

The optimum of the telescopic crawler crane class

LTR 1220

Telescopic crawler crane
Grue télescopique sur chenilles

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes



250 USt



197 ft



289 ft



331 ft





Technical data


Caractéristiques technique

Dimensions	
Encombrement	4-5
Telescopic crawler crane	
Grue télescopique sur chenilles	6-7
Transportation plan	
Plan de transport	8-15
Comfort and functionality	
Confort et fonctionnalité	16
High safety	
Haute sécurité	17
Great operational diversity	
Grande polyvalence	18-19
Maximum load capacity over the fully extended crawler	
Capacité de charge maximale sur longerons complètement sortis	20
Intelligent crane control	
Commande intelligente de la grue	21
Crane data	
Dates de la grue	22
Overview of load charts	
Aperçu des tableaux de charge	23-24
Boom/jib combinations	
Configurations de flèche	25
T	26-29
TNZK	30-56
TVNZK	57-83
THK	84-87
Equipment	
Équipement	88-89
Description of symbols	
Explication des symboles	90
Remarks	
Remarques	91







Dimensions

Encombrement



Dimensions


Encombrement



US2803.02

LTR 1220





Tables for terrain inclines up to maximum 4°
Tableaux pour les inclinaisons du terrain jusqu'à 4° max.



197 ft




40 ft - 118 ft



1 x 23 ft



11 ft




max. 4°



230 kW
(312 h.p.)



154,350 lb



44,100 lb




Transportation plan

Plan de transport

Without slewing platform counterweight and without center counterweight
Sans contrepoids de la partie tournante et sans contrepoids central


Basic machine, width 16 ft 5 in Flat crawler pads 3 ft 3 in
Machine de base, largeur 16 ft 5 in, Tuiles plates 3 ft 3 in

201,300 lb




Basic machine, width 9 ft 10 in, with jack-Up cylinder and traverse beam
Machine de base, largeur 9 ft 10 in, avec verin Jack-Up, avec traverse

122,350 lb




Basic machine, width 9 ft 10 in with jack-Up cylinder, without traverse beam
Machine de base, largeur 9 ft 10 in avec verin Jack-Up, sans traverse

106,260 lb



Basic machine, width 9 ft 10 in, without jack-Up cylinder, without traverse beam
Machine de base, largeur 9 ft 10 in sans verin Jack-Up, sans traverse

99,650 lb




US2626.03

Transportation plan

Plan de transport


Crawler carrier, Flat crawler pads, width 3 ft 3 in
Longerons, Tuiles plates, largeur 3 ft 3 in

39,500 lb (2x)





Winch 2 incl. rope and self mounting device
Treuil 2 avec cable et dispositif de montage autonome

(1x)





Center counterweight
Contrepoids de base

(2x)





Part A / Partie A
Superstructure ballast
Contrepoids de la partie tournante

(1x)



Part B, C / Partie B, C
Superstructure ballast
Contrepoids de la partie tournante

(3x + 3x)



US2627.02




	Part A · Partie A à 22,050 lb	Part B · Partie B à 22,050 lb	Part C · Partie C à 22,050 lb
	1 x	2 x	2 x
	1 x	3 x	3 x

* optional · en option

Transportation plan A





Plan de transport A





~ 122,350 lb



Transportation plan A

Plan de transport A







US2628.02

~ 106,260 lb


1b




2b




3b



4b







5b







Transportation plan B

Plan de transport B



Transportation plan B

Plan de transport B



US2762.02

Comfort and functionality

Confort et fonctionnalité

Self-mounting of ballast and optional hoist gear 2

Montage autonome du contrepoids et mécanisme de levage 2 en option



Fast, easy erection

Montage rapide et simple

The hydraulic connection to the crawler travel gear is made automatically by a quick-release coupler when the crawler carriers are installed.

Le raccord hydraulique avec les chenilles se fait automatiquement avec un raccord rapide lors du montage des chenilles.



Crawler tracks

Chenilles

The 3 ft 3 inch wide crawler tracks are as standard equipped with flat crawler pads. Optionally available are double grouser crawler pads with easily attachable and detachable polyamide plates. These offer advantages at sensible surfaces like e. g. industrial floors. Furthermore the polyamide plates are fully suitable for rough terrains.

Les chenilles de 3 ft 3 inch de large sont pourvues en série de tuiles plates. Des tuiles double nervure sont disponibles en option, avec éléments facilement amovibles en polyamide. Ces tuiles sont particulièrement idéales sur sols difficiles, tels que les terrains industriels. En outre, les tuiles polyamide sont adaptées à tous les terrains.



Flat crawler pads
Tuiles plates



Crawler tracks with polyamide plates
Chenilles avec tuiles polyamides

High safety Haute sécurité

Functional walking surfaces and steps Passerelles et marchepieds fonctionnels



Large grating areas facilitate safe movement on the crane. During the design of the walking areas, special attention was paid to easy and fast transportation and assembly possibilities.

Spacieuses surfaces en caillbotis permettant un déplacement en toute sécurité sur la grue. Lors de la conception des passerelles, l'accent a également été mis sur un transport et un montage simplifiés et rapides.



Equipped for safety Équipé en toute sécurité

The ballast monitoring system compares the fitted ballast to the LICCON set-up state and a warning is output in the event of a discrepancy.

Grâce à la surveillance de lest, le lest monté est comparé avec l'état d'équipement de la LICCON et un avertissement est émis en cas de non conformité.






Crane operation with side inclination Utilisation de la grue en inclinaison latérale

Additional operational possibilities are offered by the load charts programmed as standard for working with main boom and assembly jib on surfaces with an inclination up to 4°.

Les possibilités d'application de la grue sont étendues grâce aux tableaux des charges programmés de série permettant d'utiliser la grue avec une inclinaison latérale pouvant aller jusqu'à 4°.



Great operational diversity

Grande polyvalence

High flexibility

Haute flexibilité

Due to its extraordinary cross-country mobility and the possibility to drive sensitively with full load, the LTR 1220 offers an extraordinary operation diversity.


Grâce à son excellent comportement en tout-terrain et sa souplesse de déplacement à pleine charge, la LTR 1220 permet une utilisation extrêmement flexible.

Telescopic crawlers


Longerons télescopables

The chassis of the LTR 1220 can be hydraulically telescoped from the chassis width of 14 ft 9 inch to the intermediate width of 19 ft 3 inch or the maximum width of 23 ft 9 inch. Additionally the LTR 1220 also operates on an asymmetric track. Thus the full capacity can be utilised when working over the side at which the crawler is fully extended.

Les longerons de la LTR 1220 peuvent être sortis hydrauliquement d'une largeur de 14 ft 9 inch à une largeur intermédiaire de 19 ft 3 inch, ou à la largeur maximale de 23 ft 9 inch. Par ailleurs, la LTR 1220 travaille également sur voie asymétrique. La capacité peut ainsi être exploitée intégralement, lorsque la grue travaille du côté où le longeron est complètement sorti.




Maximum load capacity over the fully extended crawler Capacité de charge maximale sur longerons complètement sortis



The fully automatic telescoping system “TELEMATIK” Le système de télescopage entièrement automatique « TELEMATIK »

- Greater lifting capacities with longer booms and larger radii thanks to 'light' telescoping system
- Maintenance-free telescoping system
- Fully automatic telescoping
- Easiest control and monitoring
- Augmentation des capacités de charge grâce aux flèches plus longues et vastes portées garanties par un système de télescopage « léger »
- Système de télescopage sans entretien
- Télescopage entièrement automatique
- Utilisation simplifiée



Intelligent crane control

Commande intelligente de la grue

LICCON2 – safe and comfortable · sécurité et confort

With the mobile control and display unit BTT Bluetooth Terminal erection operations, like the actuation of the jack-up cylinders and the track adjustment can be performed comfortably and safely with intervisibility. With the remote control on the LTR 1220, as well as the complete operation of all the crane movements, the crawler chassis travel can also be controlled. The unrestricted view of the crane and the load means that safety and convenience of operation can now be improved even further.

Les unités de commande et d'affichage BTT Bluetooth Terminal permettent de piloter les vérins de calage et le réglage de la voie sans danger et confortablement, en gardant un contact visuel. Outre le pilotage de tous les mouvements de la grue de la LTR 1220, cette commande radio à distance permet également le déplacement du train de chenilles. La visibilité optimale sur la grue et la charge est propice à une sécurité accrue et un meilleur confort.

- 1 Track adjustment with BTT
Réglage de la voie avec le BTT



- 2 Driving of the crawler chassis and complete crane operation with radio remote control (option)
Déplacement des chenilles et pilotage intégral de la grue avec la commande radio à distance (en option)



Crane data

Dates de la grue

	Total driving force Puissance propulsive totale	254,000 lb
	Total weight with 154,350 lb counterweight, 44,100 lb central ballast, 3-sheave hook block and 3 ft 3 in track pads Poids total avec contrepoids de 154,350 lb, lest central de 44,100 lb, moufle à crochet à 3 poulies et des tuiles de 3 ft 3 in	~402,350 lb
	Average ground pressure without jack-up cylinders at ~402,350 lb total weight and with 3 ft 3 in track pads Pression au sol moyenne sans vérin Jack-up pour un poids total de ~402,350 lb et des tuiles de 3 ft 3 in	16.5 lb/inch ²
	Travel speeds · Vitesses de translation	0 - 0.37 mph 0 - 1.18 mph
	Max. permissible gradability · Pente admissible maxi.	47 %

 Hook block · Moufles à crochet

			
332,9 kip	9	16	4,400 lb
314,4 kip	7	15	3,300 lb
237,4 kip	5	11	2,870 lb
155,6 kip	3	7	2,290 lb
68,7 kip	1	3	1,850 lb
23,1 kip	-	1	1,100 lb

 Crane superstructure · Partie tournante

				
	0 - 426 ft/min single line · au brin simple	23 mm	1150 ft	23605 lb
	0 - 426 ft/min single line · au brin simple	23 mm	920 ft	23605 lb
	0 - 1.7 rpm			
	approx. 75 seconds to reach 82° boom angle env. 75 s jusqu'à 82°			
	approx. 580 seconds for boom extension from 44 ft - 197 ft env. 580 s pour passer de 44 ft - 197 ft			

Overview of load charts

Aperçu des tableaux de charge

				
154,350 lb 110,230 lb 66,100 lb 22,050 lb 0 lb	 	 	 	 
0 lb  	 	 	 	

 				
154,350 lb 110,230 lb 66,100 lb 22,050 lb 0 lb	 	 	 	 
0 lb  	 	 	 	

 				
154,350 lb 110,230 lb 66,100 lb	 	 	 	-
22,050/0 lb  	 	-	-	

  				
154,350 lb 110,230 lb 66,100 lb	 	 	 	-
22,050 lb  	 	-	-	

ballast versions see operation manual · variantes de lestage, voir le manuel d'instructions

n.v./n.h. = over front/over rear · en avant/en arrière

Overview of load charts

Aperçu des tableaux de charge

ballast versions see operation manual
variantes de lestage, voir le manuel d'instructions
n.v./n.h. = over front/over rear · en avant/en arrière



Boom/jib combinations


Configurations de flèche

T	Telescopic boom · Flèche télescopique
K/NZK	Mechanically/hydraulically adjustable folding jib · Pointe pliante réglable mecaniquement/hydrauliquement
V	Telescopic boom extension · Rallonge de flèche télescopique
HK	Assembly jib · Fléchette de montage



Lifting heights Hauteurs de levage

T



Lifting capacities
Forces de levage

T



	44 ft		58 ft	72 ft	86 ft	100 ft	114 ft	128 ft	142 ft	156 ft	171 ft	185 ft	197 ft	
	*													
10	485	295.4	295.4	295.4										10
11	330	295.4	295.4	295.4										11
12	323	294.1	295.2	293.9	240.9									12
13	311.2	290.2	289.5	288.3	261.8									13
14	292.4	277.9	278.2	276.9	263.7									14
15	277.9	266.7	266.9	263.5	259									15
16	265.4	256.1	255.8	249.8	244.8	216.9								16
17	254.2	246.2	245.8	240.2	235.6	216.5								17
18	244.5	237	237.4	231.7	226.3	215								18
19	235.5	228.2	229.4	223.2	217.7	212.1	176							19
20	226.9	219.7	221.2	215.2	210	205.8	175.4							20
22	211.2	204.3	206	201.3	195.8	191.7	174	117.7						22
24	196.8	190.7	192.5	188.7	183.5	179.3	171.7	124.8						24
26	183.3	178.6	180.4	177.6	172.6	168.4	167.1	120.8	99.5					26
28	170.3	167.7	169.5	167.6	163.1	160.6	158.2	116.4	98.7					28
30	157.3	157	159.2	158.7	154.4	153	149.6	111.9	96.2	81				30
32	143.3	143.3	150.1	150.5	146.4	145.4	141.8	107.6	93.4	79.6				32
34	126.7	126.7	141.5	142	139.1	138.1	134.8	103.4	90.4	77.9	64.6			34
36	99.3	99.3	133.3	133.9	132.7	131.8	128.5	99.2	87.4	75.9	63.8			36
38			125.9	126.5	125.8	125.9	122.8	95.1	84.9	73.9	62.5			38
40			118.8	119.5	118.9	120.4	117.3	91.2	82.6	71.9	61.2	52.1		40
45			101.7	104.2	103.5	105.5	104.2	82.7	76.8	67.1	57.7	49.8	41.8	45
50			68.8	90.8	93.3	92.3	90.8	75.1	70.9	62.8	54.3	47.1	40	50
55				82.2	82.3	81.3	80	68.7	65.5	58.8	51.1	44.6	38	55
60				72.1	73.4	72.4	71	63.4	60.6	54.9	48.2	42.2	36.1	60
65					65.9	64.9	63.5	59.7	56.1	51.3	45.6	39.9	34.3	65
70					59.7	58.6	57.2	56.6	52.2	48	43.1	37.9	32.6	70
75					52	53.2	51.7	53.5	48.5	45.1	40.9	36	31	75
80						48.5	47.2	48.8	45.3	42.4	38.8	34.2	29.5	80
85						44.4	45	44.6	42.2	39.9	36.9	32.5	28	85
90						39.4	42.4	40.9	39.2	37.9	35.1	30.9	26.7	90
95							39.2	37.6	36	35.9	33.3	29.5	25.4	95
100							36.3	34.7	33.9	33.8	31.6	28.1	24.3	100
105							28.2	32.1	31.8	31.3	29.9	26.8	23.2	105
110								29.7	30.4	28.9	28.3	25.7	22.2	110
115								27.5	28.3	26.7	26.7	24.5	21.2	115
120								20.5	26.3	25.4	25	23.5	20.3	120
125									24.5	23.8	23.2	22.5	19.4	125
130									22.4	22.7	21.5	21.1	18.6	130
135									12.6	21.4	19.9	19.6	17.8	135
140										19.9	18.9	18.1	17.1	140
145										17.1	18	16.8	16.5	145
150											16.8	15.5	15.7	150
155											15.7	14.4	14.6	155
160											12.2	13.3	13.5	160
165												12.3	12.5	165
170												11.4	11.5	170
175												7.7	10.6	175
180													9.8	180
185													8.1	185

*0° = over rear/front · en arrière/avant

t_242_00090_00_001 / 00100_00_001 / 00101_00_001 / 00102_00_001



Lifting capacities
Forces de levage

T

44 - 197 ft

19 ft 3 in

360°

154,350 lb

110,200 lb

66,100 lb

44,100 lb

75%

	44 ft	58 ft	72 ft	86 ft	100 ft	114 ft	128 ft	142 ft	156 ft	171 ft	185 ft	197 ft	
10	295.4	295.4	295.4										10
11	295.4	295.4	295.4										11
12	294.1	295.2	293.9	240.9									12
13	290.2	289.5	288.3	261.8									13
14	277.9	278.2	276.9	263.7									14
15	266.7	266.9	263.5	259									15
16	256.1	255.8	249.8	244.8	216.9								16
17	246.2	245.8	240.2	235.6	216.5								17
18	237	237.4	231.7	226.3	213.6								18
19	228.2	229.4	223.2	217.7	207.7	176							19
20	219.7	221.2	215.2	210	200.8	175.4							20
22	204.3	206	201.3	195.8	187	169.7	117.7						22
24	190.7	192.5	188.7	183.5	175.5	160.4	124.8						24
26	178.6	180.4	177.6	172.6	168.2	151.3	120.8	99.5					26
28	167.7	169.5	167.6	162.5	158.7	143	116.4	98.7					28
30	156.8	159.1	158.7	151.4	147	135.6	111.9	96.2	81				30
32	142.5	145.4	146.1	140.2	137	128.8	107.6	93.4	79.6				32
34	126.7	132.6	133.6	130.4	127.6	120.8	103.4	90.4	77.9	64.6			34
36	99.3	121.8	122.7	123.7	119.8	113.3	99.2	87.4	75.9	63.8			36
38		112.4	113.3	116	112.5	106.7	95.1	84.9	73.9	62.5			38
40		105.5	107	107.6	106	100.5	91.2	82.6	71.9	61.2	52.1		40
45		88.9	90.6	90.9	90.1	87.6	82.6	76.8	67.1	57.7	49.8	41.8	45
50		68.8	78	78.2	77.4	76	73.1	70.9	62.8	54.3	47.1	40	50
55			68.1	68.2	67.3	66.2	66.8	64.9	58.8	51.1	44.6	38	55
60			60.2	60.3	59.4	59.3	59.9	58.1	54.9	48.2	42.2	36.1	60
65				53.7	52.8	54.6	53.3	51.9	51	45.6	39.9	34.3	65
70				48.3	47.9	49.1	47.8	47.1	46.5	43.1	37.9	32.6	70
75				43.7	45.1	44.3	43	42.9	42.4	40.9	36	31	75
80					41.2	40.3	39.1	39.8	38.4	38.1	34.2	29.5	80
85					37.8	36.8	35.9	36.3	35.6	34.8	32.5	28	85
90					34.8	33.8	33.9	33.2	32.7	32.2	30.9	26.7	90
95						31.1	31.7	30.4	30.4	29.4	29.1	25.4	95
100						28.8	29.3	28.2	28.2	27.4	26.7	24.3	100
105						26.7	27.2	26.2	26	25.6	24.5	23.2	105
110							25.2	24.7	24.1	23.6	22.5	22.2	110
115							23.5	23.3	22.3	21.8	20.6	20.8	115
120							20.5	21.7	20.7	20.1	18.9	19.1	120
125								20.3	19.4	18.6	17.3	17.6	125
130								19	18	17.1	15.9	16.1	130
135								12.6	16.7	15.8	14.6	14.8	135
140									15.5	14.6	13.4	13.6	140
145									14.4	13.5	12.3	12.5	145
150										12.5	11.2	11.4	150
155										11.5	10.2	10.4	155
160										10.7	9.4	9.5	160
165											8.5	8.7	165
170											7.8	7.9	170
175											7.1	7.1	175
180												6.4	180
185												5.8	185

t_242_00110_00_001 / 00111_00_001 / 00112_00_001



Lifting capacities
Forces de levage

T



	44 ft	58 ft	72 ft	86 ft	100 ft	114 ft	128 ft	142 ft	156 ft	171 ft	185 ft	197 ft	
10	294	237.9	189.2										10
11	265.4	224	179.5										11
12	237.6	209.6	170.6	135.9									12
13	213.3	193.7	162.4	136.6									13
14	193.9	179.2	155.1	132.1									14
15	177.5	165.2	148.3	127.3									15
16	196.7	182.9	141.4	122.6	106								16
17	196.4	179.1	164.6	136.6	102.7								17
18	190.4	174.3	161.3	131.6	99.5								18
19	178.8	165.6	152.7	130.5	96.4	85.3							19
20	167.8	159.4	144	126.1	107.9	82.9							20
22	145.8	142.7	133	122.4	101.3	91.7	69.4						22
24	127.2	128.8	123.2	112.5	99.5	86.7	66.5						24
26	112.5	116.4	112.4	106.6	99.7	87.5	76.1	56.8					26
28	100.5	104.5	103.1	98.4	94.5	84.8	76.6	68					28
30	116.2	94.3	95.2	105.4	89.3	82.6	74.5	67.1	60.4				30
32	105.8	105.2	103.6	97.4	83.3	78.5	73.1	65.7	59.1				32
34	96.9	99.3	97.6	93.5	77.7	73.5	70.2	64.3	58.4	52.9			34
36	89.1	91.5	89.8	87.4	82.4	68.9	67.3	61.8	56.3	51			36
38		85.9	85.5	81.4	80.8	64.9	63.6	59.6	54.3	49.2			38
40		79.9	79.5	78.9	75.9	71.7	60	57.5	52.4	47.5	42.7		40
45		67.6	69.2	69.4	68.6	66.8	63.4	59.8	48.1	43.6	39.1	37.1	45
50		58.2	59.6	59.8	61.7	59.6	58.7	55.7	52.7	40	36	34.2	50
55			52.5	52.2	54	53.2	52.2	51.2	49.2	47.2	32.9	31.6	55
60			46.4	47.7	47.8	46.9	47.7	46.5	45	42.8	40.8	36.1	60
65				42.7	42.6	41.8	42.6	41.7	40.7	39.1	36.8	34.3	65
70				38.4	38.3	38.7	38.2	37.9	36.9	35.5	33.2	32.6	70
75				34.8	34.6	35.1	34.5	34.4	33.8	32.3	30.1	29.8	75
80					31.6	31.9	31.3	31.2	30.6	29.4	27.3	27.1	80
85					29	29.1	28.8	28.4	27.8	26.9	24.8	24.6	85
90					26.6	26.7	26.3	25.9	25.3	24.5	22.6	22.4	90
95						24.6	24.2	23.7	23.1	22.3	20.6	20.4	95
100						22.7	22.2	21.8	21.1	20.3	18.8	18.6	100
105						21	20.5	20	19.3	18.4	17.1	17	105
110							18.9	18.4	17.6	16.7	15.5	15.5	110
115							17.4	16.9	16.1	15.2	14	14.2	115
120							16.1	15.5	14.7	13.8	12.6	12.8	120
125								14.3	13.4	12.5	11.3	11.6	125
130								13.2	12.3	11.4	10.2	10.4	130
135								12.2	11.2	10.3	9.1	9.3	135
140									10.2	9.3	8.1	8.3	140
145									9.4	8.4	7.2	7.4	145
150										7.6	6.4	6.5	150
155										6.8	5.6	5.7	155
160										6.2	4.9	5	160
165											4.2	4.3	165
170											3.6	3.7	170
175											3	3.1	175
180												2.5	180

t_242_00120_00_001 / 00121_00_001 / 00122_00_001



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
10	46.1																		10
11	46.1			46.1															11
12	46.1			46.1															12
13	46.1			46.1			46.1												13
14	46.1			46.1			46.1												14
15	46.1			46.1			46.1												15
16	46.1			46.1			46.1			46.1									16
17	46.1			46.1			46.1			46.1									17
18	46.1			46.1			46.1			46.1									18
19	46.1			46.1			46.1			46.1			46.1						19
20	46.1			46.1			46.1			46.1			46.1						20
22	46.1			46.1			46.1			46.1			46.1						22
24	46.1	36.8		46.1			46.1			46.1			46.1			46.1			24
26	46.1	35		46.1	36.6		46.1			46.1			46.1			46.1			26
28	46.1	33.3		46.1	35.1		46.1			46.1			46.1			46.1			28
30	45.7	31.8		46.1	33.7		46.1	34.5		46.1			46.1			46.1			30
32	44.4	30.5		46.1	32.4		46.1	33.3		46.1			46.1			46.1			32
34	42.9	29.3	23.2	46.1	31.2		46.1	32.2		46.1	33.2		46			45.8			34
36	41.4	28.2	23.2	45.9	30.1	23.2	46	31.2		46.1	32.2		45.3	32.6		45.3			36
38	39.5	27.2	23.1	44.7	29.1	23.2	45.8	30.2		45.6	31.3		44.5	31.7		44.5			38
40	37.3	26.2	22.7	43	28.2	23.2	44.5	29.3	23.2	45.1	30.4		43.2	30.9		43.5	31.5		40
45	32.5	24.1	21.5	38.5	26	22.3	40.7	27.3	22.7	43.2	28.4		39.6	29		40.3	29.7		45
50	28.7	22.3	20.5	34.3	24.3	21.3	37.2	25.6	21.8	39.9	26.7	22.3	36.3	27.4	22.6	37.4	28.1		50
55	25.6	20.8	19.8	30.8	22.7	20.5	33.9	24.1	21.1	36.9	25.3	21.6	33.5	26	21.8	34.8	26.6	22.1	55
60	23.2	19.5	19.2	27.8	21.4	19.9	31.2	22.8	20.4	34.2	23.9	20.9	31	24.7	21.2	32.4	25.4	21.5	60
65	21	18.5	19	25.3	20.2	19.4	28.8	21.6	19.9	31.8	22.8	20.4	28.9	23.5	20.7	30.3	24.3	21	65
70	19.2	17.6	10.4	23.3	19.2	19.1	26.6	20.6	19.5	29.5	21.8	19.9	26.8	22.5	20.2	28.5	23.3	20.5	70
75	17.6	17.4		21.4	18.4	19	24.7	19.7	19.1	27.5	20.9	19.5	25.1	21.7	19.8	26.8	22.4	20.1	75
80				19.8	17.7		22.9	18.9	19	25.7	20.1	19.2	23.4	20.8	19.5	25.2	21.6	19.8	80
85				18.5	17.3		21.4	18.3	18.9	24.2	19.3	19.1	22	20.1	19.3	23.8	20.9	19.5	85
90				17.3			20.1	17.7	18.9	22.7	18.7	19	20.6	19.4	19	22.4	20.2	19.3	90
95							18.9	17.4		21.4	18.2	19	19.4	18.8	18.7	21.2	19.7	19.1	95
100							17.9	17.3		20.2	17.7	19	18.3	18	18.1	20.1	19	18.9	100
105										19.2	17.4	19	17.3	17.1	17.3	19.1	18.4	18.3	105
110										18.3	17.3		16.3	16.2	16.5	18.1	17.7	17.6	110
115										17.5			15.5	15.4	15.7	17.3	16.9	17	115
120													14.7	14.7		16.5	16.2	16.4	120
125													14.1	14.1		15.7	15.6	15.8	125
130													13.5			15.1	15	15.2	130
135																14.5	14.4		135
140																14			140
145																13.5			145

t_242_01000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	40 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
30	42.6			45.3															30
32	42.4			45.1															32
34	42.2			44.9															34
36	41.9			44.6			40.4												36
38	41.7			44.3			40.2												38
40	41.2			44			40			34.7									40
45	38.8			43			39.3			34.3									45
50	36	28.3		41.8	30.5		38.6			33.9			28.5						50
55	33.6	27	22.2	40.6	29		37.8	29.3		33.5			28			24			55
60	31.4	25.7	21.7	39.4	27.6	22.3	37	27.9	22.6	32.9	27.6		27.6			23.6			60
65	29.3	24.7	21.1	37.8	26.4	21.8	36.1	26.8	22	32.1	26.5		27.3			23.2	22.2		65
70	27.4	23.7	20.7	36	25.3	21.3	34.9	25.7	21.5	31	25.5	21.5	26.8	24.8		22.9	22		70
75	25.7	22.9	20.3	34.1	24.4	20.9	33.6	24.8	21.1	29.7	24.5	21	25.8	24	20.9	22.5	21.6		75
80	24.2	22.1	19.9	32.2	23.5	20.5	32.1	23.9	20.7	28.2	23.7	20.6	24.8	23.2	20.6	21.6	20.7	19.7	80
85	22.7	21.3	19.7	30.4	22.8	20.2	30.5	23.1	20.4	26.9	23	20.3	23.7	22.5	20.2	20.6	20	19	85
90	21.4	20.5	19.4	28.8	22	19.9	29	22.4	20.1	25.7	22.3	20.1	22.7	21.7	20	19.7	19.2	18.3	90
95	20.2	19.7	19.1	27.2	21.4	19.6	27.6	21.8	19.8	24.5	21.7	19.8	21.7	20.9	19.7	18.9	18.5	17.7	95
100	19.1	18.8	18.8	25.8	20.8	19.4	26.4	21.2	19.6	23.3	21.2	19.6	20.8	20.2	19.3	18.1	17.8	17.1	100
105	18.1	17.8	17.9	24.5	20.2	19.2	25.1	20.6	19.4	22.3	20.6	19.4	19.9	19.4	18.7	17.2	17.1	16.5	105
110	17.1	16.9	17.1	23.2	19.7	19.1	23.9	20.1	19.2	21.3	20.1	19.3	19	18.7	18.1	16.5	16.4	16	110
115	16.2	16.1	16.3	22.1	19.3	19	22.9	19.7	19.1	20.3	19.5	19	18.2	18	17.5	15.7	15.8	15.5	115
120	15.4	15.3	15.5	21	18.8	18.9	21.8	19.2	19	19.4	18.9	18.6	17.5	17.3	16.9	15	15.1	14.9	120
125	14.6	14.6	14.8	20	18.5	18.9	20.8	18.8	19	18.6	18.3	18.1	16.7	16.6	16.4	14.4	14.4	14.4	125
130	13.9	13.9	14.1	19.1	18.1	18.8	19.8	18.5	18.9	17.8	17.7	17.6	16	15.9	15.8	13.7	13.8	13.8	130
135	13.2	13.3	13.5	18.2	17.8	18.3	18.3	18.2	18.6	17	17	16.9	15.4	15.3	15.2	13.1	13.2	13.3	135
140	12.5	12.6	12.9	17.4	17.4	17.6	16.8	17.7	18.2	16.3	16.3	16.3	14.7	14.7	14.7	12.5	12.6	12.7	140
145	12	12.1		16.6	16.7	16.9	15.5	16.5	17.3	15.6	15.6	15.7	14.1	14.1	14.1	11.9	12.1	12.2	145
150	11.4	11.5		15.7	16	16.2	14.3	15.2	15.8	14.5	15	15.1	13.6	13.5	13.6	11.4	11.5	11.7	150
155	11			14.6	15.2	15.4	13.6	14	14.5	13.4	14.2	14.5	13	13	13.1	10.9	11	11.2	155
160	9.9			13.5	14		13	13.1	13.3	12.3	13.2	13.7	12.5	12.5	12.6	10.4	10.5	10.7	160
165				12.6	12.9		12.4	12.6	12.7	11.4	12.1	12.6	11.8	12.1	12.1	10	10.1	10.3	165
170				10.9	11.6		11.7	12	12.2	10.9	11.1	11.5	10.9	11.5	11.7	9.5	9.7	9.8	170
175				5.4			10.9	11.3		10.5	10.6	10.7	10	10.7	11.2	9.2	9.3	9.4	175
180							10	9.3		10	10.2	10.3	9.3	9.8	10.3	8.8	8.9	9.1	180
185							8.5	9		9.7	9.8		8.6	9.1	9.4	8.4	8.6	8.7	185
190										9.1	9.4		8	8.4	8.7	7.8	8.2	8.4	190
195										8.3			7.4	7.8	8	7.2	7.7	8	195
200										5.4			6.9	7.2	7.3	6.6	7.1	7.3	200
205													6.4	6.6	6.6	6.1	6.5	6.7	205
210													5.3	6		5.6	6	6	210
215													2.2			5.1	5.4		215
220																4.6			220
225																2.5			225

t_242_01000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK




	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
10	46.1																		10
11	46.1			46.1															11
12	46.1			46.1															12
13	46.1			46.1			46.1												13
14	46.1			46.1			46.1												14
15	46.1			46.1			46.1												15
16	46.1			46.1			46.1			46.1									16
17	46.1			46.1			46.1			46.1									17
18	46.1			46.1			46.1			46.1									18
19	46.1			46.1			46.1			46.1			46.1						19
20	46.1			46.1			46.1			46.1			46.1						20
22	46.1			46.1			46.1			46.1			46.1						22
24	46.1	36.8		46.1			46.1			46.1			46.1			46.1			24
26	46.1	35		46.1	36.6		46.1			46.1			46.1			46.1			26
28	46.1	33.3		46.1	35.1		46.1			46.1			46.1			46.1			28
30	45.7	31.8		46.1	33.7		46.1	34.5		46.1			46.1			46.1			30
32	44.4	30.5		46.1	32.4		46.1	33.3		46.1			46.1			46.1			32
34	42.9	29.3	23.2	46.1	31.2		46.1	32.2		46.1	33.2		46			45.8			34
36	41.4	28.2	23.2	45.9	30.1	23.2	46	31.2		46.1	32.2		45.3	32.6		45.3			36
38	39.5	27.2	23.1	44.7	29.1	23.2	45.8	30.2		45.6	31.3		44.5	31.7		44.5			38
40	37.3	26.2	22.7	43	28.2	23.2	44.5	29.3	23.2	45.1	30.4		43.2	30.9		43.5	31.5		40
45	32.5	24.1	21.5	38.5	26	22.3	40.7	27.3	22.7	43.2	28.4		39.6	29		40.3	29.7		45
50	28.7	22.3	20.5	34.3	24.3	21.3	37.2	25.6	21.8	39.9	26.7	22.3	36.3	27.4	22.6	37.4	28.1		50
55	25.6	20.8	19.8	30.8	22.7	20.5	33.9	24.1	21.1	36.9	25.3	21.6	33.5	26	21.8	34.8	26.6	22.1	55
60	23.2	19.5	19.2	27.8	21.4	19.9	31.2	22.8	20.4	34.2	23.9	20.9	31	24.7	21.2	32.4	25.4	21.5	60
65	21	18.5	19	25.3	20.2	19.4	28.8	21.6	19.9	31.8	22.8	20.4	28.9	23.5	20.7	30.3	24.3	21	65
70	19.2	17.6	10.4	23.3	19.2	19.1	26.6	20.6	19.5	29.5	21.8	19.9	26.8	22.5	20.2	28.5	23.3	20.5	70
75	17.6	17.4		21.4	18.4	19	24.7	19.7	19.1	27.5	20.9	19.5	25.1	21.7	19.8	26.8	22.4	20.1	75
80				19.8	17.7		22.9	18.9	19	25.7	20.1	19.2	23.4	20.8	19.5	25.2	21.6	19.8	80
85				18.5	17.3		21.4	18.3	18.9	24.2	19.3	19.1	22	20.1	19.3	23.8	20.9	19.5	85
90				17.3			20.1	17.7	18.9	22.7	18.7	19	20.6	19.4	19	22.4	20.2	19.3	90
95							18.9	17.4		21.4	18.2	19	19.4	18.8	18.7	21.2	19.7	19.1	95
100							17.9	17.3		20.2	17.7	19	18.3	18	18.1	20.1	19	18.9	100
105										19.2	17.4	19	17.3	17.1	17.3	19.1	18.4	18.3	105
110										18.3	17.3		16.3	16.2	16.5	18.1	17.7	17.6	110
115										17.5			15.5	15.4	15.7	17.3	16.9	17	115
120													14.7	14.7		16.5	16.2	16.4	120
125													14.1	14.1		15.7	15.6	15.8	125
130													13.5			15.1	15	15.2	130
135																14.5	14.4		135
140																14			140
145																13.5			145

t 242_01010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	40 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
30	42.6			45.3															30
32	42.4			45.1															32
34	42.2			44.9															34
36	41.9			44.6			40.4												36
38	41.7			44.3			40.2												38
40	41.2			44			40			34.7									40
45	38.8			43			39.3			34.3									45
50	36	28.3		41.8	30.5		38.6			33.9			28.5						50
55	33.6	27	22.2	40.6	29		37.8	29.3		33.5			28			24			55
60	31.4	25.7	21.7	39.4	27.6	22.3	37	27.9	22.6	32.9	27.6		27.6			23.6			60
65	29.3	24.7	21.1	37.8	26.4	21.8	36.1	26.8	22	32.1	26.5		27.3			23.2	22.2		65
70	27.4	23.7	20.7	36	25.3	21.3	34.9	25.7	21.5	31	25.5	21.5	26.8	24.8		22.9	22		70
75	25.7	22.9	20.3	34.1	24.4	20.9	33.6	24.8	21.1	29.7	24.5	21	25.8	24	20.9	22.5	21.6		75
80	24.2	22.1	19.9	32.2	23.5	20.5	32.1	23.9	20.7	28.2	23.7	20.6	24.8	23.2	20.6	21.6	20.7	19.7	80
85	22.7	21.3	19.7	30.4	22.8	20.2	30.5	23.1	20.4	26.9	23	20.3	23.7	22.5	20.2	20.6	20	19	85
90	21.4	20.5	19.4	28.8	22	19.9	29	22.4	20.1	25.7	22.3	20.1	22.7	21.7	20	19.7	19.2	18.3	90
95	20.2	19.7	19.1	27.2	21.4	19.6	27.3	21.8	19.8	24.5	21.7	19.8	21.7	20.9	19.7	18.9	18.5	17.7	95
100	19.1	18.8	18.8	25.8	20.8	19.4	25.4	21.2	19.6	23.3	21.2	19.6	20.8	20.2	19.3	18.1	17.8	17.1	100
105	18.1	17.8	17.9	24.5	20.2	19.2	23.3	20.6	19.4	22.3	20.6	19.4	19.9	19.4	18.7	17.2	17.1	16.5	105
110	17.1	16.9	17.1	22.6	19.7	19.1	21.3	20.1	19.2	21.2	20.1	19.3	19	18.7	18.1	16.5	16.4	16	110
115	16.2	16.1	16.3	20.8	19.3	19	19.9	19.7	19.1	19.6	19.5	19	18.2	18	17.5	15.7	15.8	15.5	115
120	15.4	15.3	15.5	19.1	18.8	18.9	18.9	19	19	18	18.9	18.6	17.5	17.3	16.9	15	15.1	14.9	120
125	14.6	14.6	14.8	17.5	18.4	18.9	17.7	17.9	18.7	16.4	17.8	18.1	16.7	16.6	16.4	14.4	14.4	14.4	125
130	13.9	13.9	14.1	16.1	17.2	18	16.3	17.1	17.2	15.7	16.4	17.3	15.5	15.9	15.8	13.7	13.8	13.8	130
135	13.2	13.3	13.5	14.8	15.8	16.5	15	16.1	16.5	14.9	15	16	14.2	15.3	15.2	13.1	13.2	13.3	135
140	12.5	12.6	12.9	13.8	14.5	15.1	13.8	14.8	15.6	14.2	14.3	14.6	13	14.2	14.7	12.4	12.6	12.7	140
145	12	12.1		13.2	13.3	13.8	12.7	13.6	14.3	13.1	13.7	13.8	11.9	13	13.9	11.6	12.1	12.2	145
150	11.4	11.5		12.7	12.7	12.9	12.1	12.5	13.1	12.1	13	13.2	10.8	11.9	12.8	10.6	11.5	11.7	150
155	11			12.2	12.2	12.4	11.5	11.7	11.9	11.1	12	12.5	9.9	10.9	11.7	9.7	10.7	11.2	155
160	9.9			11.7	11.8		10.9	11.1	11.3	10.2	11	11.6	8.9	9.9	10.6	8.8	9.7	10.6	160
165				11.3	11.4		10.3	10.6	10.8	9.4	10.1	10.5	8.1	9	9.6	7.9	8.8	9.6	165
170				10.8	11		9.6	10	10.2	8.6	9.2	9.6	7.3	8.1	8.7	7.1	8	8.7	170
175				5.4			8.9	9.3		7.9	8.4	8.7	6.6	7.3	7.8	6.4	7.2	7.8	175
180							8.2	8.5		7.2	7.7	7.9	5.9	6.6	7	5.7	6.4	7	180
185							7.6	7.8		6.5	7		5.3	5.8	6.2	5	5.7	6.2	185
190										6	6.3		4.7	5.2	5.4	4.4	5	5.5	190
195										5.4			4.1	4.5	4.7	3.9	4.4	4.8	195
200										4.9			3.6	3.9	4	3.3	3.8	4.1	200
205													3.1	3.4	3.3	2.8	3.2	3.4	205
210													2.6	2.8		2.3	2.7	2.8	210
215													2.1			1.9	2.2		215
220																1.4			220

t_242_01010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK




	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	72 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
12	21.8																		12
13	22																		13
14	22.2																		14
15	22.2																		15
16	22.2			21.5															16
17	22.1			21.5															17
18	22.1			21.5															18
19	22			21.5			20.5												19
20	21.9			21.4			20.5												20
22	21.7			21.3			20.5			19.9									22
24	21.6			21.2			20.4			19.9									24
26	21.3			21			20.3			19.8			19						26
28	21.1			20.8			20.2			19.7			18.9						28
30	20.9			20.7			20			19.6			18.9			18.3			30
32	20.6			20.5			19.9			19.5			18.8			18.3			32
34	20.3			20.3			19.7			19.4			18.7			18.2			34
36	20			20			19.5			19.2			18.6			18.1			36
38	19.7			19.7			19.3			19.1			18.4			18			38
40	19.3	16.6		19.5			19.1			18.9			18.3			17.9			40
45	18.4	15.7		18.7	15.8		18.5			18.4			17.9			17.5			45
50	17.5	14.9		17.9	15.1		17.9			17.8			17.4			17.2			50
55	16.5	14.1		17.2	14.4		17.3	14.4		17.3	14.4		17			16.8			55
60	15.6	13.3	11.3	16.4	13.7		16.6	13.8		16.8	13.9		16.6	13.8		16.4	13.8		60
65	14.7	12.7	10.9	15.6	13.1	11	16	13.3	11	16.2	13.4		16.1	13.4		16	13.3		65
70	13.9	12.1	10.5	14.8	12.5	10.7	15.3	12.7	10.7	15.7	12.9		15.6	12.9		15.6	13		70
75	13.1	11.6	10.3	14.1	12	10.4	14.7	12.3	10.4	15.1	12.5	10.5	15.2	12.5	10.4	15.2	12.6		75
80	12.4	11.1	10	13.4	11.6	10.1	14	11.9	10.2	14.6	12.1	10.2	14.7	12.2	10.2	14.8	12.2	10.2	80
85	11.6	10.7	9.8	12.7	11.2	9.9	13.4	11.5	10	14	11.7	10.1	14.2	11.8	10.1	14.4	11.9	10	85
90	10.8	10.3	9.7	12.1	10.8	9.8	12.8	11.1	9.8	13.4	11.4	9.9	13.7	11.5	9.9	14	11.6	9.9	90
95	10.1	10	9.7	11.5	10.4	9.7	12.3	10.8	9.7	12.9	11.1	9.8	13.3	11.2	9.8	13.6	11.3	9.8	95
100	9.4	9.8	9.7	10.9	10.2	9.7	11.8	10.5	9.6	12.5	10.8	9.7	12.8	10.9	9.7	13.1	11.1	9.7	100
105	8.9	9.7		10.2	9.9	9.7	11.3	10.2	9.6	12	10.5	9.6	12.4	10.6	9.6	12.7	10.8	9.6	105
110				9.6	9.8	9.7	10.8	10	9.6	11.6	10.3	9.6	12	10.4	9.5	12.4	10.6	9.5	110
115				9.2	9.7		10.2	9.8	9.6	11.1	10	9.6	11.6	10.2	9.5	12	10.4	9.5	115
120				8.8	9.7		9.7	9.7	9.6	10.7	9.9	9.6	11.2	10	9.5	11.6	10.2	9.4	120
125							9.3	9.6	9.6	10.3	9.7	9.6	10.9	9.9	9.5	11.3	10	9.4	125
130							9	9.6		9.8	9.6	9.6	10.5	9.7	9.5	11	9.8	9.4	130
135							8.6	9.6		9.4	9.6	9.6	10.1	9.6	9.5	10.7	9.7	9.4	135
140										9.1	9.6	9.6	9.8	9.5	9.5	10.4	9.6	9.4	140
145										8.8	9.6		9.5	9.5	9.5	10.1	9.5	9.4	145
150										8.6			9.2	9.5	9.5	9.8	9.5	9.4	150
155													8.9	9.2		9.5	9.4	9.4	155
160													8.7	9.1		9.2	9.4	9.4	160
165																9	9.3	9.4	165
170																8.8	9.2		170
175																8.6	9.1		175

t_242_03000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	72 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
32	17.5			18.2															32
34	17.5			18.2															34
36	17.4			18.1															36
38	17.3			18															38
40	17.2			17.9			17.2												40
45	16.9			17.6			16.9			15.8									45
50	16.6			17.3			16.7			15.6									50
55	16.3			17			16.4			15.4			14.1			13			55
60	16			16.7			16.2			15.2			13.9			12.8			60
65	15.7	13.2		16.4	13.7		15.9			14.9			13.8			12.7			65
70	15.3	12.8		16	13.3		15.6			14.7			13.6			12.5			70
75	15	12.5		15.7	13		15.3	12.8		14.5	12.4		13.4			12.4			75
80	14.6	12.2		15.4	12.6		15	12.5		14.3	12.1		13.2	11.5		12.2			80
85	14.3	11.9	10	15	12.3	10.2	14.7	12.2	10.1	14	11.8		13	11.3		12	10.8		85
90	13.9	11.6	9.9	14.7	12	10	14.4	12	10	13.7	11.6		12.8	11.1		11.9	10.6		90
95	13.6	11.3	9.8	14.3	11.8	9.9	14.1	11.7	9.8	13.5	11.4	9.7	12.6	10.9		11.7	10.5		95
100	13.2	11.1	9.6	13.9	11.5	9.8	13.8	11.4	9.7	13.2	11.2	9.6	12.4	10.7	9.4	11.6	10.3		100
105	12.8	10.8	9.6	13.6	11.3	9.7	13.4	11.2	9.6	12.9	11	9.5	12.2	10.6	9.3	11.4	10.2	9.2	105
110	12.4	10.6	9.5	13.2	11	9.6	13.1	11	9.5	12.7	10.8	9.4	12	10.4	9.3	11.2	10	9.1	110
115	12.1	10.4	9.4	12.8	10.8	9.5	12.8	10.8	9.5	12.4	10.6	9.4	11.7	10.2	9.2	11.1	9.9	9.1	115
120	11.8	10.2	9.4	12.5	10.6	9.4	12.5	10.6	9.4	12.1	10.4	9.3	11.5	10.1	9.2	10.9	9.8	9	120
125	11.5	10.1	9.4	12.2	10.4	9.4	12.2	10.4	9.3	11.9	10.3	9.3	11.3	10	9.1	10.8	9.7	9	125
130	11.2	9.9	9.4	11.9	10.2	9.4	11.9	10.2	9.3	11.7	10.1	9.2	11.1	9.8	9.1	10.6	9.5	9	130
135	10.9	9.8	9.4	11.6	10.1	9.3	11.7	10.1	9.3	11.4	10	9.2	11	9.7	9.1	10.4	9.4	8.9	135
140	10.6	9.7	9.4	11.3	9.9	9.3	11.4	9.9	9.2	11.2	9.8	9.2	10.8	9.6	9	10.2	9.3	8.9	140
145	10.3	9.6	9.4	11	9.8	9.3	11.1	9.8	9.2	11	9.7	9.2	10.6	9.5	9	9.9	9.3	8.9	145
150	9.9	9.5	9.4	10.8	9.6	9.3	10.9	9.7	9.2	10.8	9.6	9.2	10.4	9.4	9	9.6	9.2	8.9	150
155	9.5	9.4	9.4	10.5	9.5	9.3	10.7	9.6	9.2	10.6	9.5	9.2	10.2	9.3	9	9.3	9.1	8.9	155
160	9.2	9.2	9.4	10.3	9.5	9.3	10.4	9.5	9.2	10.4	9.4	9.2	10	9.3	9	8.9	8.9	8.9	160
165	8.9	9	9.2	10	9.4	9.3	10.2	9.4	9.2	10.2	9.3	9.2	9.9	9.2	9	8.6	8.8	8.8	165
170	8.5	8.7	8.9	9.8	9.4	9.3	10	9.3	9.2	10	9.3	9.2	9.7	9.1	9	8.4	8.6	8.7	170
175	8.2	8.4	8.6	9.6	9.3	9.3	9.8	9.3	9.2	9.8	9.2	9.2	9.4	9.1	9	8.1	8.3	8.6	175
180	8	8.1	8.5	9.4	9.3	9.3	9.7	9.2	9.2	9.6	9.2	9.2	9.1	9	9	7.8	8.1	8.4	180
185	7.7	7.9		9.2	9.3	9.3	9.3	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	8.8	8.8	9	7.5	7.8	8.1	185
190	7.5			9	9.3	8.6	9	9.2	9.2	8.7	9.1	9.2	8.6	8.6	8.9	7.2	7.5	7.8	190
195				8.8	9.3		8.7	8.9	9.2	8.1	8.9	9.1	8.3	8.4	8.7	7	7.2	7.5	195
200				7.8			8.4	8.6	7.6	7.7	8.3	8.6	7.7	8.2	8.5	6.7	7	7.2	200
205				6.3			8.1	8.4	7.3	7.5	7.7	7.9	7.2	7.9	8.2	6.5	6.7	7	205
210							7.5	8		7.3	7.5	7.6	6.7	7.5	7.8	6.2	6.5	6.7	210
215							6.5			7	7.2	7.4	6.2	6.9	7.1	5.9	6.2	6.4	215
220							3.3			6.8	7		5.7	6.4	6.5	5.5	6	6.2	220
225										6.2	6.7		5.3	5.9	5.9	5	5.7	5.9	225
230										4.3			4.8	5.4	5.2	4.5	5.2	5.4	230
235													4.4	4.9		4.1	4.7	4.8	235
240													3.8			3.7	4.2		240
245																3.3	3.7		245
250																2.9	3.2		250

t_242_03000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage


TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	72 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
12	21.8																		12
13	22																		13
14	22.2																		14
15	22.2																		15
16	22.2			21.5															16
17	22.1			21.5															17
18	22.1			21.5															18
19	22			21.5			20.5												19
20	21.9			21.4			20.5												20
22	21.7			21.3			20.5			19.9									22
24	21.6			21.2			20.4			19.9									24
26	21.3			21			20.3			19.8			19						26
28	21.1			20.8			20.2			19.7			18.9						28
30	20.9			20.7			20			19.6			18.9			18.3			30
32	20.6			20.5			19.9			19.5			18.8			18.3			32
34	20.3			20.3			19.7			19.4			18.7			18.2			34
36	20			20			19.5			19.2			18.6			18.1			36
38	19.7			19.7			19.3			19.1			18.4			18			38
40	19.3	16.6		19.5			19.1			18.9			18.3			17.9			40
45	18.4	15.7		18.7	15.8		18.5			18.4			17.9			17.5			45
50	17.5	14.9		17.9	15.1		17.9			17.8			17.4			17.2			50
55	16.5	14.1		17.2	14.4		17.3	14.4		17.3	14.4		17			16.8			55
60	15.6	13.3	11.3	16.4	13.7		16.6	13.8		16.8	13.9		16.6	13.8		16.4	13.8		60
65	14.7	12.7	10.9	15.6	13.1	11	16	13.3	11	16.2	13.4		16.1	13.4		16	13.3		65
70	13.9	12.1	10.5	14.8	12.5	10.7	15.3	12.7	10.7	15.7	12.9		15.6	12.9		15.6	13		70
75	13.1	11.6	10.3	14.1	12	10.4	14.7	12.3	10.4	15.1	12.5	10.5	15.2	12.5	10.4	15.2	12.6		75
80	12.4	11.1	10	13.4	11.6	10.1	14	11.9	10.2	14.6	12.1	10.2	14.7	12.2	10.2	14.8	12.2	10.2	80
85	11.6	10.7	9.8	12.7	11.2	9.9	13.4	11.5	10	14	11.7	10.1	14.2	11.8	10.1	14.4	11.9	10	85
90	10.8	10.3	9.7	12.1	10.8	9.8	12.8	11.1	9.8	13.4	11.4	9.9	13.7	11.5	9.9	14	11.6	9.9	90
95	10.1	10	9.7	11.5	10.4	9.7	12.3	10.8	9.7	12.9	11.1	9.8	13.3	11.2	9.8	13.6	11.3	9.8	95
100	9.4	9.8	9.7	10.9	10.2	9.7	11.8	10.5	9.6	12.5	10.8	9.7	12.8	10.9	9.7	13.1	11.1	9.7	100
105	8.9	9.7		10.2	9.9	9.7	11.3	10.2	9.6	12	10.5	9.6	12.4	10.6	9.6	12.7	10.8	9.6	105
110				9.6	9.8	9.7	10.8	10	9.6	11.6	10.3	9.6	12	10.4	9.5	12.4	10.6	9.5	110
115				9.2	9.7		10.2	9.8	9.6	11.1	10	9.6	11.6	10.2	9.5	12	10.4	9.5	115
120				8.8	9.7		9.7	9.7	9.6	10.7	9.9	9.6	11.2	10	9.5	11.6	10.2	9.4	120
125							9.3	9.6	9.6	10.3	9.7	9.6	10.9	9.9	9.5	11.3	10	9.4	125
130							9	9.6		9.8	9.6	9.6	10.5	9.7	9.5	11	9.8	9.4	130
135							8.6	9.6		9.4	9.6	9.6	10.1	9.6	9.5	10.7	9.7	9.4	135
140										9.1	9.6	9.6	9.8	9.5	9.5	10.4	9.6	9.4	140
145										8.8	9.6		9.5	9.5	9.5	10.1	9.5	9.4	145
150										8.6			9.2	9.5	9.5	9.8	9.5	9.4	150
155													8.9	9.2		9.5	9.4	9.4	155
160													8.7	9.1		9.2	9.4	9.4	160
165																9	9.3	9.4	165
170																8.8	9.2		170
175																8.6	9.1		175


t 242.03010.00.000





	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
32	17.5			18.2															32
34	17.5			18.2															34
36	17.4			18.1															36
38	17.3			18															38
40	17.2			17.9			17.2												40
45	16.9			17.6			16.9			15.8									45
50	16.6			17.3			16.7			15.6									50
55	16.3			17			16.4			15.4			14.1			13			55
60	16			16.7			16.2			15.2			13.9			12.8			60
65	15.7	13.2		16.4	13.7		15.9			14.9			13.8			12.7			65
70	15.3	12.8		16	13.3		15.6			14.7			13.6			12.5			70
75	15	12.5		15.7	13		15.3	12.8		14.5	12.4		13.4			12.4			75
80	14.6	12.2		15.4	12.6		15	12.5		14.3	12.1		13.2	11.5		12.2			80
85	14.3	11.9	10	15	12.3	10.2	14.7	12.2	10.1	14	11.8		13	11.3		12	10.8		85
90	13.9	11.6	9.9	14.7	12	10	14.4	12	10	13.7	11.6		12.8	11.1		11.9	10.6		90
95	13.6	11.3	9.8	14.3	11.8	9.9	14.1	11.7	9.8	13.5	11.4	9.7	12.6	10.9		11.7	10.5		95
100	13.2	11.1	9.6	13.9	11.5	9.8	13.8	11.4	9.7	13.2	11.2	9.6	12.4	10.7	9.4	11.6	10.3		100
105	12.8	10.8	9.6	13.6	11.3	9.7	13.4	11.2	9.6	12.9	11	9.5	12.2	10.6	9.3	11.4	10.2	9.2	105
110	12.4	10.6	9.5	13.2	11	9.6	13.1	11	9.5	12.7	10.8	9.4	12	10.4	9.3	11.2	10	9.1	110
115	12.1	10.4	9.4	12.8	10.8	9.5	12.8	10.8	9.5	12.4	10.6	9.4	11.7	10.2	9.2	11.1	9.9	9.1	115
120	11.8	10.2	9.4	12.5	10.6	9.4	12.5	10.6	9.4	12.1	10.4	9.3	11.5	10.1	9.2	10.9	9.8	9	120
125	11.5	10.1	9.4	12.2	10.4	9.4	12.2	10.4	9.3	11.9	10.3	9.3	11.3	10	9.1	10.8	9.7	9	125
130	11.2	9.9	9.4	11.9	10.2	9.4	11.9	10.2	9.3	11.7	10.1	9.2	11.1	9.8	9.1	10.6	9.5	9	130
135	10.9	9.8	9.4	11.6	10.1	9.3	11.7	10.1	9.3	11.4	10	9.2	11	9.7	9.1	10.4	9.4	8.9	135
140	10.6	9.7	9.4	11.3	9.9	9.3	11.4	9.9	9.2	11.2	9.8	9.2	10.8	9.6	9	10.2	9.3	8.9	140
145	10.3	9.6	9.4	11	9.8	9.3	11.1	9.8	9.2	11	9.7	9.2	10.6	9.5	9	9.9	9.3	8.9	145
150	9.9	9.5	9.4	10.8	9.6	9.3	10.9	9.7	9.2	10.8	9.6	9.2	10.4	9.4	9	9.6	9.2	8.9	150
155	9.5	9.4	9.4	10.5	9.5	9.3	10.5	9.6	9.2	10.5	9.5	9.2	10.2	9.3	9	9.3	9.1	8.9	155
160	9.2	9.2	9.4	10.3	9.5	9.3	10.3	9.5	9.2	10	9.4	9.2	9.9	9.3	9	8.9	8.9	8.9	160
165	8.9	9	9.2	10	9.4	9.3	10	9.4	9.2	9.8	9.3	9.2	9.3	9.2	9	8.6	8.8	8.8	165
170	8.5	8.7	8.9	9.5	9.4	9.3	9.5	9.3	9.2	9.5	9.3	9.2	8.5	9.1	9	8.1	8.6	8.7	170
175	8.2	8.4	8.6	8.8	9.3	9.3	8.7	9.3	9.2	9	9.1	9.1	7.8	9.1	9	7.5	8.3	8.6	175
180	8	8.1	8.5	8.6	9	9.2	8.4	9	9.2	8.3	9	9.1	7.1	8.5	9	6.8	8.1	8.4	180
185	7.7	7.9		8.3	8.4	8.7	8.1	8.4	8.8	7.6	8.7	9.1	6.4	7.8	8.6	6.1	7.6	8.1	185
190	7.5			8.1	8.2	8.6	7.8	8	8.2	7	8	8.6	5.7	7	7.8	5.5	6.9	7.6	190
195				7.8	7.9		7.4	7.7	7.9	6.4	7.4	7.8	5.2	6.4	7	4.9	6.2	7	195
200				7.6			6.8	7.4	7.5	5.8	6.7	7	4.6	5.7	6.2	4.3	5.6	6.2	200
205				6.3			6.3	6.8	6.7	5.3	6.1	6.3	4.1	5.1	5.5	3.8	4.9	5.5	205
210							5.8	6.2		4.8	5.5	5.6	3.6	4.5	4.9	3.3	4.3	4.9	210
215							5.3			4.3	4.9	4.9	3.1	3.9	4.2	2.8	3.8	4.2	215
220							3.3			3.9	4.4		2.6	3.4	3.5	2.3	3.3	3.6	220
225										3.5	3.8		2.2	2.9	2.9	1.9	2.8	3	225
230										3.1			1.8	2.4	2.2	1.4	2.3	2.4	230
235													1.4	1.9			1.8		235

t_242_03010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
14	43.7																		14
15	43.4			40.7															15
16	43			40.5															16
17	42.7			40.2			36.6												17
18	42.2			40			36.5												18
19	41.8			39.7			36.3												19
20	41.3			39.5			36.2			34.1									20
22	40.3			38.9			35.8			33.9									22
24	39.2			38.3			35.5			33.6			30.9						24
26	38.1			37.5			35.1			33.4			30.7						26
28	37			36.8			34.6			33.1			30.6			29			28
30	35.9			35.9			34.1			32.8			30.4			28.9			30
32	34.8			35.1			33.6			32.5			30.2			28.7			32
34	33.6			34.2			33			32.1			29.9			28.5			34
36	32.4	23.8		33.3			32.4			31.7			29.7			28.3			36
38	31.1	23		32.4			31.7			31.1			29.4			28.1			38
40	29.7	22.2		31.4	22.6		30.9			30.6			29			27.8			40
45	26.3	20.6		28.8	21.1		29.1	21		29.1	21.1		28			27.1			45
50	23	19.1		26.1	19.7		27.1	19.8		27.6	20		26.9	19.7		26.3			50
55	20.6	17.8	15.7	23.4	18.5	15.9	25	18.8		26	19		25.6	18.9		25.4	18.8		55
60	18.5	16.7	15	21.1	17.5	15.2	23	17.8	15.2	24.4	18.1		24.4	18.1		24.4	18.1		60
65	16.7	15.7	14.4	19.2	16.5	14.7	21	16.9	14.7	22.7	17.3	14.8	23.1	17.3	14.7	23.3	17.4		65
70	15.2	14.9	13.8	17.6	15.7	14.2	19.3	16.1	14.3	21.1	16.5	14.4	21.8	16.6	14.3	22.2	16.7		70
75	14	14.1	13.4	16.2	15	13.7	17.9	15.4	13.9	19.5	15.9	14	20.5	16	14	21.2	16.2	14	75
80	12.8	13.4	13.1	14.9	14.3	13.4	16.6	14.8	13.5	18.2	15.3	13.7	19.2	15.4	13.7	20.1	15.6	13.7	80
85	11.8	12.9	12.9	13.8	13.7	13.1	15.4	14.2	13.2	17	14.7	13.4	18	14.9	13.4	19.1	15.1	13.5	85
90	10.9	12.4	12.9	12.8	13.1	12.9	14.4	13.7	13	15.9	14.2	13.1	17	14.4	13.2	18	14.7	13.3	90
95	10.1	12		11.9	12.7	12.8	13.5	13.2	12.8	15	13.7	12.9	16	14	13	17.1	14.2	13	95
100				11.2	12.3	12.8	12.7	12.8	12.7	14.1	13.3	12.8	15.1	13.6	12.8	16.2	13.8	12.9	100
105				10.5	12		11.9	12.5	12.7	13.3	12.9	12.7	14.3	13.2	12.7	15.3	13.4	12.7	105
110				9.9	11.8		11.3	12.2	12.7	12.6	12.6	12.6	13.6	12.9	12.6	14.6	13.1	12.6	110
115							10.7	11.9		11.9	12.3	12.6	12.9	12.6	12.5	13.9	12.8	12.5	115
120							10.1	11.7		11.3	12.1	12.6	12.3	12.2	12.4	13.3	12.6	12.4	120
125							9.7			10.8	11.8	12.6	11.8	11.9	12.1	12.7	12.3	12.4	125
130										10.3	11.6		11.3	11.4	11.7	12.2	12	12.3	130
135										9.9	11.6		10.8	10.9	11.3	11.7	11.7	12	135
140										9.6			10.4	10.5	10.9	11.2	11.4	11.6	140
145													10	10.2		10.8	11	11.3	145
150													9.7	9.9		10.4	10.6	11	150
155													9.5			10.1	10.3		155
160																9.8	10		160
165																9.6			165
170																5.4			170

t_242_02000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	63 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
34	26.5			28.1															34
36	26.3			27.9															36
38	26.1			27.7															38
40	26			27.5			25.5												40
45	25.4			26.9			25			22.2									45
50	24.8			26.3			24.6			21.9									50
55	24.2			25.7			24.1			21.6			18.4						55
60	23.5	17.8		25.1	18.7		23.6			21.2			18.1			15.7			60
65	22.7	17.2		24.4	18.1		23.1			20.9			17.8			15.4			65
70	21.8	16.6		23.6	17.4		22.6	17.2		20.5			17.6			15.2			70
75	21	16.1	14	22.8	16.9		22	16.7		20.1	16		17.3			15			75
80	20.2	15.6	13.7	21.9	16.3	14	21.3	16.2	13.9	19.8	15.6		17.1	14.8		14.8	13.8		80
85	19.4	15.1	13.4	21.1	15.9	13.7	20.6	15.7	13.6	19.3	15.2	13.3	16.8	14.4		14.6	13.7		85
90	18.5	14.7	13.2	20.2	15.4	13.5	19.9	15.3	13.4	18.8	14.8	13.1	16.7	14.1		14.3	13.5		90
95	17.6	14.3	13	19.4	15	13.3	19.3	14.9	13.2	18.3	14.5	13	16.6	13.8	12.6	14.3	13.2		95
100	16.7	13.9	12.8	18.6	14.6	13.1	18.6	14.5	13	17.8	14.1	12.8	16.3	13.6	12.4	14.2	13	12.1	100
105	15.9	13.6	12.7	17.8	14.2	12.9	18	14.2	12.8	17.3	13.8	12.6	16	13.3	12.3	14	12.8	12	105
110	15.1	13.2	12.6	17	13.8	12.8	17.3	13.8	12.7	16.8	13.5	12.5	15.7	13.1	12.2	13.7	12.6	11.9	110
115	14.3	12.9	12.5	16.3	13.5	12.6	16.7	13.5	12.6	16.3	13.3	12.4	15.3	12.8	12.1	13.4	12.4	11.9	115
120	13.6	12.7	12.4	15.6	13.2	12.5	16	13.2	12.4	15.8	13	12.3	14.9	12.6	12	13	12.1	11.8	120
125	12.9	12.4	12.3	14.9	12.9	12.4	15.4	13	12.3	15.3	12.7	12.2	14.4	12.4	12	12.5	11.9	11.7	125
130	12.3	12.1	12.3	14.3	12.7	12.3	14.8	12.7	12.3	14.8	12.5	12.1	13.9	12.2	11.9	11.9	11.7	11.5	130
135	11.7	11.6	11.9	13.7	12.4	12.3	14.3	12.5	12.2	14.3	12.3	12.1	13.4	12	11.8	11.4	11.4	11.2	135
140	11.1	11.2	11.5	13.1	12.2	12.3	13.7	12.3	12.2	13.9	12.1	12	12.8	11.8	11.8	10.9	11	10.9	140
145	10.6	10.6	11	12.7	12	12.3	13.2	12.1	12.1	13.4	11.9	12	12.3	11.6	11.7	10.5	10.6	10.6	145
150	10.1	10.2	10.5	12.2	11.8	12.3	12.8	11.9	12.1	13	11.7	12	11.8	11.4	11.5	10	10.2	10.3	150
155	9.7	9.8	10.1	11.8	11.6	12.3	12.3	11.7	12.1	12.5	11.6	12	11.3	11.2	11.3	9.5	9.8	10	155
160	9.3	9.4	9.7	11.4	11.5	12.3	11.9	11.5	12.1	12.1	11.4	11.9	10.9	10.9	11	9.2	9.4	9.7	160
165	9	9.1	9.4	11	11.3	12.3	11.5	11.4	12.1	11.6	11.2	11.7	10.4	10.5	10.7	8.8	9.1	9.4	165
170	8.6	8.8		10.6	11.2	12.3	10.9	11.2	12.1	10.9	11.1	11.5	10.1	10.1	10.4	8.5	8.7	9.1	170
175	8.4	8.5		10.3	11.1	12.1	10.2	10.9	11.8	10.1	10.8	11.2	9.7	9.8	10.1	8.1	8.4	8.8	175
180	8.1			10.1	11	11.4	9.8	10.2	10.7	9.4	10.4	10.8	9.3	9.5	9.7	7.8	8.1	8.4	180
185				9.8	10.4		9.5	9.6	9.9	8.7	9.6	10.2	8.9	9.2	9.4	7.6	7.8	8.1	185
190				8.9	9.6		9.1	9.3	9.5	8.4	8.9	9.4	8.4	8.9	9.1	7.3	7.5	7.8	190
195				7.7	8.4		8.7	9		8.1	8.3	8.6	7.8	8.6	8.8	7	7.2	7.5	195
200							8.1	8.5		7.8	8	8.2	7.2	7.9	8.4	6.7	7	7.2	200
205							7	7.1		7.6	7.7	7.9	6.7	7.3	7.7	6.4	6.7	7	205
210							4.7			7.3	7.5		6.2	6.8	7.1	5.9	6.4	6.7	210
215										6.8			5.7	6.2	6.4	5.4	6.1	6.4	215
220										5.2			5.2	5.7	5.8	4.9	5.6	5.9	220
225													4.8	5.2	5.1	4.5	5.1	5.3	225
230													4.3	4.7		4	4.5	4.7	230
235													2.4			3.6	4		235
240																3.1	3.5		240
245																2.1			245

t_242_02000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
14	43.7																		14
15	43.4			40.7															15
16	43			40.5															16
17	42.7			40.2			36.6												17
18	42.2			40			36.5												18
19	41.8			39.7			36.3												19
20	41.3			39.5			36.2			34.1									20
22	40.3			38.9			35.8			33.9									22
24	39.2			38.3			35.5			33.6			30.9						24
26	38.1			37.5			35.1			33.4			30.7						26
28	37			36.8			34.6			33.1			30.6			29			28
30	35.9			35.9			34.1			32.8			30.4			28.9			30
32	34.8			35.1			33.6			32.5			30.2			28.7			32
34	33.6			34.2			33			32.1			29.9			28.5			34
36	32.4	23.8		33.3			32.4			31.7			29.7			28.3			36
38	31.1	23		32.4			31.7			31.1			29.4			28.1			38
40	29.7	22.2		31.4	22.6		30.9			30.6			29			27.8			40
45	26.3	20.6		28.8	21.1		29.1	21		29.1	21.1		28			27.1			45
50	23	19.1		26.1	19.7		27.1	19.8		27.6	20		26.9	19.7		26.3			50
55	20.6	17.8	15.7	23.4	18.5	15.9	25	18.8		26	19		25.6	18.9		25.4	18.8		55
60	18.5	16.7	15	21.1	17.5	15.2	23	17.8	15.2	24.4	18.1		24.4	18.1		24.4	18.1		60
65	16.7	15.7	14.4	19.2	16.5	14.7	21	16.9	14.7	22.7	17.3	14.8	23.1	17.3	14.7	23.3	17.4		65
70	15.2	14.9	13.8	17.6	15.7	14.2	19.3	16.1	14.3	21.1	16.5	14.4	21.8	16.6	14.3	22.2	16.7		70
75	14	14.1	13.4	16.2	15	13.7	17.9	15.4	13.9	19.5	15.9	14	20.5	16	14	21.2	16.2	14	75
80	12.8	13.4	13.1	14.9	14.3	13.4	16.6	14.8	13.5	18.2	15.3	13.7	19.2	15.4	13.7	20.1	15.6	13.7	80
85	11.8	12.9	12.9	13.8	13.7	13.1	15.4	14.2	13.2	17	14.7	13.4	18	14.9	13.4	19.1	15.1	13.5	85
90	10.9	12.4	12.9	12.8	13.1	12.9	14.4	13.7	13	15.9	14.2	13.1	17	14.4	13.2	18	14.7	13.3	90
95	10.1	12		11.9	12.7	12.8	13.5	13.2	12.8	15	13.7	12.9	16	14	13	17.1	14.2	13	95
100				11.2	12.3	12.8	12.7	12.8	12.7	14.1	13.3	12.8	15.1	13.6	12.8	16.2	13.8	12.9	100
105				10.5	12		11.9	12.5	12.7	13.3	12.9	12.7	14.3	13.2	12.7	15.3	13.4	12.7	105
110				9.9	11.8		11.3	12.2	12.7	12.6	12.6	12.6	13.6	12.9	12.6	14.6	13.1	12.6	110
115							10.7	11.9		11.9	12.3	12.6	12.9	12.6	12.5	13.9	12.8	12.5	115
120							10.1	11.7		11.3	12.1	12.6	12.3	12.2	12.4	13.3	12.6	12.4	120
125							9.7			10.8	11.8	12.6	11.8	11.9	12.1	12.7	12.3	12.4	125
130										10.3	11.6		11.3	11.4	11.7	12.2	12	12.3	130
135										9.9	11.6		10.8	10.9	11.3	11.7	11.7	12	135
140										9.6			10.4	10.5	10.9	11.2	11.4	11.6	140
145													10	10.2		10.8	11	11.3	145
150													9.7	9.9		10.4	10.6	11	150
155													9.5			10.1	10.3		155
160																9.8	10		160
165																9.6			165
170																5.4			170

t_242_02010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
34	26.5			28.1															34
36	26.3			27.9															36
38	26.1			27.7															38
40	26			27.5			25.5												40
45	25.4			26.9			25			22.2									45
50	24.8			26.3			24.6			21.9									50
55	24.2			25.7			24.1			21.6			18.4						55
60	23.5	17.8		25.1	18.7		23.6			21.2			18.1			15.7			60
65	22.7	17.2		24.4	18.1		23.1			20.9			17.8			15.4			65
70	21.8	16.6		23.6	17.4		22.6	17.2		20.5			17.6			15.2			70
75	21	16.1	14	22.8	16.9		22	16.7		20.1	16		17.3			15			75
80	20.2	15.6	13.7	21.9	16.3	14	21.3	16.2	13.9	19.8	15.6		17.1	14.8		14.8	13.8		80
85	19.4	15.1	13.4	21.1	15.9	13.7	20.6	15.7	13.6	19.3	15.2	13.3	16.8	14.4		14.6	13.7		85
90	18.5	14.7	13.2	20.2	15.4	13.5	19.9	15.3	13.4	18.8	14.8	13.1	16.7	14.1		14.3	13.5		90
95	17.6	14.3	13	19.4	15	13.3	19.3	14.9	13.2	18.3	14.5	13	16.6	13.8	12.6	14.3	13.2		95
100	16.7	13.9	12.8	18.6	14.6	13.1	18.6	14.5	13	17.8	14.1	12.8	16.3	13.6	12.4	14.2	13	12.1	100
105	15.9	13.6	12.7	17.8	14.2	12.9	18	14.2	12.8	17.3	13.8	12.6	16	13.3	12.3	14	12.8	12	105
110	15.1	13.2	12.6	17	13.8	12.8	17.3	13.8	12.7	16.8	13.5	12.5	15.7	13.1	12.2	13.7	12.6	11.9	110
115	14.3	12.9	12.5	16.3	13.5	12.6	16.7	13.5	12.6	16.3	13.3	12.4	15.3	12.8	12.1	13.4	12.4	11.9	115
120	13.6	12.7	12.4	15.6	13.2	12.5	16	13.2	12.4	15.8	13	12.3	14.9	12.6	12	13	12.1	11.8	120
125	12.9	12.4	12.3	14.9	12.9	12.4	15.4	13	12.3	15.3	12.7	12.2	14.4	12.4	12	12.5	11.9	11.7	125
130	12.3	12.1	12.3	14.3	12.7	12.3	14.8	12.7	12.3	14.8	12.5	12.1	13.9	12.2	11.9	11.9	11.7	11.5	130
135	11.7	11.6	11.9	13.7	12.4	12.3	14.1	12.5	12.2	14.2	12.3	12.1	13.4	12	11.8	11.4	11.4	11.2	135
140	11.1	11.2	11.5	13.1	12.2	12.3	13.4	12.3	12.2	13.2	12.1	12	12.8	11.8	11.8	10.9	11	10.9	140
145	10.6	10.6	11	12.7	12	12.3	13	12.1	12.1	12.1	11.9	12	12.3	11.6	11.7	10.5	10.6	10.6	145
150	10.1	10.2	10.5	12.2	11.8	12.3	12.3	11.9	12.1	11.5	11.7	12	11.3	11.4	11.5	10	10.2	10.3	150
155	9.7	9.8	10.1	11.3	11.6	12.3	11.3	11.6	12.1	11	11.4	12	10.4	11.2	11.3	9.5	9.8	10	155
160	9.3	9.4	9.7	10.4	11.4	12.1	10.4	11.3	12	10.6	10.7	11.7	9.5	10.9	11	9.1	9.4	9.7	160
165	9	9.1	9.4	9.7	10.6	11.2	9.6	10.8	11.6	9.9	10.3	10.8	8.6	10.1	10.7	8.3	9.1	9.4	165
170	8.6	8.8		9.4	9.7	10.2	9.1	9.9	10.6	9.1	9.9	10.2	7.8	9.2	10.3	7.6	8.7	9.1	170
175	8.4	8.5		9.1	9.1	9.4	8.7	9.1	9.7	8.3	9.4	9.8	7.1	8.4	9.4	6.8	8.2	8.8	175
180	8.1			8.8	8.9	9.2	8.4	8.6	8.9	7.6	8.7	9.4	6.4	7.6	8.5	6.1	7.4	8.3	180
185				8.5	8.6		8	8.3	8.5	7	7.9	8.5	5.7	6.9	7.7	5.5	6.7	7.7	185
190				8.3	8.4		7.4	7.9	8.2	6.4	7.2	7.7	5.1	6.2	6.9	4.8	6	6.9	190
195				7.7	8.2		6.8	7.4		5.8	6.6	6.9	4.5	5.5	6.1	4.2	5.3	6.1	195
200							6.3	6.7		5.2	5.9	6.2	4	4.9	5.4	3.7	4.7	5.4	200
205							5.8	6.1		4.7	5.3	5.4	3.5	4.3	4.7	3.2	4.1	4.7	205
210							4.7			4.3	4.7		3	3.7	4	2.7	3.5	4.1	210
215										3.8			2.5	3.1	3.4	2.2	3	3.4	215
220										3.4			2.1	2.6	2.7	1.7	2.5	2.8	220
225													1.7	2.1	2		2	2.2	225
230														1.7			1.4	1.6	230

t_242_02010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
19	17.3			16.6															19
20	17.3			16.6															20
22	17.2			16.6			15.7												22
24	17.2			16.6			15.7												24
26	17.1			16.6			15.7			15.1									26
28	17			16.5			15.7			15.1			14.3						28
30	16.9			16.4			15.6			15.1			14.3						30
32	16.8			16.4			15.6			15			14.2			13.7			32
34	16.7			16.3			15.5			15			14.2			13.7			34
36	16.5			16.2			15.4			14.9			14.1			13.6			36
38	16.3			16			15.3			14.8			14.1			13.6			38
40	16.1			15.8			15.2			14.8			14			13.5			40
45	15.3			15.3			14.8			14.5			13.9			13.4			45
50	14.5			14.6			14.3			14.1			13.6			13.2			50
55	13.7	11.2		14			13.8			13.7			13.3			13			55
60	12.8	10.5		13.2	10.5		13.2			13.2			12.9			12.7			60
65	12	9.8		12.5	10		12.6	9.9		12.7	9.9		12.4			12.3			65
70	11.2	9.3		11.8	9.5		12	9.5		12.2	9.5		12			11.9			70
75	10.4	8.9		11.1	9.1		11.4	9.1		11.7	9.2		11.6	9.1		11.6	9.1		75
80	9.8	8.4	7.3	10.4	8.7		10.8	8.7		11.1	8.8		11.1	8.8		11.2	8.8		80
85	9.2	8	7	9.8	8.3	7	10.2	8.4	7	10.6	8.5		10.7	8.5		10.8	8.6		85
90	8.6	7.7	6.7	9.3	8	6.8	9.8	8.1	6.8	10.1	8.2		10.3	8.3		10.4	8.3		90
95	8.1	7.4	6.6	8.8	7.6	6.6	9.3	7.8	6.7	9.7	8	6.7	9.8	8	6.7	10	8		95
100	7.6	7.1	6.4	8.4	7.4	6.5	8.9	7.5	6.5	9.3	7.7	6.5	9.4	7.8	6.5	9.6	7.8	6.5	100
105	7.1	6.8	6.2	7.9	7.1	6.3	8.5	7.3	6.4	8.9	7.4	6.4	9.1	7.5	6.4	9.3	7.6	6.4	105
110	6.7	6.6	6.1	7.5	6.9	6.2	8.1	7.1	6.2	8.5	7.2	6.3	8.8	7.3	6.3	9	7.4	6.3	110
115	6.3	6.4	6	7.1	6.7	6.1	7.7	6.9	6.1	8.2	7	6.2	8.4	7.1	6.2	8.7	7.2	6.2	115
120	6	6.2	6	6.7	6.5	6	7.4	6.7	6	7.9	6.9	6.1	8.2	7	6.1	8.4	7	6.1	120
125	5.7	6.1		6.4	6.3	6	7	6.5	6	7.6	6.7	6	7.9	6.8	6	8.2	6.9	6	125
130	5.4	6.1		6.1	6.1	6	6.7	6.3	5.9	7.3	6.5	6	7.7	6.6	5.9	7.9	6.7	6	130
135				5.8	6	6	6.4	6.2	5.9	7	6.4	5.9	7.4	6.5	5.9	7.7	6.6	5.9	135
140				5.6	6		6.1	6.1	5.9	6.7	6.2	5.9	7.1	6.3	5.8	7.4	6.5	5.9	140
145				5.4			5.9	6	5.9	6.4	6.1	5.9	6.9	6.2	5.8	7.2	6.3	5.8	145
150							5.7	6		6.2	6	5.9	6.6	6.1	5.8	7	6.2	5.8	150
155							5.5			6	5.9	5.9	6.4	6	5.8	6.8	6.1	5.8	155
160										5.8	5.9	5.9	6.2	5.9	5.8	6.6	6	5.8	160
165										5.6	5.9		6	5.9	5.8	6.4	5.9	5.8	165
170										5.4			5.8	5.8	5.8	6.2	5.9	5.8	170
175													5.6	5.8	5.8	6	5.8	5.8	175
180													5.5			5.8	5.8	5.8	180
185													5.4			5.7	5.8	5.8	185
190																5.5	5.8		190
195																5.4	5.8		195
200																5.3			200

†242_05000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
36	12.9																		36
38	12.9			13.5															38
40	12.8			13.4															40
45	12.7			13.3			12.6												45
50	12.6			13.2			12.5												50
55	12.4			13			12.4			11.4			10.2						55
60	12.2			12.9			12.3			11.3			10.1			9.2			60
65	11.9			12.6			12.1			11.2			10			9.1			65
70	11.6			12.3			11.9			11			9.9			9			70
75	11.3			12			11.6			10.8			9.8			8.9			75
80	11	8.7		11.7	9		11.3			10.6			9.7			8.8			80
85	10.6	8.5		11.3	8.8		11	8.7		10.4			9.5			8.7			85
90	10.3	8.3		11	8.6		10.8	8.5		10.2			9.3			8.7			90
95	9.9	8		10.6	8.3		10.5	8.3		9.9	8		9.2	7.7		8.6			95
100	9.6	7.8		10.3	8.1		10.1	8.1		9.6	7.8		9	7.5		8.4	7.3		100
105	9.3	7.6	6.4	10	7.9	6.5	9.8	7.8	6.4	9.4	7.7		8.8	7.4		8.3	7.1		105
110	9	7.4	6.3	9.6	7.7	6.4	9.6	7.7	6.3	9.2	7.5		8.7	7.2		8.2	7		110
115	8.7	7.2	6.2	9.3	7.5	6.3	9.3	7.5	6.2	8.9	7.3	6.2	8.5	7.1		8.1	6.9		115
120	8.5	7.1	6.1	9.1	7.3	6.2	9	7.3	6.2	8.7	7.2	6.1	8.3	7	6	7.9	6.8		120
125	8.3	6.9	6	8.8	7.2	6.1	8.8	7.2	6.1	8.5	7	6	8.2	6.8	5.9	7.8	6.6	5.8	125
130	8	6.8	5.9	8.5	7	6	8.5	7	6	8.3	6.9	5.9	8	6.7	5.8	7.6	6.5	5.7	130
135	7.8	6.6	5.9	8.3	6.9	6	8.3	6.9	5.9	8.2	6.8	5.8	7.8	6.6	5.8	7.5	6.4	5.7	135
140	7.6	6.5	5.8	8.1	6.7	5.9	8.1	6.7	5.9	8	6.7	5.8	7.6	6.5	5.7	7.4	6.3	5.6	140
145	7.4	6.4	5.8	7.8	6.6	5.8	7.9	6.6	5.8	7.8	6.5	5.8	7.5	6.4	5.7	7.3	6.2	5.6	145
150	7.2	6.3	5.8	7.6	6.5	5.8	7.7	6.5	5.8	7.6	6.4	5.7	7.4	6.3	5.6	7.1	6.2	5.5	150
155	7	6.2	5.7	7.4	6.4	5.8	7.5	6.4	5.7	7.4	6.3	5.7	7.2	6.2	5.6	7	6.1	5.5	155
160	6.8	6.1	5.7	7.2	6.2	5.7	7.3	6.3	5.7	7.3	6.2	5.6	7.1	6.1	5.5	6.9	6	5.5	160
165	6.7	6	5.7	7	6.2	5.7	7.2	6.2	5.7	7.1	6.1	5.6	6.9	6	5.5	6.8	5.9	5.5	165
170	6.5	5.9	5.7	6.9	6.1	5.7	7	6.1	5.6	7	6.1	5.6	6.8	6	5.5	6.6	5.8	5.4	170
175	6.3	5.8	5.7	6.7	6	5.7	6.8	6	5.6	6.8	6	5.6	6.7	5.9	5.5	6.5	5.8	5.4	175
180	6.1	5.8	5.7	6.6	5.9	5.7	6.7	5.9	5.6	6.7	5.9	5.6	6.6	5.8	5.5	6.4	5.7	5.4	180
185	5.9	5.8	5.7	6.4	5.8	5.7	6.6	5.9	5.6	6.5	5.8	5.6	6.4	5.7	5.5	6.3	5.7	5.4	185
190	5.8	5.7	5.7	6.2	5.8	5.7	6.4	5.8	5.6	6.4	5.8	5.6	6.3	5.7	5.5	6.2	5.6	5.4	190
195	5.7	5.7	5.7	6.1	5.7	5.7	6.3	5.7	5.6	6.3	5.7	5.6	6.2	5.6	5.5	6.1	5.6	5.4	195
200	5.5	5.7		5.9	5.7	5.7	6.1	5.7	5.6	6.2	5.7	5.6	6.1	5.6	5.5	5.9	5.5	5.4	200
205	5.4	5.7		5.8	5.7	5.7	6	5.7	5.6	6.1	5.6	5.6	6	5.6	5.5	5.7	5.5	5.4	205
210	5.3			5.6	5.7	5.7	5.9	5.6	5.6	6	5.6	5.6	6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	210
215	4.9			5.5	5.7		5.8	5.6	5.6	5.9	5.6	5.6	5.9	5.5	5.5	5.3	5.4	5.4	215
220				5.4	5.7		5.7	5.6	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.5	5.1	5.3	5.4	220
225				5.3			5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	4.9	5.1	5.4	225
230							5.4	5.6		5.5	5.5	5.6	5	5.5	5.5	4.7	5	5.2	230
235							5.1	5.6		5.4	5.5	5.6	4.6	5.4	5.5	4.3	4.8	5	235
240							3.9			5.2	5.4	5.6	4.2	5	5.2	3.8	4.6	4.8	240
245										4.9	5.3		3.8	4.6	4.6	3.4	4.4	4.6	245
250										3.9			3.4	4.1	3.9	3	3.9	4.1	250
255										1.4			3	3.6		2.6	3.4	3.5	255
260													2.6	3.1		2.3	3	2.9	260
265																1.9	2.5		265
270																1.6	2.1		270

t 242_05000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK




	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
19	17.3			16.6															19
20	17.3			16.6															20
22	17.2			16.6			15.7												22
24	17.2			16.6			15.7												24
26	17.1			16.6			15.7			15.1									26
28	17			16.5			15.7			15.1			14.3						28
30	16.9			16.4			15.6			15.1			14.3						30
32	16.8			16.4			15.6			15			14.2			13.7			32
34	16.7			16.3			15.5			15			14.2			13.7			34
36	16.5			16.2			15.4			14.9			14.1			13.6			36
38	16.3			16			15.3			14.8			14.1			13.6			38
40	16.1			15.8			15.2			14.8			14			13.5			40
45	15.3			15.3			14.8			14.5			13.9			13.4			45
50	14.5			14.6			14.3			14.1			13.6			13.2			50
55	13.7	11.2		14			13.8			13.7			13.3			13			55
60	12.8	10.5		13.2	10.5		13.2			13.2			12.9			12.7			60
65	12	9.8		12.5	10		12.6	9.9		12.7	9.9		12.4			12.3			65
70	11.2	9.3		11.8	9.5		12	9.5		12.2	9.5		12			11.9			70
75	10.4	8.9		11.1	9.1		11.4	9.1		11.7	9.2		11.6	9.1		11.6	9.1		75
80	9.8	8.4	7.3	10.4	8.7		10.8	8.7		11.1	8.8		11.1	8.8		11.2	8.8		80
85	9.2	8	7	9.8	8.3	7	10.2	8.4	7	10.6	8.5		10.7	8.5		10.8	8.6		85
90	8.6	7.7	6.7	9.3	8	6.8	9.8	8.1	6.8	10.1	8.2		10.3	8.3		10.4	8.3		90
95	8.1	7.4	6.6	8.8	7.6	6.6	9.3	7.8	6.7	9.7	8	6.7	9.8	8	6.7	10	8		95
100	7.6	7.1	6.4	8.4	7.4	6.5	8.9	7.5	6.5	9.3	7.7	6.5	9.4	7.8	6.5	9.6	7.8	6.5	100
105	7.1	6.8	6.2	7.9	7.1	6.3	8.5	7.3	6.4	8.9	7.4	6.4	9.1	7.5	6.4	9.3	7.6	6.4	105
110	6.7	6.6	6.1	7.5	6.9	6.2	8.1	7.1	6.2	8.5	7.2	6.3	8.8	7.3	6.3	9	7.4	6.3	110
115	6.3	6.4	6	7.1	6.7	6.1	7.7	6.9	6.1	8.2	7	6.2	8.4	7.1	6.2	8.7	7.2	6.2	115
120	6	6.2	6	6.7	6.5	6	7.4	6.7	6	7.9	6.9	6.1	8.2	7	6.1	8.4	7	6.1	120
125	5.7	6.1		6.4	6.3	6	7	6.5	6	7.6	6.7	6	7.9	6.8	6	8.2	6.9	6	125
130	5.4	6.1		6.1	6.1	6	6.7	6.3	5.9	7.3	6.5	6	7.7	6.6	5.9	7.9	6.7	6	130
135				5.8	6	6	6.4	6.2	5.9	7	6.4	5.9	7.4	6.5	5.9	7.7	6.6	5.9	135
140				5.6	6		6.1	6.1	5.9	6.7	6.2	5.9	7.1	6.3	5.8	7.4	6.5	5.9	140
145				5.4			5.9	6	5.9	6.4	6.1	5.9	6.9	6.2	5.8	7.2	6.3	5.8	145
150							5.7	6		6.2	6	5.9	6.6	6.1	5.8	7	6.2	5.8	150
155							5.5			6	5.9	5.9	6.4	6	5.8	6.8	6.1	5.8	155
160										5.8	5.9	5.9	6.2	5.9	5.8	6.6	6	5.8	160
165										5.6	5.9		6	5.9	5.8	6.4	5.9	5.8	165
170										5.4			5.8	5.8	5.8	6.2	5.9	5.8	170
175													5.6	5.8	5.8	6	5.8	5.8	175
180													5.5			5.8	5.8	5.8	180
185													5.4			5.7	5.8	5.8	185
190																5.5	5.8		190
195																5.4	5.8		195
200																5.3			200

t_242_05010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK




	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	95 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
36	12.9																		36
38	12.9			13.5															38
40	12.8			13.4															40
45	12.7			13.3			12.6												45
50	12.6			13.2			12.5												50
55	12.4			13			12.4			11.4			10.2						55
60	12.2			12.9			12.3			11.3			10.1			9.2			60
65	11.9			12.6			12.1			11.2			10			9.1			65
70	11.6			12.3			11.9			11			9.9			9			70
75	11.3			12			11.6			10.8			9.8			8.9			75
80	11	8.7		11.7	9		11.3			10.6			9.7			8.8			80
85	10.6	8.5		11.3	8.8		11	8.7		10.4			9.5			8.7			85
90	10.3	8.3		11	8.6		10.8	8.5		10.2			9.3			8.7			90
95	9.9	8		10.6	8.3		10.5	8.3		9.9	8		9.2	7.7		8.6			95
100	9.6	7.8		10.3	8.1		10.1	8.1		9.6	7.8		9	7.5		8.4	7.3		100
105	9.3	7.6	6.4	10	7.9	6.5	9.8	7.8	6.4	9.4	7.7		8.8	7.4		8.3	7.1		105
110	9	7.4	6.3	9.6	7.7	6.4	9.6	7.7	6.3	9.2	7.5		8.7	7.2		8.2	7		110
115	8.7	7.2	6.2	9.3	7.5	6.3	9.3	7.5	6.2	8.9	7.3	6.2	8.5	7.1		8.1	6.9		115
120	8.5	7.1	6.1	9.1	7.3	6.2	9	7.3	6.2	8.7	7.2	6.1	8.3	7	6	7.9	6.8		120
125	8.3	6.9	6	8.8	7.2	6.1	8.8	7.2	6.1	8.5	7	6	8.2	6.8	5.9	7.8	6.6	5.8	125
130	8	6.8	5.9	8.5	7	6	8.5	7	6	8.3	6.9	5.9	8	6.7	5.8	7.6	6.5	5.7	130
135	7.8	6.6	5.9	8.3	6.9	6	8.3	6.9	5.9	8.2	6.8	5.8	7.8	6.6	5.8	7.5	6.4	5.7	135
140	7.6	6.5	5.8	8.1	6.7	5.9	8.1	6.7	5.9	8	6.7	5.8	7.6	6.5	5.7	7.4	6.3	5.6	140
145	7.4	6.4	5.8	7.8	6.6	5.8	7.9	6.6	5.8	7.8	6.5	5.8	7.5	6.4	5.7	7.3	6.2	5.6	145
150	7.2	6.3	5.8	7.6	6.5	5.8	7.7	6.5	5.8	7.6	6.4	5.7	7.4	6.3	5.6	7.1	6.2	5.5	150
155	7	6.2	5.7	7.4	6.4	5.8	7.5	6.4	5.7	7.4	6.3	5.7	7.2	6.2	5.6	7	6.1	5.5	155
160	6.8	6.1	5.7	7.2	6.2	5.7	7.3	6.3	5.7	7.3	6.2	5.6	7.1	6.1	5.5	6.9	6	5.5	160
165	6.7	6	5.7	7	6.2	5.7	7.2	6.2	5.7	7.1	6.1	5.6	6.9	6	5.5	6.8	5.9	5.5	165
170	6.5	5.9	5.7	6.9	6.1	5.7	7	6.1	5.6	7	6.1	5.6	6.8	6	5.5	6.6	5.8	5.4	170
175	6.3	5.8	5.7	6.7	6	5.7	6.8	6	5.6	6.8	6	5.6	6.7	5.9	5.5	6.5	5.8	5.4	175
180	6.1	5.8	5.7	6.6	5.9	5.7	6.7	5.9	5.6	6.7	5.9	5.6	6.6	5.8	5.5	6.4	5.7	5.4	180
185	5.9	5.8	5.7	6.4	5.8	5.7	6.5	5.9	5.6	6.5	5.8	5.6	6.4	5.7	5.5	6.1	5.7	5.4	185
190	5.8	5.7	5.7	6.2	5.8	5.7	6.4	5.8	5.6	6.3	5.8	5.6	6	5.7	5.5	5.7	5.6	5.4	190
195	5.7	5.7	5.7	6.1	5.7	5.7	6.2	5.7	5.6	6.2	5.7	5.6	5.4	5.6	5.5	5.1	5.6	5.4	195
200	5.5	5.7	5.7	5.9	5.7	5.7	6	5.7	5.6	6	5.7	5.6	4.9	5.6	5.5	4.6	5.5	5.4	200
205	5.4	5.7		5.7	5.7	5.7	5.9	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	4.3	5.6	5.5	4	5.4	5.4	205
210	5.3			5.5	5.7	5.7	5.8	5.6	5.6	5	5.6	5.6	3.8	5.3	5.5	3.5	5.1	5.4	210
215	4.9			5.5	5.7		5.5	5.6	5.6	4.5	5.5	5.6	3.3	4.7	5.3	3	4.5	5.3	215
220				5.4	5.7		5.1	5.6	5.6	4.1	5.1	5.5	2.9	4.1	4.8	2.6	4	4.8	220
225				5.3			4.6	5.3	5.2	3.6	4.6	4.9	2.4	3.6	4.2	2.1	3.4	4.2	225
230							4.2	4.8		3.2	4.1	4.2	2	3.1	3.6	1.7	2.9	3.6	230
235							3.8	4.2		2.8	3.6	3.6	1.6	2.6	3		2.4	3	235
240							3.5			2.5	3.1	2.8		2.2	2.4		2	2.4	240
245										2.1	2.6			1.7	1.8		1.5	1.9	245
250										1.8									250
255										1.4									255

t 242_05010_00_000



Lifting heights Hauteurs de levage

TNZK



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
18	27.1																		18
19	27			25.4															19
20	26.8			25.3															20
22	26.4			25.1			23.1												22
24	26			24.8			22.9			21.7									24
26	25.5			24.6			22.8			21.6									26
28	25			24.2			22.6			21.5			20						28
30	24.4			23.9			22.4			21.4			19.9						30
32	23.7			23.5			22.1			21.2			19.8			18.8			32
34	22.9			22.8			21.7			21			19.7			18.7			34
36	22			22.2			21.3			20.7			19.5			18.6			36
38	21.2			21.5			20.9			20.4			19.3			18.4			38
40	20.5			20.9			20.4			20			19			18.3			40
45	18.6			19.3			19.1			19			18.3			17.8			45
50	17	13		17.8			17.9			17.9			17.4			17.1			50
55	15.6	12		16.4	12.2		16.7	12.1		16.9			16.6			16.4			55
60	14.2	11.2		15.2	11.4		15.6	11.4		15.9	11.5		15.8			15.7			60
65	12.9	10.5		14.1	10.7		14.5	10.8		15	10.9		15	10.8		15	10.8		65
70	11.7	9.8	8.8	13	10.1		13.6	10.2		14.1	10.4		14.2	10.3		14.3	10.3		70
75	10.7	9.3	8.4	12	9.6	8.5	12.8	9.7		13.3	9.9		13.5	9.9		13.6	9.9		75
80	9.8	8.9	8.1	11	9.2	8.2	11.9	9.3	8.2	12.6	9.5		12.8	9.5		13	9.5		80
85	9.1	8.4	7.8	10.2	8.8	7.9	11.1	9	8	11.8	9.1	8	12.1	9.2	8	12.4	9.2		85
90	8.5	8.1	7.6	9.5	8.4	7.7	10.3	8.6	7.8	11.1	8.8	7.8	11.5	8.9	7.8	11.8	8.9		90
95	7.9	7.8	7.4	8.9	8.1	7.5	9.7	8.3	7.6	10.5	8.5	7.6	10.9	8.6	7.7	11.3	8.7	7.7	95
100	7.5	7.5	7.2	8.4	7.8	7.3	9.1	8	7.4	9.9	8.2	7.5	10.4	8.3	7.5	10.8	8.4	7.5	100
105	7.1	7.2	7.1	7.9	7.6	7.2	8.7	7.8	7.3	9.3	8	7.3	9.9	8.1	7.4	10.3	8.2	7.4	105
110	6.6	7	7.1	7.5	7.3	7.1	8.2	7.5	7.1	8.9	7.8	7.2	9.4	7.9	7.2	9.8	8	7.3	110
115	6.3	6.8	7.1	7.1	7.1	7	7.8	7.3	7.1	8.5	7.5	7.1	9	7.6	7.1	9.4	7.8	7.1	115
120	6	6.8		6.8	6.9	7	7.4	7.1	7	8.1	7.3	7	8.6	7.5	7	9	7.6	7.1	120
125				6.4	6.8	7	7.1	7	7	7.7	7.2	6.9	8.2	7.3	7	8.7	7.4	7	125
130				6.1	6.7		6.8	6.8	7	7.4	7	6.9	7.9	7.1	6.9	8.4	7.2	6.9	130
135				5.9			6.5	6.7	7	7.1	6.9	6.9	7.6	7	6.9	8	7.1	6.9	135
140							6.2	6.7		6.8	6.7	6.9	7.3	6.8	6.9	7.7	7	6.8	140
145							6	6.7		6.5	6.7	6.9	7	6.7	6.9	7.4	6.8	6.8	145
150							5.9			6.3	6.6	6.9	6.8	6.6	6.9	7.2	6.7	6.8	150
155										6.1	6.6		6.5	6.6	6.9	7	6.6	6.8	155
160										5.9	6.6		6.3	6.5	6.9	6.7	6.6	6.8	160
165													6.1	6.5		6.5	6.5	6.8	165
170													6	6.5		6.3	6.5	6.8	170
175													5.8			6.2	6.4	6.8	175
180																6	6.4		180
185																5.9	6.4		185
190																5.8			190

t_242_04000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	86 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
38	17.2			18.2															38
40	17.1			18.1															40
45	16.8			17.8			16.6												45
50	16.3			17.4			16.3			14.6									50
55	15.8			16.9			16			14.4									55
60	15.2			16.3			15.7			14.2			12						60
65	14.6			15.7			15.2			13.9			11.8			10.2			65
70	14			15.1			14.6			13.5			11.6			10.1			70
75	13.4	9.8		14.5	10.3		14.1			13.1			11.5			9.9			75
80	12.9	9.5		13.9	9.9		13.6	9.8		12.7			11.3			9.8			80
85	12.3	9.2		13.3	9.6		13.1	9.5		12.3			11.1			9.6			85
90	11.8	8.9		12.8	9.3		12.6	9.2		11.9	8.9		10.8			9.6			90
95	11.3	8.7	7.6	12.3	9		12.1	8.9		11.6	8.7		10.6	8.4		9.5	8.1		95
100	10.9	8.4	7.5	11.8	8.7	7.6	11.7	8.7	7.6	11.2	8.5		10.3	8.2		9.5	7.9		100
105	10.4	8.2	7.4	11.3	8.5	7.5	11.3	8.5	7.4	10.8	8.3	7.3	10	8		9.3	7.7		105
110	10	8	7.2	10.9	8.3	7.4	10.9	8.3	7.3	10.5	8.1	7.2	9.8	7.8		9.2	7.6		110
115	9.6	7.8	7.1	10.4	8.1	7.2	10.5	8.1	7.2	10.1	7.9	7.1	9.5	7.7	7	9	7.4		115
120	9.3	7.6	7.1	10	7.9	7.2	10.1	7.9	7.1	9.8	7.8	7.1	9.3	7.5	6.9	8.8	7.3	6.8	120
125	9	7.4	7	9.6	7.7	7.1	9.8	7.7	7	9.5	7.6	7	9.1	7.4	6.8	8.7	7.2	6.7	125
130	8.7	7.3	6.9	9.3	7.6	7	9.4	7.5	7	9.2	7.4	6.9	8.8	7.2	6.8	8.5	7.1	6.7	130
135	8.4	7.1	6.9	9.1	7.4	6.9	9.1	7.4	6.9	9	7.3	6.8	8.6	7.1	6.7	8.3	6.9	6.6	135
140	8.1	7	6.8	8.8	7.2	6.8	8.9	7.3	6.8	8.7	7.2	6.7	8.4	7	6.7	8.1	6.8	6.6	140
145	7.8	6.9	6.8	8.5	7.1	6.8	8.6	7.1	6.8	8.5	7	6.7	8.3	6.9	6.6	8	6.7	6.5	145
150	7.5	6.8	6.8	8.2	7	6.8	8.4	7	6.7	8.3	6.9	6.7	8.1	6.8	6.6	7.8	6.6	6.5	150
155	7.3	6.7	6.8	7.9	6.8	6.7	8.2	6.9	6.7	8.1	6.8	6.6	7.9	6.7	6.5	7.7	6.5	6.4	155
160	7.1	6.6	6.8	7.7	6.8	6.7	7.9	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	7.7	6.6	6.5	7.5	6.4	6.4	160
165	6.8	6.5	6.8	7.4	6.6	6.7	7.7	6.6	6.7	7.7	6.6	6.6	7.6	6.5	6.5	7.4	6.4	6.4	165
170	6.7	6.4	6.8	7.2	6.6	6.7	7.5	6.6	6.6	7.5	6.5	6.6	7.4	6.4	6.5	7.2	6.3	6.4	170
175	6.5	6.4	6.8	7	6.5	6.7	7.3	6.5	6.6	7.4	6.4	6.6	7.3	6.3	6.5	7	6.2	6.4	175
180	6.3	6.4	6.8	6.8	6.4	6.7	7.1	6.4	6.6	7.2	6.4	6.6	7.1	6.3	6.5	6.8	6.1	6.4	180
185	6.2	6.4	6.8	6.6	6.4	6.7	6.9	6.3	6.6	7	6.3	6.6	7	6.2	6.5	6.6	6.1	6.4	185
190	6	6.4		6.4	6.3	6.7	6.7	6.3	6.6	6.8	6.2	6.6	6.8	6.1	6.5	6.4	6	6.4	190
195	5.9	6.4		6.3	6.3	6.7	6.5	6.3	6.6	6.7	6.2	6.6	6.7	6.1	6.5	6.1	6	6.4	195
200	5.8			6.1	6.3	6.7	6.4	6.2	6.6	6.5	6.2	6.6	6.6	6.1	6.5	5.9	5.9	6.4	200
205	5.8			6	6.3		6.2	6.2	6.6	6.4	6.1	6.6	6.5	6	6.5	5.7	5.8	6.4	205
210				5.9	6.3		6.1	6.2	6.6	6.2	6.1	6.6	6.3	6	6.5	5.4	5.7	6.2	210
215				5.8	6.3		5.9	6.2	6.6	6.1	6.1	6.6	5.9	6	6.5	5.2	5.5	5.9	215
220				3.7			5.8	6.2		6	6.1	6.5	5.4	6	6.5	5	5.3	5.7	220
225							5.7	5.5		5.8	6	6.3	5	5.8	6.3	4.6	5.1	5.4	225
230							4.8	5.3		5.6	5.8		4.5	5.3	5.7	4.2	4.9	5.2	230
235										5.3	5.6		4.1	4.8	5.1	3.7	4.6	5	235
240										4.5			3.7	4.4	4.5	3.3	4.2	4.6	240
245										2.4			3.3	3.8	3.7	2.9	3.7	4	245
250													2.9	3.4		2.5	3.2	3.3	250
255													1.9	2.9		2.1	2.7	2.7	255
260																1.8	2.3		260

t.242_04000_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK




	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
18	27.1																		18
19	27			25.4															19
20	26.8			25.3															20
22	26.4			25.1			23.1												22
24	26			24.8			22.9			21.7									24
26	25.5			24.6			22.8			21.6									26
28	25			24.2			22.6			21.5			20						28
30	24.4			23.9			22.4			21.4			19.9						30
32	23.7			23.5			22.1			21.2			19.8			18.8			32
34	22.9			22.8			21.7			21			19.7			18.7			34
36	22			22.2			21.3			20.7			19.5			18.6			36
38	21.2			21.5			20.9			20.4			19.3			18.4			38
40	20.5			20.9			20.4			20			19			18.3			40
45	18.6			19.3			19.1			19			18.3			17.8			45
50	17	13		17.8			17.9			17.9			17.4			17.1			50
55	15.6	12		16.4	12.2		16.7	12.1		16.9			16.6			16.4			55
60	14.2	11.2		15.2	11.4		15.6	11.4		15.9	11.5		15.8			15.7			60
65	12.9	10.5		14.1	10.7		14.5	10.8		15	10.9		15	10.8		15	10.8		65
70	11.7	9.8	8.8	13	10.1		13.6	10.2		14.1	10.4		14.2	10.3		14.3	10.3		70
75	10.7	9.3	8.4	12	9.6	8.5	12.8	9.7		13.3	9.9		13.5	9.9		13.6	9.9		75
80	9.8	8.9	8.1	11	9.2	8.2	11.9	9.3	8.2	12.6	9.5		12.8	9.5		13	9.5		80
85	9.1	8.4	7.8	10.2	8.8	7.9	11.1	9	8	11.8	9.1	8	12.1	9.2	8	12.4	9.2		85
90	8.5	8.1	7.6	9.5	8.4	7.7	10.3	8.6	7.8	11.1	8.8	7.8	11.5	8.9	7.8	11.8	8.9		90
95	7.9	7.8	7.4	8.9	8.1	7.5	9.7	8.3	7.6	10.5	8.5	7.6	10.9	8.6	7.7	11.3	8.7	7.7	95
100	7.5	7.5	7.2	8.4	7.8	7.3	9.1	8	7.4	9.9	8.2	7.5	10.4	8.3	7.5	10.8	8.4	7.5	100
105	7.1	7.2	7.1	7.9	7.6	7.2	8.7	7.8	7.3	9.3	8	7.3	9.9	8.1	7.4	10.3	8.2	7.4	105
110	6.6	7	7.1	7.5	7.3	7.1	8.2	7.5	7.1	8.9	7.8	7.2	9.4	7.9	7.2	9.8	8	7.3	110
115	6.3	6.8	7.1	7.1	7.1	7	7.8	7.3	7.1	8.5	7.5	7.1	9	7.6	7.1	9.4	7.8	7.1	115
120	6	6.8		6.8	6.9	7	7.4	7.1	7	8.1	7.3	7	8.6	7.5	7	9	7.6	7.1	120
125				6.4	6.8	7	7.1	7	7	7.7	7.2	6.9	8.2	7.3	7	8.7	7.4	7	125
130				6.1	6.7		6.8	6.8	7	7.4	7	6.9	7.9	7.1	6.9	8.4	7.2	6.9	130
135				5.9			6.5	6.7	7	7.1	6.9	6.9	7.6	7	6.9	8	7.1	6.9	135
140							6.2	6.7		6.8	6.7	6.9	7.3	6.8	6.9	7.7	7	6.8	140
145							6	6.7		6.5	6.7	6.9	7	6.7	6.9	7.4	6.8	6.8	145
150							5.9			6.3	6.6	6.9	6.8	6.6	6.9	7.2	6.7	6.8	150
155										6.1	6.6		6.5	6.6	6.9	7	6.6	6.8	155
160										5.9	6.6		6.3	6.5	6.9	6.7	6.6	6.8	160
165													6.1	6.5		6.5	6.5	6.8	165
170													6	6.5		6.3	6.5	6.8	170
175													5.8			6.2	6.4	6.8	175
180																6	6.4		180
185																5.9	6.4		185
190																5.8			190

t_242_04010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	86 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
38	17.2			18.2															38
40	17.1			18.1															40
45	16.8			17.8			16.6												45
50	16.3			17.4			16.3			14.6									50
55	15.8			16.9			16			14.4									55
60	15.2			16.3			15.7			14.2			12						60
65	14.6			15.7			15.2			13.9			11.8			10.2			65
70	14			15.1			14.6			13.5			11.6			10.1			70
75	13.4	9.8		14.5	10.3		14.1			13.1			11.5			9.9			75
80	12.9	9.5		13.9	9.9		13.6	9.8		12.7			11.3			9.8			80
85	12.3	9.2		13.3	9.6		13.1	9.5		12.3			11.1			9.6			85
90	11.8	8.9		12.8	9.3		12.6	9.2		11.9	8.9		10.8			9.6			90
95	11.3	8.7	7.6	12.3	9		12.1	8.9		11.6	8.7		10.6	8.4		9.5	8.1		95
100	10.9	8.4	7.5	11.8	8.7	7.6	11.7	8.7	7.6	11.2	8.5		10.3	8.2		9.5	7.9		100
105	10.4	8.2	7.4	11.3	8.5	7.5	11.3	8.5	7.4	10.8	8.3	7.3	10	8		9.3	7.7		105
110	10	8	7.2	10.9	8.3	7.4	10.9	8.3	7.3	10.5	8.1	7.2	9.8	7.8		9.2	7.6		110
115	9.6	7.8	7.1	10.4	8.1	7.2	10.5	8.1	7.2	10.1	7.9	7.1	9.5	7.7	7	9	7.4		115
120	9.3	7.6	7.1	10	7.9	7.2	10.1	7.9	7.1	9.8	7.8	7.1	9.3	7.5	6.9	8.8	7.3	6.8	120
125	9	7.4	7	9.6	7.7	7.1	9.8	7.7	7	9.5	7.6	7	9.1	7.4	6.8	8.7	7.2	6.7	125
130	8.7	7.3	6.9	9.3	7.6	7	9.4	7.5	7	9.2	7.4	6.9	8.8	7.2	6.8	8.5	7.1	6.7	130
135	8.4	7.1	6.9	9.1	7.4	6.9	9.1	7.4	6.9	9	7.3	6.8	8.6	7.1	6.7	8.3	6.9	6.6	135
140	8.1	7	6.8	8.8	7.2	6.8	8.9	7.3	6.8	8.7	7.2	6.7	8.4	7	6.7	8.1	6.8	6.6	140
145	7.8	6.9	6.8	8.5	7.1	6.8	8.6	7.1	6.8	8.5	7	6.7	8.3	6.9	6.6	8	6.7	6.5	145
150	7.5	6.8	6.8	8.2	7	6.8	8.4	7	6.7	8.3	6.9	6.7	8.1	6.8	6.6	7.8	6.6	6.5	150
155	7.3	6.7	6.8	7.9	6.8	6.7	8.2	6.9	6.7	8.1	6.8	6.6	7.9	6.7	6.5	7.7	6.5	6.4	155
160	7.1	6.6	6.8	7.7	6.8	6.7	7.9	6.8	6.7	7.9	6.7	6.6	7.7	6.6	6.5	7.5	6.4	6.4	160
165	6.8	6.5	6.8	7.4	6.6	6.7	7.7	6.6	6.7	7.7	6.6	6.6	7.6	6.5	6.5	7.4	6.4	6.4	165
170	6.7	6.4	6.8	7.2	6.6	6.7	7.5	6.6	6.6	7.5	6.5	6.6	7.4	6.4	6.5	7.2	6.3	6.4	170
175	6.5	6.4	6.8	7	6.5	6.7	7.2	6.5	6.6	7.2	6.4	6.6	7.2	6.3	6.5	6.8	6.2	6.4	175
180	6.3	6.4	6.8	6.8	6.4	6.7	7	6.4	6.6	7.1	6.4	6.6	6.7	6.3	6.5	6.2	6.1	6.4	180
185	6.2	6.4	6.8	6.6	6.4	6.7	6.8	6.3	6.6	6.9	6.3	6.6	6	6.2	6.5	5.6	6.1	6.4	185
190	6	6.4		6.4	6.3	6.7	6.5	6.3	6.6	6.6	6.2	6.6	5.4	6.1	6.5	5.1	6	6.4	190
195	5.9	6.4		6.1	6.3	6.7	6.4	6.2	6.6	6	6.2	6.6	4.8	6	6.5	4.5	6	6.4	195
200	5.8			6	6.3	6.7	6.2	6.2	6.6	5.5	6.1	6.6	4.2	5.7	6.4	3.9	5.4	6.4	200
205	5.8			5.9	6.3		5.9	6.2	6.6	4.9	6	6.6	3.7	5	6.1	3.4	4.8	6	205
210				5.8	6.3		5.5	6.2	6.5	4.4	5.5	6.1	3.2	4.5	5.4	2.9	4.3	5.3	210
215				5.8	6.3		5	5.7	5.8	4	4.9	5.4	2.8	3.9	4.7	2.4	3.7	4.7	215
220				3.7			4.6	5.1		3.5	4.4	4.7	2.3	3.4	4	2	3.2	4	220
225							4.2	4.6		3.1	3.9	4	1.9	2.8	3.4	1.4	2.7	3.4	225
230							3.8	4.1		2.7	3.4		1.4	2.4	2.8		2.2	2.8	230
235										2.4	2.9			1.9	2.2		1.7	2.2	235
240										2				1.4	1.5			1.6	240
245										1.7									245

t_242_04010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK




	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
22	12.2																		22
24	12.6																		24
26	12.8			12															26
28	12.7			12.2			11.3												28
30	12.7			12.1			11.3												30
32	12.5			12			11.3			10.8									32
34	12.4			12			11.2			10.8									34
36	12.3			11.9			11.2			10.7			10.1						36
38	12.1			11.7			11.1			10.7			10.1			9.7			38
40	11.9			11.6			11			10.6			10			9.7			40
45	11.4			11.2			10.7			10.4			9.9			9.6			45
50	10.9			10.8			10.4			10.2			9.7			9.5			50
55	10.3			10.3			10			9.8			9.5			9.3			55
60	9.7			9.8			9.6			9.5			9.2			9.1			60
65	9.1	7.6		9.3			9.2			9.2			9			8.8			65
70	8.6	7.2		8.8			8.8			8.9			8.7			8.6			70
75	8.1	6.8		8.4	6.9		8.4			8.5			8.4			8.3			75
80	7.6	6.5		7.9	6.5		8	6.5		8.2	6.5		8.1			8.1			80
85	7.2	6.1		7.5	6.2		7.7	6.2		7.8	6.2		7.8	6.2		7.8	6.2		85
90	6.8	5.8		7.1	5.9		7.3	6		7.5	6		7.5	6		7.6	6		90
95	6.4	5.6		6.8	5.7		7	5.7		7.2	5.8		7.2	5.8		7.3	5.8		95
100	6.1	5.3	4.5	6.4	5.4		6.7	5.5		6.9	5.6		6.9	5.6		7	5.6		100
105	5.7	5.1	4.4	6.1	5.2	4.4	6.4	5.3	4.4	6.6	5.4		6.7	5.4		6.8	5.4		105
110	5.4	4.8	4.2	5.8	5	4.3	6.1	5.1	4.3	6.3	5.2		6.4	5.2		6.6	5.2		110
115	5.1	4.6	4.1	5.5	4.8	4.2	5.8	4.9	4.2	6.1	5	4.2	6.2	5	4.2	6.3	5.1		115
120	4.8	4.4	4	5.3	4.6	4	5.6	4.7	4.1	5.8	4.9	4.1	6	4.9	4.1	6.1	4.9	4	120
125	4.5	4.3	3.9	5	4.5	4	5.3	4.6	4	5.6	4.7	4	5.8	4.7	4	5.9	4.8	4	125
130	4.3	4.1	3.8	4.8	4.3	3.8	5.1	4.4	3.9	5.4	4.5	3.9	5.5	4.6	3.9	5.7	4.7	3.9	130
135	4.1	4	3.7	4.5	4.2	3.8	4.9	4.3	3.8	5.2	4.4	3.8	5.3	4.5	3.8	5.5	4.5	3.8	135
140	3.8	3.9	3.7	4.3	4	3.7	4.7	4.2	3.7	5	4.3	3.8	5.2	4.3	3.7	5.3	4.4	3.8	140
145	3.6	3.8	3.7	4.1	3.9	3.7	4.5	4	3.7	4.8	4.2	3.7	5	4.2	3.7	5.2	4.3	3.7	145
150	3.5	3.7		3.9	3.8	3.7	4.3	4	3.6	4.6	4	3.7	4.8	4.1	3.6	5	4.2	3.6	150
155				3.7	3.7		4.1	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	4.7	4	3.6	4.8	4.1	3.6	155
160				3.5	3.7		3.9	3.8	3.6	4.3	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	4.7	4	3.6	160
165				3.4	3.7		3.8	3.7	3.6	4.1	3.8	3.6	4.4	3.8	3.6	4.5	3.9	3.5	165
170							3.6	3.6		3.9	3.7	3.6	4.2	3.8	3.6	4.4	3.8	3.5	170
175							3.5	3.6		3.8	3.6	3.6	4.1	3.7	3.6	4.3	3.7	3.5	175
180							3.4			3.7	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	4.2	3.7	3.5	180
185										3.5	3.6		3.8	3.6	3.6	4	3.6	3.5	185
190										3.4	3.6		3.7	3.6	3.6	3.9	3.6	3.5	190
195										3.3			3.6	3.6		3.8	3.5	3.5	195
200													3.4	3.6		3.7	3.5	3.5	200
205													3.4			3.6	3.5	3.5	205
210													3.3			3.5	3.5		210
215																3.4	3.5		215
220																3.3	3.5		220

t 242,06000,00,000



Lifting capacities
Forces de levage

TNZK



	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
45	9.1			9.5															45
50	9			9.4															50
55	8.9			9.3			8.9			8.2									55
60	8.8			9.2			8.8			8.1			7.4						60
65	8.6			9			8.7			8.1			7.3			6.7			65
70	8.4			8.8			8.5			8			7.2			6.6			70
75	8.1			8.6			8.3			7.8			7.1			6.6			75
80	7.9			8.3			8.1			7.6			7			6.5			80
85	7.7			8.1			7.9			7.5			6.9			6.4			85
90	7.5			7.9			7.7			7.3			6.8			6.3			90
95	7.2	5.7		7.7	5.9		7.5			7.1			6.7			6.2			95
100	7	5.6		7.4	5.8		7.3	5.7		7			6.5			6.1			100
105	6.8	5.4		7.2	5.6		7.1	5.5		6.8	5.4		6.4			6			105
110	6.6	5.2		7	5.4		6.9	5.4		6.6	5.2		6.2	5		5.9	4.8		110
115	6.3	5.1		6.7	5.3		6.7	5.2		6.4	5.1		6.1	4.9		5.7	4.7		115
120	6.2	4.9		6.5	5.1		6.5	5.1		6.3	5		5.9	4.8		5.6	4.6		120
125	6	4.8	3.9	6.3	5	4	6.3	4.9	4	6.1	4.9		5.8	4.7		5.5	4.5		125
130	5.8	4.7	3.9	6.1	4.9	3.9	6.1	4.8	3.9	5.9	4.7		5.7	4.6		5.4	4.4		130
135	5.6	4.6	3.8	5.9	4.7	3.9	6	4.7	3.8	5.8	4.6	3.8	5.5	4.5		5.3	4.3		135
140	5.4	4.4	3.7	5.8	4.6	3.8	5.8	4.6	3.8	5.6	4.5	3.7	5.4	4.4	3.6	5.2	4.2		140
145	5.2	4.3	3.7	5.6	4.5	3.7	5.6	4.5	3.7	5.5	4.4	3.7	5.3	4.3	3.6	5.1	4.2	3.5	145
150	5.1	4.2	3.6	5.4	4.4	3.7	5.5	4.4	3.7	5.3	4.3	3.6	5.2	4.2	3.5	5	4.1	3.5	150
155	4.9	4.1	3.6	5.2	4.3	3.6	5.3	4.3	3.6	5.2	4.2	3.6	5	4.1	3.5	4.9	4	3.4	155
160	4.8	4	3.5	5.1	4.2	3.6	5.2	4.2	3.6	5.1	4.1	3.5	4.9	4	3.4	4.7	3.9	3.4	160
165	4.7	3.9	3.5	4.9	4.1	3.5	5	4.1	3.5	5	4.1	3.5	4.8	4	3.4	4.7	3.9	3.4	165
170	4.5	3.9	3.5	4.8	4	3.5	4.9	4	3.5	4.8	4	3.4	4.7	3.9	3.4	4.6	3.8	3.3	170
175	4.4	3.8	3.5	4.7	3.9	3.5	4.7	3.9	3.5	4.7	3.9	3.4	4.6	3.8	3.4	4.5	3.7	3.3	175
180	4.3	3.7	3.5	4.5	3.8	3.5	4.6	3.9	3.4	4.6	3.8	3.4	4.5	3.8	3.3	4.4	3.7	3.3	180
185	4.2	3.7	3.5	4.4	3.8	3.4	4.5	3.8	3.4	4.5	3.8	3.3	4.4	3.7	3.3	4.3	3.6	3.3	185
190	4.1	3.6	3.5	4.3	3.7	3.4	4.4	3.7	3.4	4.4	3.7	3.3	4.3	3.6	3.3	4.2	3.6	3.2	190
195	4	3.6	3.5	4.2	3.6	3.4	4.3	3.7	3.4	4.3	3.6	3.3	4.2	3.6	3.3	4.1	3.5	3.2	195
200	3.9	3.5	3.5	4.1	3.6	3.4	4.2	3.6	3.4	4.2	3.6	3.3	4.1	3.5	3.3	4	3.5	3.2	200
205	3.8	3.5	3.5	4	3.5	3.4	4.1	3.6	3.4	4.1	3.5	3.3	4	3.5	3.3	3.9	3.4	3.2	205
210	3.7	3.4	3.5	3.9	3.5	3.4	4	3.5	3.4	4	3.5	3.3	3.9	3.4	3.3	3.9	3.4	3.2	210
215	3.6	3.4	3.5	3.8	3.5	3.4	3.9	3.5	3.4	3.9	3.4	3.3	3.9	3.4	3.3	3.8	3.3	3.2	215
220	3.5	3.4		3.7	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4	3.8	3.4	3.3	3.8	3.3	3.3	3.7	3.3	3.2	220
225	3.4	3.4		3.6	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4	3.7	3.4	3.3	3.7	3.3	3.3	3.7	3.3	3.2	225
230	3.3	3.4		3.5	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	3.7	3.3	3.3	3.6	3.3	3.3	3.6	3.2	3.2	230
235	3.3			3.5	3.4		3.6	3.4	3.4	3.6	3.3	3.3	3.6	3.3	3.3	3.5	3.2	3.2	235
240				3.4	3.4		3.5	3.4	3.4	3.5	3.3	3.3	3.5	3.2	3.3	3.5	3.2	3.2	240
245				3.3			3.5	3.4		3.5	3.3	3.3	3.5	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	245
250				3.2			3.4	3.4		3.4	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3	3.2	3.2	250
255							3.3	3.4		3.4	3.3	3.3	3.1	3.2	3.3	2.7	3.2	3.2	255
260							3.2			3.3	3.3	3.3	2.7	3.2	3.3	2.3	3.2	3.2	260
265										3.3	3.3		2.3	3.2	3.2	1.9	3	3.2	265
270										3.1	3.3		2	2.8	2.7	1.6	2.6	2.9	270
275													1.7	2.4			2.2	2.3	275
280													1.4	1.9			1.8	1.8	280

t.242_06000_00.000



Lifting capacities
Forces de levage


TNZK



	44 ft			58 ft			72 ft			86 ft			100 ft			114 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
22	12.2																		22
24	12.6																		24
26	12.8			12															26
28	12.7			12.2			11.3												28
30	12.7			12.1			11.3												30
32	12.5			12			11.3			10.8									32
34	12.4			12			11.2			10.8									34
36	12.3			11.9			11.2			10.7			10.1						36
38	12.1			11.7			11.1			10.7			10.1			9.7			38
40	11.9			11.6			11			10.6			10			9.7			40
45	11.4			11.2			10.7			10.4			9.9			9.6			45
50	10.9			10.8			10.4			10.2			9.7			9.5			50
55	10.3			10.3			10			9.8			9.5			9.3			55
60	9.7			9.8			9.6			9.5			9.2			9.1			60
65	9.1	7.6		9.3			9.2			9.2			9			8.8			65
70	8.6	7.2		8.8			8.8			8.9			8.7			8.6			70
75	8.1	6.8		8.4	6.9		8.4			8.5			8.4			8.3			75
80	7.6	6.5		7.9	6.5		8	6.5		8.2	6.5		8.1			8.1			80
85	7.2	6.1		7.5	6.2		7.7	6.2		7.8	6.2		7.8	6.2		7.8	6.2		85
90	6.8	5.8		7.1	5.9		7.3	6		7.5	6		7.5	6		7.6	6		90
95	6.4	5.6		6.8	5.7		7	5.7		7.2	5.8		7.2	5.8		7.3	5.8		95
100	6.1	5.3	4.5	6.4	5.4		6.7	5.5		6.9	5.6		6.9	5.6		7	5.6		100
105	5.7	5.1	4.4	6.1	5.2	4.4	6.4	5.3	4.4	6.6	5.4		6.7	5.4		6.8	5.4		105
110	5.4	4.8	4.2	5.8	5	4.3	6.1	5.1	4.3	6.3	5.2		6.4	5.2		6.6	5.2		110
115	5.1	4.6	4.1	5.5	4.8	4.2	5.8	4.9	4.2	6.1	5	4.2	6.2	5	4.2	6.3	5.1		115
120	4.8	4.4	4	5.3	4.6	4	5.6	4.7	4.1	5.8	4.9	4.1	6	4.9	4.1	6.1	4.9	4	120
125	4.5	4.3	3.9	5	4.5	4	5.3	4.6	4	5.6	4.7	4	5.8	4.7	4	5.9	4.8	4	125
130	4.3	4.1	3.8	4.8	4.3	3.8	5.1	4.4	3.9	5.4	4.5	3.9	5.5	4.6	3.9	5.7	4.7	3.9	130
135	4.1	4	3.7	4.5	4.2	3.8	4.9	4.3	3.8	5.2	4.4	3.8	5.3	4.5	3.8	5.5	4.5	3.8	135
140	3.8	3.9	3.7	4.3	4	3.7	4.7	4.2	3.7	5	4.3	3.8	5.2	4.3	3.7	5.3	4.4	3.8	140
145	3.6	3.8	3.7	4.1	3.9	3.7	4.5	4	3.7	4.8	4.2	3.7	5	4.2	3.7	5.2	4.3	3.7	145
150	3.5	3.7		3.9	3.8	3.7	4.3	4	3.6	4.6	4	3.7	4.8	4.1	3.6	5	4.2	3.6	150
155				3.7	3.7		4.1	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	4.7	4	3.6	4.8	4.1	3.6	155
160				3.5	3.7		3.9	3.8	3.6	4.3	3.9	3.6	4.5	3.9	3.6	4.7	4	3.6	160
165				3.4	3.7		3.8	3.7	3.6	4.1	3.8	3.6	4.4	3.8	3.6	4.5	3.9	3.5	165
170							3.6	3.6		3.9	3.7	3.6	4.2	3.8	3.6	4.4	3.8	3.5	170
175							3.5	3.6		3.8	3.6	3.6	4.1	3.7	3.6	4.3	3.7	3.5	175
180							3.4			3.7	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	4.2	3.7	3.5	180
185										3.5	3.6		3.8	3.6	3.6	4	3.6	3.5	185
190										3.4	3.6		3.7	3.6	3.6	3.9	3.6	3.5	190
195										3.3			3.6	3.6		3.8	3.5	3.5	195
200													3.4	3.6		3.7	3.5	3.5	200
205													3.4			3.6	3.5	3.5	205
210													3.3			3.5	3.5		210
215																3.4	3.5		215
220																3.3	3.5		220


t 242,06010,00,000





	128 ft			142 ft			156 ft			171 ft			185 ft			197 ft			
	118 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
45	9.1			9.5															45
50	9			9.4															50
55	8.9			9.3			8.9			8.2									55
60	8.8			9.2			8.8			8.1			7.4						60
65	8.6			9			8.7			8.1			7.3			6.7			65
70	8.4			8.8			8.5			8			7.2			6.6			70
75	8.1			8.6			8.3			7.8			7.1			6.6			75
80	7.9			8.3			8.1			7.6			7			6.5			80
85	7.7			8.1			7.9			7.5			6.9			6.4			85
90	7.5			7.9			7.7			7.3			6.8			6.3			90
95	7.2	5.7		7.7	5.9		7.5			7.1			6.7			6.2			95
100	7	5.6		7.4	5.8		7.3	5.7		7			6.5			6.1			100
105	6.8	5.4		7.2	5.6		7.1	5.5		6.8	5.4		6.4			6			105
110	6.6	5.2		7	5.4		6.9	5.4		6.6	5.2		6.2	5		5.9	4.8		110
115	6.3	5.1		6.7	5.3		6.7	5.2		6.4	5.1		6.1	4.9		5.7	4.7		115
120	6.2	4.9		6.5	5.1		6.5	5.1		6.3	5		5.9	4.8		5.6	4.6		120
125	6	4.8	3.9	6.3	5	4	6.3	4.9	4	6.1	4.9		5.8	4.7		5.5	4.5		125
130	5.8	4.7	3.9	6.1	4.9	3.9	6.1	4.8	3.9	5.9	4.7		5.7	4.6		5.4	4.4		130
135	5.6	4.6	3.8	5.9	4.7	3.9	6	4.7	3.8	5.8	4.6	3.8	5.5	4.5		5.3	4.3		135
140	5.4	4.4	3.7	5.8	4.6	3.8	5.8	4.6	3.8	5.6	4.5	3.7	5.4	4.4	3.6	5.2	4.2		140
145	5.2	4.3	3.7	5.6	4.5	3.7	5.6	4.5	3.7	5.5	4.4	3.7	5.3	4.3	3.6	5.1	4.2	3.5	145
150	5.1	4.2	3.6	5.4	4.4	3.7	5.5	4.4	3.7	5.3	4.3	3.6	5.2	4.2	3.5	5	4.1	3.5	150
155	4.9	4.1	3.6	5.2	4.3	3.6	5.3	4.3	3.6	5.2	4.2	3.6	5	4.1	3.5	4.9	4	3.4	155
160	4.8	4	3.5	5.1	4.2	3.6	5.2	4.2	3.6	5.1	4.1	3.5	4.9	4	3.4	4.7	3.9	3.4	160
165	4.7	3.9	3.5	4.9	4.1	3.5	5	4.1	3.5	5	4.1	3.5	4.8	4	3.4	4.7	3.9	3.4	165
170	4.5	3.9	3.5	4.8	4	3.5	4.9	4	3.5	4.8	4	3.4	4.7	3.9	3.4	4.6	3.8	3.3	170
175	4.4	3.8	3.5	4.7	3.9	3.5	4.7	3.9	3.5	4.7	3.9	3.4	4.6	3.8	3.4	4.5	3.7	3.3	175
180	4.3	3.7	3.5	4.5	3.8	3.5	4.6	3.9	3.4	4.6	3.8	3.4	4.5	3.8	3.3	4.4	3.7	3.3	180
185	4.2	3.7	3.5	4.4	3.8	3.4	4.5	3.8	3.4	4.5	3.8	3.3	4.4	3.7	3.3	4.3	3.6	3.3	185
190	4.1	3.6	3.5	4.3	3.7	3.4	4.4	3.7	3.4	4.4	3.7	3.3	4.3	3.6	3.3	4.2	3.6	3.2	190
195	4	3.6	3.5	4.2	3.6	3.4	4.3	3.7	3.4	4.3	3.6	3.3	4.2	3.6	3.3	4.1	3.5	3.2	195
200	3.9	3.5	3.5	4.1	3.6	3.4	4.2	3.6	3.4	4.2	3.6	3.3	4.1	3.5	3.3	4	3.5	3.2	200
205	3.8	3.5	3.5	4	3.5	3.4	4.1	3.6	3.4	4.1	3.5	3.3	4	3.5	3.3	3.8	3.4	3.2	205
210	3.7	3.4	3.5	3.9	3.5	3.4	3.9	3.5	3.4	3.9	3.5	3.3	3.9	3.4	3.3	3.5	3.4	3.2	210
215	3.6	3.4	3.5	3.8	3.5	3.4	3.9	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	3.5	3.4	3.3	3	3.3	3.2	215
220	3.5	3.4		3.7	3.4	3.4	3.8	3.4	3.4	3.8	3.4	3.3	3	3.3	3.3	2.6	3.3	3.2	220
225	3.4	3.4		3.6	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4	3.7	3.4	3.3	2.6	3.3	3.3	2.2	3.3	3.2	225
230	3.3	3.4		3.5	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	2.1	3.3	3.3	1.7	3.2	3.2	230
235	3.3			3.4	3.4		3.5	3.4	3.4	2.9	3.3	3.3	1.7	3.2	3.3		2.9	3.2	235
240				3.3	3.4		3.4	3.4	3.4	2.5	3.3	3.3		2.8	3.3		2.5	3.2	240
245				3.3			3.1	3.4		2.2	3.2	3.3		2.3	3		2.1	2.9	245
250				3.2			2.8	3.3		1.8	2.8	3		1.9	2.4		1.6	2.4	250
255							2.5	3		1.5	2.3	2.4		1.3	1.9			1.9	255
260							2.2				1.9	1.7							260
265											1.5								265

t242_06010_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
11	46.1																		11
12	46.1																		12
13	46.1																		13
14	46.1			46.1															14
15	46.1			46.1															15
16	46.1			46.1															16
17	46.1			46.1															17
18	46.1			46.1															18
19	46.1			46.1			44.5												19
20	46.1			46.1			44.4												20
22	46.1			46.1			44.3			40.6									22
24	46.1			46.1			44.1			40.6									24
26	46.1	37.8		45.9			43.8			40.5			36						26
28	45.4	36.3		45.1			43			40.3			36						28
30	43.6	34.9		44	35.9		41.8			40.1			35.9			33.3			30
32	41.8	33.6		42.5	34.7		40.7			39.5			35.8			33.3			32
34	40.1	32.4		41	33.5		39.5			38.6			35.5			33.2			34
36	38.4	31.3	23.2	39.6	32.5		38.4	32.4		37.7			35.2			33.1			36
38	36.8	30.3	23.2	38.2	31.5		37.2	31.6		36.8			34.6			32.9			38
40	35.3	29.4	23.2	36.8	30.5	23.2	36.1	30.7		35.8	30.4		33.9			32.6			40
45	32.1	27.3	22.7	33.7	28.4	23.1	33.5	28.8	23.2	33.5	28.7		32.1	27.8		31.3	27.2		45
50	29.1	25.4	21.8	31.1	26.7	22.3	30.8	27	22.5	31.5	27.1		30.1	26.5		29.8	26.1		50
55	26.7	23.9	21	28.7	25.2	21.5	28.2	25.2	21.8	29.5	25.7	22.1	27.9	25.2	22.2	28.2	25		55
60	24.5	22.4	20.3	26.6	23.7	20.8	26.1	23.5	21.1	27.5	24.3	21.4	25.9	24.1	21.6	26.5	23.9	21.5	60
65	22.6	20.8	19.8	24.7	22.2	20.3	24	22	20.6	25.7	22.8	20.9	24.1	22.8	21	24.8	23	20.9	65
70	20.8	19.4	19.2	23	20.9	19.8	22.3	20.6	19.8	24	21.6	20.3	22.4	21.5	20.3	23.2	21.9	20.2	70
75	19.3	18.1	18.3	21.5	19.6	19.2	20.6	19.3	18.9	22.4	20.4	19.5	21	20.1	19.5	21.9	20.7	19.6	75
80	17.9	17	17.4	20.1	18.5	18.5	19.2	18.2	17.9	21	19.3	18.6	19.7	18.9	18.7	20.6	19.6	18.9	80
85	16.7	16	16.6	18.8	17.5	17.6	18	17.2	17	19.7	18.3	17.8	18.4	17.9	17.7	19.5	18.5	18.2	85
90	15.5	15.1	15.6	17.6	16.6	16.9	16.8	16.3	16.2	18.6	17.4	17	17.3	16.9	16.8	18.4	17.6	17.3	90
95	14.5	14.4		16.6	15.8	16.2	15.8	15.4	15.5	17.5	16.6	16.3	16.3	15.9	15.9	17.3	16.7	16.5	95
100				15.7	15.1	12.1	14.9	14.6	14.8	16.6	15.9	15.7	15.4	15	15.1	16.4	15.9	15.7	100
105				14.8	14.5		14	13.8	14.1	15.7	15.2	15.1	14.5	14.2	14.3	15.6	15.1	15	105
110				14	13.9		13.3	13.1	13.4	14.9	14.5	14.6	13.7	13.5	13.6	14.8	14.4	14.4	110
115							12.6	12.5		14.2	13.9	14	13	12.8	13	14.1	13.7	13.7	115
120							11.9	11.9		13.5	13.3		12.3	12.2	12.4	13.4	13.1	13.2	120
125							11.4	11.5		12.9	12.7		11.7	11.6	11.8	12.8	12.5	12.6	125
130										12.4	12.3		11.1	11.1	11.2	12.2	12	12.1	130
135										11.9	11.9		10.6	10.5		11.7	11.5	11.6	135
140										11.5			10.1	10.1		11.2	11	11.2	140
145													9.7	9.7		10.7	10.6	10.7	145
150													9.4	9.4		10.3	10.2		150
155													9.1			9.9	9.9		155
160																9.6	9.6		160
165																9.4	9.4		165
170																5.1			170

t 242,01400,00,000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
36	30																		36
38	29.9																		38
40	29.8			27.8															40
45	29.3			27.5			25.1			22.8									45
50	28.3			27.2			25			22.7									50
55	27.2	24.1		26.4			24.8			22.6			18.9			16.5			55
60	25.9	23.3		25.4	22.8		24.2	21.2		22.5			18.8			16.4			60
65	24.5	22.4	20.3	24.4	22.1	20	23.5	20.7		22.2	19.8		18.8	18.6		16.4			65
70	23.2	21.6	19.8	23.3	21.4	19.4	22.6	20.1		21.8	19.3		18.6	18.3		16.4			70
75	21.9	20.6	19.2	22.1	20.6	18.9	21.7	19.6	18.3	21.2	18.9	17.3	18.4	17.9		16.3	16.2		75
80	20.7	19.6	18.6	21	19.7	18.4	20.8	18.9	17.8	20.6	18.4	16.8	18	17.6	15.7	16.2	15.8		80
85	19.5	18.7	18	20	18.8	18	19.8	18.2	17.2	19.7	17.9	16.4	17.6	17.2	15.4	15.8	15.4	13.9	85
90	18.4	17.8	17.2	18.9	18	17.3	18.9	17.5	16.8	18.9	17.3	16	17.2	16.8	15.1	15.3	14.9	13.6	90
95	17.4	16.9	16.5	18	17.2	16.6	18	16.8	16.3	18	16.7	15.6	16.8	16.3	14.7	14.8	14.4	13.4	95
100	16.4	16.1	15.8	17.1	16.5	16	17.2	16.2	15.8	17.3	16.1	15.2	16.2	15.8	14.4	14.2	13.9	13.1	100
105	15.5	15.4	15.2	16.2	15.8	15.4	16.4	15.6	15.3	16.5	15.6	14.8	15.7	15.2	14.1	13.7	13.4	12.8	105
110	14.7	14.6	14.6	15.4	15.1	14.8	15.7	15	14.7	15.9	15	14.4	15.2	14.8	13.7	13.2	12.9	12.6	110
115	13.9	13.9	14	14.6	14.5	14.3	14.9	14.4	14.3	15.2	14.5	14	14.7	14.3	13.4	12.8	12.5	12.3	115
120	13.1	13.2	13.3	14	13.8	13.8	14.2	13.9	13.8	14.6	14	13.7	14.1	13.8	13.1	12.3	12.1	12	120
125	12.5	12.5	12.7	13.3	13.2	13.2	13.6	13.3	13.3	14	13.5	13.3	13.6	13.4	12.8	11.8	11.6	11.6	125
130	11.8	11.9	12.1	12.6	12.6	12.7	12.9	12.8	12.8	13.4	13	13	13.1	12.9	12.5	11.3	11.2	11.3	130
135	11.2	11.3	11.5	12.1	12	12.1	12.3	12.3	12.3	12.8	12.5	12.5	12.6	12.5	12.2	10.9	10.8	10.9	135
140	10.7	10.8	11	11.5	11.5	11.6	11.6	11.8	11.9	12.2	12	12.1	12.2	12	11.9	10.4	10.5	10.6	140
145	10.2	10.2	10.4	11	11	11.1	11.1	11.3	11.4	11.7	11.6	11.7	11.7	11.6	11.6	10	10.1	10.2	145
150	9.7	9.8	10	10.5	10.5	10.7	10.5	10.8	10.9	11.1	11.1	11.3	11.2	11.2	11.3	9.6	9.7	9.9	150
155	9.3	9.4	9.6	10	10.1	10.2	10	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	10.9	9.2	9.4	9.5	155
160	9	9		9.7	9.7	9.8	9.6	9.8	9.9	10.2	10.3	10.4	10.3	10.4	10.6	8.8	9	9.2	160
165	8.6	8.7		9.3	9.3	9.5	9.2	9.4	9.5	9.7	9.9	10	9.9	10	10.2	8.5	8.7	8.9	165
170	8.3	8.4		9	9	9.2	8.8	9	9.1	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.8	8.2	8.4	8.5	170
175	8	8.1		8.7	8.8		8.4	8.6	8.8	9	9.1	9.3	9.3	9.4	9.5	7.9	8.1	8.2	175
180	7.8	7.8		8.4	8.5		8.1	8.3	8.4	8.7	8.8	8.9	9	9.1	9.2	7.6	7.7	7.9	180
185				8.2	8.2		7.8	8	8.1	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	7.3	7.4	7.6	185
190				8	8		7.5	7.7		8.1	8.2	8.3	8.3	8.5	8.6	7	7.1	7.3	190
195				7.4			7.2	7.3		7.8	7.9	8	7.7	8.2	8.3	6.8	6.9	7	195
200							6.9	7		7.5	7.6		7.1	7.6	7.7	6.5	6.6	6.7	200
205							6.6	6.8		7.2	7.4		6.6	7	7.1	6.2	6.4	6.5	205
210							4.4			7	7.1		6	6.4	6.5	5.8	6.1	6.2	210
215										6.5	6.8		5.6	5.9		5.3	5.8	5.8	215
220										4.9			5.1	5.4		4.8	5.2	5.3	220
225													4.6	4.9		4.3	4.7		225
230													4.1	4.3		3.8	4.2		230
235													2.1			3.4	3.7		235
240																2.9	3.2		240
245																1.8			245

t_242_01400_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
11	46.1																		11
12	46.1																		12
13	46.1																		13
14	46.1			46.1															14
15	46.1			46.1															15
16	46.1			46.1															16
17	46.1			46.1															17
18	46.1			46.1															18
19	46.1			46.1			44.5												19
20	46.1			46.1			44.4												20
22	46.1			46.1			44.3			40.6									22
24	46.1			46.1			44.1			40.6									24
26	46.1	37.8		45.9			43.8			40.5			36						26
28	45.4	36.3		45.1			43			40.3			36						28
30	43.6	34.9		44	35.9		41.8			40.1			35.9			33.3			30
32	41.8	33.6		42.5	34.7		40.7			39.5			35.8			33.3			32
34	40.1	32.4		41	33.5		39.5			38.6			35.5			33.2			34
36	38.4	31.3	23.2	39.6	32.5		38.4	32.4		37.7			35.2			33.1			36
38	36.8	30.3	23.2	38.2	31.5		37.2	31.6		36.8			34.6			32.9			38
40	35.3	29.4	23.2	36.8	30.5	23.2	36.1	30.7		35.8	30.4		33.9			32.6			40
45	32.1	27.3	22.7	33.7	28.4	23.1	33.5	28.8	23.2	33.5	28.7		32.1	27.8		31.3	27.2		45
50	29.1	25.4	21.8	31.1	26.7	22.3	30.8	27	22.5	31.5	27.1		30.1	26.5		29.8	26.1		50
55	26.7	23.9	21	28.7	25.2	21.5	28.2	25.2	21.8	29.5	25.7	22.1	27.9	25.2	22.2	28.2	25		55
60	24.5	22.4	20.3	26.6	23.7	20.8	26.1	23.5	21.1	27.5	24.3	21.4	25.9	24.1	21.6	26.5	23.9	21.5	60
65	22.6	20.8	19.8	24.7	22.2	20.3	24	22	20.6	25.7	22.8	20.9	24.1	22.8	21	24.8	23	20.9	65
70	20.8	19.4	19.2	23	20.9	19.8	22.3	20.6	19.8	24	21.6	20.3	22.4	21.5	20.3	23.2	21.9	20.2	70
75	19.3	18.1	18.3	21.5	19.6	19.2	20.6	19.3	18.9	22.4	20.4	19.5	21	20.1	19.5	21.9	20.7	19.6	75
80	17.9	17	17.4	20.1	18.5	18.5	19.2	18.2	17.9	21	19.3	18.6	19.7	18.9	18.7	20.6	19.6	18.9	80
85	16.7	16	16.6	18.8	17.5	17.6	18	17.2	17	19.7	18.3	17.8	18.4	17.9	17.7	19.5	18.5	18.2	85
90	15.5	15.1	15.6	17.6	16.6	16.9	16.8	16.3	16.2	18.6	17.4	17	17.3	16.9	16.8	18.4	17.6	17.3	90
95	14.5	14.4		16.6	15.8	16.2	15.8	15.4	15.5	17.5	16.6	16.3	16.3	15.9	15.9	17.3	16.7	16.5	95
100				15.7	15.1	12.1	14.9	14.6	14.8	16.6	15.9	15.7	15.4	15	15.1	16.4	15.9	15.7	100
105				14.8	14.5		14	13.8	14.1	15.7	15.2	15.1	14.5	14.2	14.3	15.6	15.1	15	105
110				14	13.9		13.3	13.1	13.4	14.9	14.5	14.6	13.7	13.5	13.6	14.8	14.4	14.4	110
115							12.6	12.5		14.2	13.9	14	13	12.8	13	14.1	13.7	13.7	115
120							11.9	11.9		13.5	13.3		12.3	12.2	12.4	13.4	13.1	13.2	120
125							11.4	11.5		12.9	12.7		11.7	11.6	11.8	12.8	12.5	12.6	125
130										12.4	12.3		11.1	11.1	11.2	12.2	12	12.1	130
135										11.9	11.9		10.6	10.5		11.7	11.5	11.6	135
140										11.5			10.1	10.1		11.2	11	11.2	140
145													9.7	9.7		10.7	10.6	10.7	145
150													9.4	9.4		10.3	10.2		150
155													9.1			9.9	9.9		155
160																9.6	9.6		160
165																9.4	9.4		165
170																5.1			170

t 242,01410,00,000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	40 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
36	30																		36
38	29.9																		38
40	29.8			27.8															40
45	29.3			27.5			25.1			22.8									45
50	28.3			27.2			25			22.7									50
55	27.2	24.1		26.4			24.8			22.6			18.9			16.5			55
60	25.9	23.3		25.4	22.8		24.2	21.2		22.5			18.8			16.4			60
65	24.5	22.4	20.3	24.4	22.1	20	23.5	20.7		22.2	19.8		18.8	18.6		16.4			65
70	23.2	21.6	19.8	23.3	21.4	19.4	22.6	20.1		21.8	19.3		18.6	18.3		16.4			70
75	21.9	20.6	19.2	22.1	20.6	18.9	21.7	19.6	18.3	21.2	18.9	17.3	18.4	17.9		16.3	16.2		75
80	20.7	19.6	18.6	21	19.7	18.4	20.8	18.9	17.8	20.6	18.4	16.8	18	17.6	15.7	16.2	15.8		80
85	19.5	18.7	18	20	18.8	18	19.8	18.2	17.2	19.7	17.9	16.4	17.6	17.2	15.4	15.8	15.4	13.9	85
90	18.4	17.8	17.2	18.9	18	17.3	18.9	17.5	16.8	18.9	17.3	16	17.2	16.8	15.1	15.3	14.9	13.6	90
95	17.4	16.9	16.5	18	17.2	16.6	18	16.8	16.3	18	16.7	15.6	16.8	16.3	14.7	14.8	14.4	13.4	95
100	16.4	16.1	15.8	17.1	16.5	16	17.2	16.2	15.8	17.3	16.1	15.2	16.2	15.8	14.4	14.2	13.9	13.1	100
105	15.5	15.4	15.2	16.2	15.8	15.4	16.4	15.6	15.3	16.5	15.6	14.8	15.7	15.2	14.1	13.7	13.4	12.8	105
110	14.7	14.6	14.6	15.4	15.1	14.8	15.7	15	14.7	15.9	15	14.4	15.2	14.8	13.7	13.2	12.9	12.6	110
115	13.9	13.9	14	14.6	14.5	14.3	14.9	14.4	14.3	15.2	14.5	14	14.7	14.3	13.4	12.8	12.5	12.3	115
120	13.1	13.2	13.3	14	13.8	13.8	14.2	13.9	13.8	14.6	14	13.7	14.1	13.8	13.1	12.3	12.1	12	120
125	12.5	12.5	12.7	13.3	13.2	13.2	13.6	13.3	13.3	14	13.5	13.3	13.6	13.4	12.8	11.8	11.6	11.6	125
130	11.8	11.9	12.1	12.6	12.6	12.7	12.9	12.8	12.8	13.4	13	13	13.1	12.9	12.5	11.3	11.2	11.3	130
135	11.2	11.3	11.5	12.1	12	12.1	12.3	12.3	12.3	12.8	12.5	12.5	12.6	12.5	12.2	10.9	10.8	10.9	135
140	10.7	10.8	11	11.5	11.5	11.6	11.6	11.8	11.9	12.2	12	12.1	12.2	12	11.9	10.4	10.5	10.6	140
145	10.2	10.2	10.4	11	11	11.1	11.1	11.3	11.4	11.7	11.6	11.7	11.7	11.6	11.6	10	10.1	10.2	145
150	9.7	9.8	10	10.5	10.5	10.7	10.5	10.8	10.9	11.1	11.1	11.3	11.1	11.2	11.3	9.6	9.7	9.9	150
155	9.3	9.4	9.6	10	10.1	10.2	10	10.2	10.4	10.6	10.7	10.8	10.3	10.8	10.9	9.2	9.4	9.5	155
160	9	9		9.7	9.7	9.8	9.6	9.8	9.9	10.2	10.3	10.4	9.4	10.3	10.6	8.8	9	9.2	160
165	8.6	8.7		9.3	9.3	9.5	9.2	9.4	9.5	9.5	9.9	10	8.5	9.5	10	8.2	8.7	8.9	165
170	8.3	8.4		9	9	9.2	8.8	9	9.1	8.7	9.5	9.6	7.7	8.6	9.1	7.5	8.3	8.5	170
175	8	8.1		8.7	8.8		8.4	8.6	8.8	8	8.9	9.1	7	7.8	8.3	6.7	7.6	8.1	175
180	7.8	7.8		8.4	8.5		8.1	8.3	8.4	7.3	8.2	8.4	6.3	7	7.5	6	6.9	7.3	180
185				8.2	8.2		7.6	8	8.1	6.6	7.4	7.7	5.6	6.3	6.7	5.4	6.2	6.6	185
190				8	8		7	7.6		6	6.7	6.9	5	5.7	5.9	4.8	5.5	5.8	190
195				7.4			6.5	6.9		5.4	6.1	6.2	4.4	5	5.3	4.2	4.8	5.2	195
200							5.9	6.3		4.9	5.5		3.8	4.4	4.6	3.6	4.2	4.5	200
205							5.5	5.7		4.4	4.9		3.3	3.8	4	3.1	3.6	3.9	205
210							4.4			3.9	4.3		2.8	3.3	3.3	2.6	3.1	3.3	210
215										3.5	3.8		2.3	2.7		2.1	2.6	2.7	215
220										3.1			1.9	2.2		1.6	2.1	2.1	220
225													1.4	1.8			1.5		225

t_242_01410_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
15	20.3																		15
16	20.3																		16
17	20.3																		17
18	20.3			19.4															18
19	20.3			19.4															19
20	20.3			19.4															20
22	20.3			19.4			18.1												22
24	20.2			19.4			18.1												24
26	20.1			19.4			18.1			17.4									26
28	19.9			19.4			18.1			17.3			16.2						28
30	19.8			19.3			18.1			17.3			16.2						30
32	19.6			19.1			18.1			17.3			16.2			15.5			32
34	19.4			19			18			17.3			16.2			15.5			34
36	19.2			18.8			17.9			17.2			16.1			15.4			36
38	19			18.6			17.8			17.2			16.1			15.4			38
40	18.8			18.4			17.7			17.1			16			15.3			40
45	18.1	15.8		17.9			17.3			16.9			15.9			15.2			45
50	17.5	15.2		17.4			16.9			16.5			15.8			15.2			50
55	16.9	14.5		16.9	14.5		16.4	14.3		16.2			15.6			15			55
60	16.3	13.9		16.3	14		16	13.8		15.8	13.8		15.3			14.9			60
65	15.6	13.3	11.1	15.8	13.5		15.6	13.4		15.4	13.3		15	13.1		14.6	12.9		65
70	15	12.8	10.7	15.3	13		15.2	12.9		15	12.9		14.6	12.7		14.3	12.6		70
75	14.3	12.3	10.5	14.7	12.5	10.5	14.7	12.5	10.5	14.7	12.6		14.3	12.4		14	12.3		75
80	13.6	11.9	10.3	14.2	12.1	10.3	14.2	12.2	10.3	14.3	12.2	10.2	14	12.1	10.2	13.7	12.1		80
85	12.9	11.5	10.1	13.6	11.7	10.1	13.8	11.8	10.1	13.9	11.9	10.1	13.6	11.8	10	13.4	11.8	10	85
90	12.2	11.1	9.9	13	11.4	9.9	13.2	11.5	9.9	13.4	11.6	9.9	13.2	11.5	9.9	13.1	11.5	9.9	90
95	11.4	10.7	9.8	12.3	11	9.8	12.6	11.2	9.8	13	11.3	9.8	12.8	11.3	9.8	12.8	11.3	9.8	95
100	10.7	10.2	9.7	11.6	10.7	9.7	12	10.9	9.7	12.4	11	9.7	12.4	11	9.7	12.4	11	9.6	100
105	10.1	9.7	9.6	11	10.3	9.6	11.4	10.5	9.6	11.9	10.7	9.6	11.9	10.8	9.6	12	10.8	9.6	105
110	9.5	9.3	9.3	10.4	9.9	9.5	10.9	10.1	9.5	11.4	10.4	9.6	11.4	10.4	9.5	11.6	10.5	9.5	110
115	9	8.9	9	9.9	9.4	9.3	10.3	9.7	9.4	10.9	10	9.5	10.9	10.1	9.4	11.2	10.2	9.4	115
120	8.6	8.5	8.8	9.4	9.1	9.1	9.8	9.4	9.2	10.4	9.7	9.4	10.4	9.8	9.3	10.8	9.9	9.4	120
125	8.2	8.2		9	8.7	8.9	9.4	9.1	9	10	9.4	9.2	9.9	9.5	9.2	10.3	9.6	9.2	125
130	7.8	8.1		8.6	8.5	8.7	9	8.8	8.7	9.6	9.1	9	9.4	9.2	9	9.9	9.3	9.1	130
135				8.3	8.2		8.7	8.5	8.5	9.3	8.8	8.8	9	8.9	8.9	9.6	9.1	8.9	135
140				8	8		8.3	8.2	8.3	9	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	9.2	8.9	8.7	140
145				7.7			8.1	7.9		8.7	8.4	8.5	8.3	8.3	8.5	8.8	8.6	8.6	145
150							7.8	7.7		8.4	8.2	8.3	8	8	8.1	8.5	8.4	8.5	150
155							7.5	7.6		8.1	8		7.7	7.7	7.9	8.2	8.2	8.3	155
160										7.9	7.8		7.4	7.4	7.6	7.9	7.9	8	160
165										7.7	7.6		7.1	7.1		7.7	7.6	7.8	165
170										7.5	7.6		6.9	6.9		7.4	7.4	7.6	170
175													6.6	6.7		7.1	7.2	7.4	175
180													6.4	6.5		6.9	7		180
185													6.2			6.7	6.7		185
190																6.5	6.6		190
195																6.4	6.5		195
200																6.3			200

t_242_03400_00.000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
38	14.4																		38
40	14.4																		40
45	14.3			13.6			12.8												45
50	14.2			13.6			12.7												50
55	14.1			13.5			12.7			11.9			10.9						55
60	14.1			13.5			12.6			11.8			10.8			9.7			60
65	13.9			13.4			12.6			11.7			10.8			9.7			65
70	13.7			13.2			12.5			11.6			10.8			9.6			70
75	13.5	12.1		13.1	11.9		12.4			11.6			10.7			9.6			75
80	13.2	11.8		12.9	11.7		12.2	11.4		11.5			10.7			9.6			80
85	12.9	11.6		12.6	11.4		12.1	11.2		11.4	10.8		10.6			9.5			85
90	12.7	11.4		12.4	11.2		11.9	11		11.3	10.7		10.6			9.5			90
95	12.4	11.1	9.6	12.1	11	9.6	11.7	10.8		11.1	10.5		10.5	10		9.4	9		95
100	12.1	10.9	9.6	11.9	10.8	9.5	11.5	10.6	9.4	11	10.3		10.4	9.9		9.3	9		100
105	11.8	10.7	9.5	11.6	10.6	9.5	11.3	10.4	9.4	10.8	10.1	9.3	10.2	9.7		9.3	9		105
110	11.5	10.4	9.4	11.4	10.3	9.4	11	10.1	9.3	10.6	9.9	9.2	10.1	9.5		9.2	9		110
115	11.1	10.1	9.4	11.1	10.1	9.3	10.8	9.9	9.3	10.5	9.7	9.1	9.9	9.4	9	9.2	8.9	8.5	115
120	10.8	9.8	9.3	10.8	9.8	9.2	10.5	9.7	9.2	10.2	9.5	9	9.8	9.2	8.8	9.1	8.7	8.4	120
125	10.4	9.6	9.2	10.4	9.6	9.1	10.3	9.4	9	10	9.3	8.9	9.6	9	8.7	9	8.6	8.3	125
130	10	9.3	9	10.1	9.3	9	10	9.2	8.9	9.8	9.1	8.8	9.5	8.9	8.6	8.9	8.4	8.3	130
135	9.7	9.1	8.9	9.8	9.1	8.8	9.8	9	8.8	9.6	8.9	8.6	9.3	8.7	8.5	8.7	8.3	8.2	135
140	9.3	8.9	8.7	9.5	8.9	8.7	9.5	8.9	8.6	9.4	8.8	8.5	9.1	8.6	8.4	8.5	8.2	8.1	140
145	9	8.7	8.6	9.2	8.7	8.6	9.3	8.7	8.5	9.2	8.6	8.4	9	8.5	8.3	8.3	8.1	8	145
150	8.6	8.5	8.5	9	8.6	8.4	9	8.5	8.4	9	8.5	8.3	8.8	8.3	8.1	8.1	8	7.9	150
155	8.3	8.3	8.3	8.6	8.4	8.3	8.8	8.4	8.3	8.9	8.3	8.2	8.7	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	155
160	7.9	8	8.2	8.3	8.2	8.2	8.5	8.2	8.2	8.6	8.2	8.1	8.5	8	8	7.6	7.6	7.7	160
165	7.6	7.8	8	8	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.4	8	8	8.4	7.9	7.9	7.4	7.4	7.5	165
170	7.3	7.5	7.7	7.7	7.8	8	7.9	7.9	8	8.1	7.9	7.9	8.2	7.8	7.8	7.1	7.2	7.4	170
175	7	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	7.7	6.9	7	7.2	175
180	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.5	7.3	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	6.6	6.8	7	180
185	6.5	6.7		7	7.1	7.3	7.1	7.3	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	6.4	6.7	6.8	185
190	6.3	6.4		6.7	6.9	7	6.8	7	7.3	7.1	7.3	7.5	7.3	7.3	7.4	6.2	6.5	6.6	190
195	6.1	6.2		6.5	6.6	6.8	6.5	6.8	7	6.9	7.1	7.2	7	7.1	7.3	5.9	6.2	6.4	195
200	5.8	5.9		6.3	6.4		6.3	6.5	6.7	6.6	6.9	7	6.8	6.9	7.1	5.7	6	6.2	200
205	5.6	5.7		6.1	6.2		6	6.2	6.4	6.4	6.6	6.8	6.6	6.7	7	5.5	5.8	6	205
210	5.5	5.6		5.9	6		5.8	6	6.1	6.2	6.4	6.6	6.4	6.5	6.8	5.2	5.5	5.8	210
215	4.6			5.7	5.8		5.6	5.7	5.9	5.9	6.1	6.3	6.1	6.3	6.6	5	5.3	5.5	215
220				5.6	5.7		5.3	5.5		5.7	5.9	6.1	5.6	6.1	6.4	4.8	5.1	5.3	220
225				5.4			5.1	5.3		5.5	5.7	5.8	5.2	5.9	6.1	4.6	4.9	5.1	225
230							4.9	5.1		5.4	5.5	5.6	4.8	5.5	5.7	4.4	4.7	4.8	230
235							4.7			5.2	5.3		4.3	5	5.2	4	4.5	4.6	235
240							3.6			5	5.1		3.9	4.6	4.7	3.5	4.3	4.4	240
245										4.7	4.9		3.5	4.1		3.1	3.9	4.1	245
250										3.6			3.1	3.6		2.7	3.4	3.5	250
255													2.7	3.1		2.3	2.9		255
260													2.3	2.7		2	2.5		260
265																1.6	2.1		265
270																1.7			270

t_242_03400_00.000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
15	20.3																		15
16	20.3																		16
17	20.3																		17
18	20.3			19.4															18
19	20.3			19.4															19
20	20.3			19.4															20
22	20.3			19.4			18.1												22
24	20.2			19.4			18.1												24
26	20.1			19.4			18.1			17.4									26
28	19.9			19.4			18.1			17.3			16.2						28
30	19.8			19.3			18.1			17.3			16.2						30
32	19.6			19.1			18.1			17.3			16.2			15.5			32
34	19.4			19			18			17.3			16.2			15.5			34
36	19.2			18.8			17.9			17.2			16.1			15.4			36
38	19			18.6			17.8			17.2			16.1			15.4			38
40	18.8			18.4			17.7			17.1			16			15.3			40
45	18.1	15.8		17.9			17.3			16.9			15.9			15.2			45
50	17.5	15.2		17.4			16.9			16.5			15.8			15.2			50
55	16.9	14.5		16.9	14.5		16.4	14.3		16.2			15.6			15			55
60	16.3	13.9		16.3	14		16	13.8		15.8	13.8		15.3			14.9			60
65	15.6	13.3	11.1	15.8	13.5		15.6	13.4		15.4	13.3		15	13.1		14.6	12.9		65
70	15	12.8	10.7	15.3	13		15.2	12.9		15	12.9		14.6	12.7		14.3	12.6		70
75	14.3	12.3	10.5	14.7	12.5	10.5	14.7	12.5	10.5	14.7	12.6		14.3	12.4		14	12.3		75
80	13.6	11.9	10.3	14.2	12.1	10.3	14.2	12.2	10.3	14.3	12.2	10.2	14	12.1	10.2	13.7	12.1		80
85	12.9	11.5	10.1	13.6	11.7	10.1	13.8	11.8	10.1	13.9	11.9	10.1	13.6	11.8	10	13.4	11.8	10	85
90	12.2	11.1	9.9	13	11.4	9.9	13.2	11.5	9.9	13.4	11.6	9.9	13.2	11.5	9.9	13.1	11.5	9.9	90
95	11.4	10.7	9.8	12.3	11	9.8	12.6	11.2	9.8	13	11.3	9.8	12.8	11.3	9.8	12.8	11.3	9.8	95
100	10.7	10.2	9.7	11.6	10.7	9.7	12	10.9	9.7	12.4	11	9.7	12.4	11	9.7	12.4	11	9.6	100
105	10.1	9.7	9.6	11	10.3	9.6	11.4	10.5	9.6	11.9	10.7	9.6	11.9	10.8	9.6	12	10.8	9.6	105
110	9.5	9.3	9.3	10.4	9.9	9.5	10.9	10.1	9.5	11.4	10.4	9.6	11.4	10.4	9.5	11.6	10.5	9.5	110
115	9	8.9	9	9.9	9.4	9.3	10.3	9.7	9.4	10.9	10	9.5	10.9	10.1	9.4	11.2	10.2	9.4	115
120	8.6	8.5	8.8	9.4	9.1	9.1	9.8	9.4	9.2	10.4	9.7	9.4	10.4	9.8	9.3	10.8	9.9	9.4	120
125	8.2	8.2		9	8.7	8.9	9.4	9.1	9	10	9.4	9.2	9.9	9.5	9.2	10.3	9.6	9.2	125
130	7.8	8.1		8.6	8.5	8.7	9	8.8	8.7	9.6	9.1	9	9.4	9.2	9	9.9	9.3	9.1	130
135				8.3	8.2		8.7	8.5	8.5	9.3	8.8	8.8	9	8.9	8.9	9.6	9.1	8.9	135
140				8	8		8.3	8.2	8.3	9	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	9.2	8.9	8.7	140
145				7.7			8.1	7.9		8.7	8.4	8.5	8.3	8.3	8.5	8.8	8.6	8.6	145
150							7.8	7.7		8.4	8.2	8.3	8	8	8.1	8.5	8.4	8.5	150
155							7.5	7.6		8.1	8		7.7	7.7	7.9	8.2	8.2	8.3	155
160										7.9	7.8		7.4	7.4	7.6	7.9	7.9	8	160
165										7.7	7.6		7.1	7.1		7.7	7.6	7.8	165
170										7.5	7.6		6.9	6.9		7.4	7.4	7.6	170
175													6.6	6.7		7.1	7.2	7.4	175
180													6.4	6.5		6.9	7		180
185													6.2			6.7	6.7		185
190																6.5	6.6		190
195																6.4	6.5		195
200																6.3			200

t_242_03410_00.000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK




	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
38	14.4																		38
40	14.4																		40
45	14.3			13.6			12.8												45
50	14.2			13.6			12.7												50
55	14.1			13.5			12.7			11.9			10.9						55
60	14.1			13.5			12.6			11.8			10.8			9.7			60
65	13.9			13.4			12.6			11.7			10.8			9.7			65
70	13.7			13.2			12.5			11.6			10.8			9.6			70
75	13.5	12.1		13.1	11.9		12.4			11.6			10.7			9.6			75
80	13.2	11.8		12.9	11.7		12.2	11.4		11.5			10.7			9.6			80
85	12.9	11.6		12.6	11.4		12.1	11.2		11.4	10.8		10.6			9.5			85
90	12.7	11.4		12.4	11.2		11.9	11		11.3	10.7		10.6			9.5			90
95	12.4	11.1	9.6	12.1	11	9.6	11.7	10.8		11.1	10.5		10.5	10		9.4	9		95
100	12.1	10.9	9.6	11.9	10.8	9.5	11.5	10.6	9.4	11	10.3		10.4	9.9		9.3	9		100
105	11.8	10.7	9.5	11.6	10.6	9.5	11.3	10.4	9.4	10.8	10.1	9.3	10.2	9.7		9.3	9		105
110	11.5	10.4	9.4	11.4	10.3	9.4	11	10.1	9.3	10.6	9.9	9.2	10.1	9.5		9.2	9		110
115	11.1	10.1	9.4	11.1	10.1	9.3	10.8	9.9	9.3	10.5	9.7	9.1	9.9	9.4	9	9.2	8.9	8.5	115
120	10.8	9.8	9.3	10.8	9.8	9.2	10.5	9.7	9.2	10.2	9.5	9	9.8	9.2	8.8	9.1	8.7	8.4	120
125	10.4	9.6	9.2	10.4	9.6	9.1	10.3	9.4	9	10	9.3	8.9	9.6	9	8.7	9	8.6	8.3	125
130	10	9.3	9	10.1	9.3	9	10	9.2	8.9	9.8	9.1	8.8	9.5	8.9	8.6	8.9	8.4	8.3	130
135	9.7	9.1	8.9	9.8	9.1	8.8	9.8	9	8.8	9.6	8.9	8.6	9.3	8.7	8.5	8.7	8.3	8.2	135
140	9.3	8.9	8.7	9.5	8.9	8.7	9.5	8.9	8.6	9.4	8.8	8.5	9.1	8.6	8.4	8.5	8.2	8.1	140
145	9	8.7	8.6	9.2	8.7	8.6	9.3	8.7	8.5	9.2	8.6	8.4	9	8.5	8.3	8.3	8.1	8	145
150	8.6	8.5	8.5	9	8.6	8.4	9	8.5	8.4	9	8.5	8.3	8.8	8.3	8.1	8.1	8	7.9	150
155	8.3	8.3	8.3	8.6	8.4	8.3	8.8	8.4	8.3	8.9	8.3	8.2	8.7	8.2	8.1	7.9	7.8	7.8	155
160	7.9	8	8.2	8.3	8.2	8.2	8.5	8.2	8.2	8.6	8.2	8.1	8.5	8	8	7.6	7.6	7.7	160
165	7.6	7.8	8	8	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.4	8	8	8.4	7.9	7.9	7.4	7.4	7.5	165
170	7.3	7.5	7.7	7.7	7.8	8	7.9	7.9	8	8.1	7.9	7.9	8.2	7.8	7.8	7.1	7.2	7.4	170
175	7	7.2	7.4	7.5	7.6	7.8	7.6	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	6.8	7	7.2	175
180	6.8	6.9	7.1	7.2	7.3	7.5	7.3	7.5	7.7	7.6	7.6	7.7	7	7.6	7.7	6.5	6.8	7	180
185	6.5	6.7		7	7.1	7.3	7.1	7.3	7.5	7.3	7.5	7.6	6.3	7.4	7.6	5.9	6.7	6.8	185
190	6.3	6.4		6.7	6.9	7	6.8	7	7.3	6.9	7.3	7.5	5.7	7.1	7.4	5.3	6.5	6.6	190
195	6.1	6.2		6.5	6.6	6.8	6.5	6.8	7	6.3	7.1	7.2	5.1	6.5	7.1	4.8	6	6.4	195
200	5.8	5.9		6.3	6.4		6.3	6.5	6.7	5.7	6.8	7	4.5	5.8	6.6	4.2	5.6	6.2	200
205	5.6	5.7		6.1	6.2		6	6.2	6.4	5.2	6.2	6.7	4	5.2	5.9	3.7	5	5.7	205
210	5.5	5.6		5.9	6		5.7	6	6.1	4.7	5.6	6.1	3.5	4.6	5.2	3.2	4.4	5.1	210
215	4.6			5.7	5.8		5.2	5.7	5.9	4.2	5.1	5.4	3	4.1	4.6	2.7	3.9	4.5	215
220				5.6	5.7		4.7	5.3		3.8	4.6	4.8	2.6	3.5	4	2.3	3.3	3.9	220
225				5.4			4.3	4.8		3.3	4	4.2	2.1	3	3.4	1.8	2.8	3.3	225
230							3.9	4.3		2.9	3.6	3.6	1.7	2.6	2.8		2.3	2.8	230
235							3.5			2.5	3.1			2.1	2.3		1.9	2.2	235
240							3.2			2.2	2.6			1.6	1.8			1.7	240
245										1.8	2.2								245
250										1.5									250

t_242_03410_00_000



Lifting heights Hauteurs de levage

TVNZK



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
15	35																		15
16	35																		16
17	34.9																		17
18	34.9																		18
19	34.9			31.9															19
20	34.8			31.9															20
22	34.7			31.9			28.4												22
24	34.5			31.8			28.3												24
26	34.2			31.8			28.3			26.3									26
28	33.5			31.6			28.3			26.3									28
30	32.6			31.3			28.3			26.3									30
32	31.6			30.9			28.2			26.3			23.8			21.1			32
34	30.6			30.1			27.9			26.2			23.7			21.1			34
36	29.6			29.3			27.5			26.2			23.7			21			36
38	28.6	23.4		28.5			27.1			25.9			23.6			21			38
40	27.6	22.8		27.7			26.5			25.5			23.5			20.9			40
45	25.4	21.4		25.8	22.2		25			24.4			22.9			20.7			45
50	23.4	20.1		24	20.8		23.5			23.2			22.1			20.5			50
55	21.6	18.9		22.4	19.6		22.1	19.1		22.1	18.9		21.2			20.1			55
60	19.9	17.7	15.4	20.8	18.4	15.4	20.8	18.1		20.9	18		20.3	17.4		19.6	17.1		60
65	18.4	16.4	14.9	19.4	17.4	14.9	19.6	17.2	14.8	19.8	17.2		19.4	16.7		18.9	16.4		65
70	16.9	15.3	14.4	18.1	16.4	14.5	18.5	16.4	14.4	18.8	16.4		18.5	16		18.2	15.8		70
75	15.7	14.3	13.9	16.9	15.5	14.1	17.3	15.6	14	17.8	15.7	14	17.6	15.4	13.9	17.5	15.3		75
80	14.5	13.4	13.2	15.7	14.7	13.5	16.2	14.8	13.5	16.8	15	13.6	16.7	14.8	13.4	16.9	14.7	13.3	80
85	13.5	12.6	12.5	14.7	13.9	12.9	15.3	14.1	13	15.9	14.4	13.1	15.9	14.3	12.9	16.2	14.2	12.8	85
90	12.6	11.8	11.8	13.8	13.1	12.3	14.3	13.4	12.4	15.1	13.7	12.6	15	13.7	12.5	15.6	13.7	12.4	90
95	11.7	11.1	11.3	12.9	12.4	11.8	13.4	12.7	12	14.3	13.2	12.1	14.1	13.1	12.1	14.9	13.2	12.1	95
100	10.9	10.5	10.8	12.2	11.8	11.3	12.7	12.1	11.5	13.6	12.6	11.7	13.3	12.6	11.7	14.1	12.7	11.7	100
105	10.3	9.9	10.3	11.5	11.2	10.9	11.9	11.5	11	12.9	12.1	11.3	12.6	12.2	11.3	13.4	12.3	11.4	105
110	9.6	9.5	10	10.8	10.7	10.5	11.3	10.9	10.6	12.3	11.5	11	11.9	11.7	11	12.7	11.9	11.1	110
115	9.2	9.1	5.2	10.2	10.2	10.1	10.7	10.4	10.2	11.7	11.1	10.6	11.2	11.2	10.7	12.1	11.5	10.8	115
120	8.7	8.8		9.7	9.8	9.9	10.1	9.9	9.8	11.1	10.6	10.3	10.6	10.6	10.4	11.5	11.1	10.5	120
125				9.2	9.4		9.7	9.5	9.5	10.6	10.2	10	10	10.1	10.1	10.9	10.6	10.3	125
130				8.9	9.1		9.2	9.2	9.3	10.1	9.8	9.7	9.6	9.7	9.7	10.4	10.2	10	130
135				8.5			8.9	8.9		9.7	9.5	9.5	9.2	9.3	9.4	9.9	9.8	9.7	135
140							8.5	8.6		9.3	9.2	9.3	8.8	8.9	9	9.5	9.4	9.4	140
145							8.2	8.3		9	8.9		8.4	8.5	8.6	9.2	9	9.1	145
150							8			8.7	8.7		8.1	8.2	8.3	8.8	8.7	8.8	150
155										8.5	8.5		7.8	7.9	8	8.5	8.4	8.5	155
160										8.3	8.4		7.5	7.6		8.2	8.2	8.3	160
165													7.2	7.3		7.9	7.9	8	165
170													7	7.1		7.6	7.6		170
175													6.8	6.9		7.4	7.4		175
180																7.2	7.2		180
185																7	7		185
190																6.8			190

t.242.02400.00.000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	63 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
38	19.1																		38
40	19.1																		40
45	18.9			17.8			16.4												45
50	18.8			17.6			16.3												50
55	18.6			17.5			16.2			14.9			13.5						55
60	18.4			17.4			16			14.8			13.4			11.7			60
65	17.9	15.8		17.2			15.9			14.7			13.3			11.7			65
70	17.4	15.3		16.9			15.8			14.6			13.2			11.5			70
75	16.9	14.8		16.4	14.6		15.5	14		14.5			13.2			11.4			75
80	16.3	14.4		16	14.1		15.2	13.7		14.3	13.2		13.1			11.3			80
85	15.8	13.9	12.6	15.5	13.7	12.4	14.9	13.3		14.1	12.9		13	12.1		11.1	10.4		85
90	15.2	13.5	12.2	15	13.3	12.1	14.5	12.9		13.9	12.6		12.8	11.9		11	10.4		90
95	14.6	13	11.9	14.6	12.9	11.8	14.1	12.6	11.6	13.5	12.2		12.6	11.7		11	10.4		95
100	14.1	12.6	11.6	14.1	12.5	11.5	13.7	12.2	11.3	13.2	11.9	11.1	12.5	11.5	10.7	10.9	10.4		100
105	13.5	12.2	11.3	13.6	12.1	11.2	13.3	11.9	11	12.9	11.6	10.8	12.2	11.2	10.5	10.8	10.3	9.5	105
110	12.9	11.8	11	13.1	11.8	11	12.9	11.6	10.8	12.5	11.3	10.6	11.9	10.9	10.3	10.6	10.1	9.4	110
115	12.3	11.4	10.7	12.6	11.4	10.7	12.4	11.3	10.5	12.2	11.1	10.4	11.7	10.7	10.1	10.4	9.9	9.3	115
120	11.7	11.1	10.5	12	11.1	10.5	12	11	10.3	11.9	10.8	10.2	11.4	10.5	9.9	10.1	9.8	9.2	120
125	11.1	10.7	10.2	11.5	10.8	10.2	11.5	10.7	10.1	11.5	10.5	10	11.1	10.2	9.8	9.8	9.6	9.1	125
130	10.6	10.3	10	11	10.4	10	11.1	10.4	9.9	11.2	10.2	9.8	10.9	10	9.6	9.6	9.4	9	130
135	10	10	9.8	10.5	10.1	9.8	10.6	10.1	9.8	10.8	10	9.6	10.6	9.8	9.5	9.3	9.1	8.9	135
140	9.6	9.6	9.6	10.1	9.8	9.7	10.2	9.8	9.6	10.4	9.8	9.5	10.3	9.6	9.3	9	8.9	8.8	140
145	9.2	9.3	9.3	9.6	9.5	9.5	9.8	9.6	9.4	10	9.6	9.4	9.9	9.4	9.2	8.7	8.7	8.6	145
150	8.8	8.9	9	9.2	9.2	9.2	9.5	9.3	9.3	9.6	9.3	9.2	9.6	9.2	9.1	8.4	8.4	8.4	150
155	8.4	8.5	8.7	8.9	8.9	9	9.1	9	9.1	9.3	9.1	9.1	9.3	9.1	9	8.2	8.2	8.3	155
160	8.1	8.2	8.4	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	9	8.9	8.9	9	8.8	8.9	7.9	7.9	8	160
165	7.7	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.6	7.7	7.8	165
170	7.5	7.6	7.7	7.9	8	8.2	8.1	8.2	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	7.3	7.5	7.6	170
175	7.1	7.3	7.4	7.7	7.7	7.9	7.7	8	8.1	8.1	8.2	8.3	8.2	8.2	8.4	7	7.3	7.4	175
180	6.9	7		7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.9	7.8	7.9	8.1	8	8	8.2	6.8	7	7.2	180
185	6.6	6.7		7.1	7.2	7.4	7.1	7.4	7.6	7.5	7.7	7.9	7.7	7.8	7.9	6.5	6.8	7	185
190	6.4	6.5		6.9	7	7.1	6.8	7.1	7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.6	7.7	6.3	6.5	6.7	190
195	6.1	6.2		6.6	6.7		6.6	6.8	6.9	7	7.2	7.4	7.2	7.3	7.5	6	6.3	6.5	195
200	6	6.1		6.4	6.5		6.3	6.5	6.6	6.8	6.9	7.1	6.9	7.1	7.3	5.8	6	6.2	200
205	5.8			6.2	6.3		6.1	6.2	6.4	6.5	6.7	6.8	6.7	6.9	7.1	5.5	5.8	6	205
210				6.1	6.1		5.8	6	6.1	6.3	6.4	6.5	6.3	6.7	6.8	5.3	5.6	5.7	210
215				5.9	6		5.6	5.7		6	6.2	6.3	5.8	6.4	6.6	5.1	5.3	5.5	215
220				3.5			5.3	5.5		5.8	5.9	6.1	5.3	6	6.2	4.9	5.1	5.3	220
225							5.1	5.2		5.6	5.8		4.9	5.5	5.7	4.6	4.9	5	225
230							4.6			5.4	5.5		4.4	5	5.1	4.1	4.7	4.8	230
235										5.1	5.4		4	4.5	4.6	3.6	4.3	4.5	235
240										4.4	5		3.5	4		3.2	3.8	4	240
245										2.1			3.1	3.5		2.8	3.3	3.4	245
250													2.7	3		2.4	2.9		250
255													1.7			2	2.4		255
260																1.6			260

t 242_02400_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
15	35																		15
16	35																		16
17	34.9																		17
18	34.9																		18
19	34.9			31.9															19
20	34.8			31.9															20
22	34.7			31.9			28.4												22
24	34.5			31.8			28.3												24
26	34.2			31.8			28.3			26.3									26
28	33.5			31.6			28.3			26.3									28
30	32.6			31.3			28.3			26.3									30
32	31.6			30.9			28.2			26.3			23.8			21.1			32
34	30.6			30.1			27.9			26.2			23.7			21.1			34
36	29.6			29.3			27.5			26.2			23.7			21			36
38	28.6	23.4		28.5			27.1			25.9			23.6			21			38
40	27.6	22.8		27.7			26.5			25.5			23.5			20.9			40
45	25.4	21.4		25.8	22.2		25			24.4			22.9			20.7			45
50	23.4	20.1		24	20.8		23.5			23.2			22.1			20.5			50
55	21.6	18.9		22.4	19.6		22.1	19.1		22.1	18.9		21.2			20.1			55
60	19.9	17.7	15.4	20.8	18.4	15.4	20.8	18.1		20.9	18		20.3	17.4		19.6	17.1		60
65	18.4	16.4	14.9	19.4	17.4	14.9	19.6	17.2	14.8	19.8	17.2		19.4	16.7		18.9	16.4		65
70	16.9	15.3	14.4	18.1	16.4	14.5	18.5	16.4	14.4	18.8	16.4		18.5	16		18.2	15.8		70
75	15.7	14.3	13.9	16.9	15.5	14.1	17.3	15.6	14	17.8	15.7	14	17.6	15.4	13.9	17.5	15.3		75
80	14.5	13.4	13.2	15.7	14.7	13.5	16.2	14.8	13.5	16.8	15	13.6	16.7	14.8	13.4	16.9	14.7	13.3	80
85	13.5	12.6	12.5	14.7	13.9	12.9	15.3	14.1	13	15.9	14.4	13.1	15.9	14.3	12.9	16.2	14.2	12.8	85
90	12.6	11.8	11.8	13.8	13.1	12.3	14.3	13.4	12.4	15.1	13.7	12.6	15	13.7	12.5	15.6	13.7	12.4	90
95	11.7	11.1	11.3	12.9	12.4	11.8	13.4	12.7	12	14.3	13.2	12.1	14.1	13.1	12.1	14.9	13.2	12.1	95
100	10.9	10.5	10.8	12.2	11.8	11.3	12.7	12.1	11.5	13.6	12.6	11.7	13.3	12.6	11.7	14.1	12.7	11.7	100
105	10.3	9.9	10.3	11.5	11.2	10.9	11.9	11.5	11	12.9	12.1	11.3	12.6	12.2	11.3	13.4	12.3	11.4	105
110	9.6	9.5	10	10.8	10.7	10.5	11.3	10.9	10.6	12.3	11.5	11	11.9	11.7	11	12.7	11.9	11.1	110
115	9.2	9.1	5.2	10.2	10.2	10.1	10.7	10.4	10.2	11.7	11.1	10.6	11.2	11.2	10.7	12.1	11.5	10.8	115
120	8.7	8.8		9.7	9.8	9.9	10.1	9.9	9.8	11.1	10.6	10.3	10.6	10.6	10.4	11.5	11.1	10.5	120
125				9.2	9.4		9.7	9.5	9.5	10.6	10.2	10	10	10.1	10.1	10.9	10.6	10.3	125
130				8.9	9.1		9.2	9.2	9.3	10.1	9.8	9.7	9.6	9.7	9.7	10.4	10.2	10	130
135				8.5			8.9	8.9		9.7	9.5	9.5	9.2	9.3	9.4	9.9	9.8	9.7	135
140							8.5	8.6		9.3	9.2	9.3	8.8	8.9	9	9.5	9.4	9.4	140
145							8.2	8.3		9	8.9		8.4	8.5	8.6	9.2	9	9.1	145
150							8			8.7	8.7		8.1	8.2	8.3	8.8	8.7	8.8	150
155										8.5	8.5		7.8	7.9	8	8.5	8.4	8.5	155
160										8.3	8.4		7.5	7.6		8.2	8.2	8.3	160
165													7.2	7.3		7.9	7.9	8	165
170													7	7.1		7.6	7.6		170
175													6.8	6.9		7.4	7.4		175
180																7.2	7.2		180
185																7	7		185
190																6.8			190

t 242,02410,00,000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	63 ft																		
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
38	19.1																		38
40	19.1																		40
45	18.9			17.8			16.4												45
50	18.8			17.6			16.3												50
55	18.6			17.5			16.2			14.9			13.5						55
60	18.4			17.4			16			14.8			13.4			11.7			60
65	17.9	15.8		17.2			15.9			14.7			13.3			11.7			65
70	17.4	15.3		16.9			15.8			14.6			13.2			11.5			70
75	16.9	14.8		16.4	14.6		15.5	14		14.5			13.2			11.4			75
80	16.3	14.4		16	14.1		15.2	13.7		14.3	13.2		13.1			11.3			80
85	15.8	13.9	12.6	15.5	13.7	12.4	14.9	13.3		14.1	12.9		13	12.1		11.1	10.4		85
90	15.2	13.5	12.2	15	13.3	12.1	14.5	12.9		13.9	12.6		12.8	11.9		11	10.4		90
95	14.6	13	11.9	14.6	12.9	11.8	14.1	12.6	11.6	13.5	12.2		12.6	11.7		11	10.4		95
100	14.1	12.6	11.6	14.1	12.5	11.5	13.7	12.2	11.3	13.2	11.9	11.1	12.5	11.5	10.7	10.9	10.4		100
105	13.5	12.2	11.3	13.6	12.1	11.2	13.3	11.9	11	12.9	11.6	10.8	12.2	11.2	10.5	10.8	10.3	9.5	105
110	12.9	11.8	11	13.1	11.8	11	12.9	11.6	10.8	12.5	11.3	10.6	11.9	10.9	10.3	10.6	10.1	9.4	110
115	12.3	11.4	10.7	12.6	11.4	10.7	12.4	11.3	10.5	12.2	11.1	10.4	11.7	10.7	10.1	10.4	9.9	9.3	115
120	11.7	11.1	10.5	12	11.1	10.5	12	11	10.3	11.9	10.8	10.2	11.4	10.5	9.9	10.1	9.8	9.2	120
125	11.1	10.7	10.2	11.5	10.8	10.2	11.5	10.7	10.1	11.5	10.5	10	11.1	10.2	9.8	9.8	9.6	9.1	125
130	10.6	10.3	10	11	10.4	10	11.1	10.4	9.9	11.2	10.2	9.8	10.9	10	9.6	9.6	9.4	9	130
135	10	10	9.8	10.5	10.1	9.8	10.6	10.1	9.8	10.8	10	9.6	10.6	9.8	9.5	9.3	9.1	8.9	135
140	9.6	9.6	9.6	10.1	9.8	9.7	10.2	9.8	9.6	10.4	9.8	9.5	10.3	9.6	9.3	9	8.9	8.8	140
145	9.2	9.3	9.3	9.6	9.5	9.5	9.8	9.6	9.4	10	9.6	9.4	9.9	9.4	9.2	8.7	8.7	8.6	145
150	8.8	8.9	9	9.2	9.2	9.2	9.5	9.3	9.3	9.6	9.3	9.2	9.6	9.2	9.1	8.4	8.4	8.4	150
155	8.4	8.5	8.7	8.9	8.9	9	9.1	9	9.1	9.3	9.1	9.1	9.3	9.1	9	8.2	8.2	8.3	155
160	8.1	8.2	8.4	8.6	8.6	8.7	8.8	8.8	8.9	9	8.9	8.9	9	8.8	8.9	7.9	7.9	8	160
165	7.7	7.9	8.1	8.2	8.3	8.5	8.4	8.5	8.6	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	7.6	7.7	7.8	165
170	7.5	7.6	7.7	7.9	8	8.2	8.1	8.2	8.4	8.4	8.4	8.5	8.1	8.5	8.5	7.3	7.5	7.6	170
175	7.1	7.3	7.4	7.7	7.7	7.9	7.7	8	8.1	8.1	8.2	8.3	7.4	8.2	8.4	6.9	7.3	7.4	175
180	6.9	7		7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.9	7.7	7.9	8.1	6.6	7.9	8.2	6.3	7	7.2	180
185	6.6	6.7		7.1	7.2	7.4	7.1	7.4	7.6	7.2	7.7	7.9	6	7.3	7.8	5.7	6.7	7	185
190	6.4	6.5		6.9	7	7.1	6.8	7.1	7.3	6.5	7.4	7.6	5.4	6.6	7.3	5.1	6.3	6.7	190
195	6.1	6.2		6.6	6.7		6.6	6.8	6.9	6	6.9	7.3	4.8	5.9	6.5	4.5	5.7	6.3	195
200	6	6.1		6.4	6.5		6.3	6.5	6.6	5.4	6.3	6.7	4.2	5.3	5.8	3.9	5	5.7	200
205	5.8			6.2	6.3		5.8	6.2	6.4	4.9	5.7	6	3.7	4.6	5.1	3.4	4.4	5	205
210				6.1	6.1		5.3	5.9	5.9	4.3	5.1	5.3	3.1	4.1	4.5	2.9	3.9	4.4	210
215				5.9	6		4.9	5.3		3.9	4.5	4.7	2.7	3.5	3.9	2.4	3.3	3.8	215
220				3.5			4.4	4.8		3.4	4	4.1	2.2	3	3.3	1.9	2.8	3.2	220
225							4	4.3		3	3.5		1.8	2.5	2.7	1.3	2.3	2.6	225
230							3.6			2.6	3			2	2.1		1.8	2.1	230
235										2.2	2.6			1.5	1.5			1.5	235
240										1.8	2.1								240
245										1.5									245

t_242_02410_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
22	15.2																		22
24	15.2																		24
26	15.2			14.4															26
28	15.1			14.4			13.4												28
30	15.1			14.4			13.3												30
32	15.1			14.3			13.3			12.7									32
34	15			14.3			13.3			12.6			11.8						34
36	15			14.2			13.2			12.6			11.7						36
38	14.9			14.2			13.2			12.5			11.7			11.2			38
40	14.8			14.1			13.1			12.5			11.7			11.1			40
45	14.5			14			13			12.4			11.6			11.1			45
50	14			13.7			12.9			12.4			11.5			11			50
55	13.5			13.3			12.7			12.3			11.5			10.9			55
60	12.9	10.6		12.8			12.3			12.1			11.4			10.9			60
65	12.3	10.1		12.3	10		12	9.8		11.8			11.2			10.8			65
70	11.7	9.6		11.8	9.6		11.6	9.5		11.4			11			10.7			70
75	11.1	9.2		11.3	9.2		11.2	9.1		11.1	9.1		10.7			10.5			75
80	10.6	8.8		10.8	8.9		10.7	8.8		10.7	8.8		10.4	8.7		10.2	8.6		80
85	10	8.5	7.1	10.3	8.6		10.3	8.5		10.3	8.5		10.1	8.4		10	8.4		85
90	9.5	8.1	6.9	9.8	8.3		9.9	8.3		10	8.3		9.8	8.2		9.7	8.2		90
95	9.1	7.8	6.7	9.4	8	6.7	9.5	8	6.7	9.6	8		9.5	8		9.4	8		95
100	8.7	7.6	6.5	9	7.7	6.6	9.1	7.8	6.6	9.3	7.8	6.5	9.2	7.8	6.5	9.2	7.8		100
105	8.3	7.3	6.4	8.7	7.5	6.4	8.8	7.5	6.4	9	7.6	6.4	9	7.6	6.4	8.9	7.6	6.3	105
110	7.9	7.1	6.3	8.3	7.2	6.3	8.5	7.3	6.3	8.7	7.4	6.3	8.7	7.4	6.3	8.7	7.4	6.3	110
115	7.6	6.8	6.2	8	7	6.2	8.2	7.1	6.2	8.4	7.2	6.2	8.4	7.2	6.2	8.5	7.2	6.2	115
120	7.2	6.7	6.1	7.7	6.8	6.1	7.9	6.9	6.1	8.1	7	6.1	8.2	7.1	6.1	8.3	7.1	6.1	120
125	6.9	6.5	6	7.4	6.6	6	7.6	6.8	6.1	7.9	6.9	6.1	7.9	6.9	6	8	6.9	6	125
130	6.5	6.3	6	7	6.5	6	7.3	6.6	6	7.6	6.7	6	7.7	6.8	6	7.8	6.8	5.9	130
135	6.2	6.1	6	6.7	6.4	6	7	6.5	5.9	7.3	6.6	5.9	7.4	6.6	5.9	7.6	6.7	5.9	135
140	6	5.9	6	6.4	6.2	6	6.8	6.3	5.9	7.1	6.4	5.9	7.2	6.5	5.9	7.4	6.5	5.8	140
145	5.7	5.7	6	6.2	6	6	6.5	6.2	5.9	6.8	6.3	5.9	7	6.4	5.8	7.1	6.4	5.8	145
150	5.4	5.5		5.9	5.8	6	6.3	6.1	5.9	6.6	6.2	5.8	6.7	6.2	5.8	6.9	6.3	5.8	150
155				5.7	5.7	6	6.1	5.9	5.9	6.4	6.1	5.8	6.5	6.1	5.8	6.7	6.2	5.8	155
160				5.5	5.5		5.8	5.7	5.9	6.2	5.9	5.8	6.3	6	5.8	6.5	6.1	5.7	160
165				5.3	5.4		5.6	5.6		5.9	5.8	5.8	6.1	5.9	5.8	6.3	6	5.7	165
170							5.4	5.5		5.8	5.6	5.8	5.9	5.7	5.8	6.2	5.8	5.7	170
175							5.3	5.4		5.6	5.5	5.8	5.7	5.6	5.7	6	5.7	5.7	175
180							5.2			5.4	5.4		5.5	5.5	5.7	5.8	5.6	5.7	180
185										5.3	5.3		5.3	5.3	5.5	5.7	5.5	5.7	185
190										5.2	5.3		5.1	5.2		5.5	5.4	5.6	190
195										5.1			4.9	5		5.3	5.3	5.5	195
200													4.7	4.8		5.1	5.2	5.4	200
205													4.6	4.7		5	5		205
210													4.5			4.8	4.9		210
215																4.7	4.8		215
220																4.6	4.7		220

t_242_05400_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
45	10.3			9.9															45
50	10.3			9.8															50
55	10.2			9.8			9.2												55
60	10.2			9.7			9.2			8.6			8						60
65	10.1			9.6			9.1			8.6			8			7.2			65
70	10			9.6			9.1			8.5			8			7.2			70
75	9.9			9.5			9			8.5			7.9			7.1			75
80	9.8			9.5			9			8.4			7.9			7.1			80
85	9.6	8.2		9.4			8.9			8.4			7.9			7			85
90	9.4	8		9.2			8.9	7.8		8.3			7.8			6.9			90
95	9.2	7.8		9	7.8		8.8	7.6		8.3			7.8			6.8			95
100	9	7.7		8.9	7.6		8.6	7.5		8.2	7.3		7.7			6.8			100
105	8.8	7.5		8.7	7.5		8.5	7.3		8.1	7.2		7.6	7		6.7			105
110	8.6	7.3		8.5	7.3		8.3	7.2		8	7.1		7.5	6.9		6.6	6.4		110
115	8.4	7.2	6.1	8.3	7.1	6.1	8.1	7		7.8	6.9		7.5	6.8		6.6	6.4		115
120	8.2	7	6.1	8.1	7	6	7.9	6.9	6	7.7	6.8		7.4	6.7		6.5	6.3		120
125	8	6.9	6	7.9	6.9	5.9	7.8	6.8	5.9	7.6	6.7	5.8	7.3	6.6	5.7	6.5	6.3		125
130	7.7	6.8	5.9	7.7	6.8	5.9	7.6	6.7	5.8	7.4	6.6	5.8	7.2	6.5	5.7	6.5	6.2	5.6	130
135	7.5	6.6	5.9	7.5	6.6	5.8	7.4	6.6	5.8	7.3	6.5	5.7	7	6.4	5.6	6.4	6.1	5.5	135
140	7.3	6.5	5.8	7.4	6.5	5.8	7.3	6.5	5.7	7.1	6.4	5.7	6.9	6.3	5.6	6.4	6.1	5.5	140
145	7.1	6.4	5.8	7.2	6.4	5.7	7.1	6.4	5.7	7	6.3	5.6	6.8	6.2	5.6	6.3	6	5.4	145
150	7	6.3	5.7	7	6.3	5.7	6.9	6.3	5.7	6.8	6.2	5.6	6.6	6.1	5.5	6.3	5.9	5.4	150
155	6.8	6.2	5.7	6.8	6.2	5.7	6.8	6.2	5.6	6.7	6.1	5.6	6.5	6	5.5	6.2	5.8	5.4	155
160	6.6	6.1	5.7	6.6	6.1	5.6	6.6	6.1	5.6	6.5	6	5.5	6.4	5.9	5.5	6	5.7	5.4	160
165	6.4	6	5.7	6.5	6	5.6	6.4	6	5.6	6.4	5.9	5.5	6.3	5.8	5.4	6	5.6	5.3	165
170	6.2	5.9	5.7	6.3	5.9	5.6	6.3	5.9	5.6	6.3	5.8	5.5	6.2	5.7	5.4	5.8	5.5	5.3	170
175	6.1	5.8	5.7	6.2	5.8	5.6	6.2	5.8	5.6	6.1	5.7	5.5	6	5.6	5.4	5.7	5.4	5.3	175
180	5.9	5.6	5.6	6	5.7	5.6	6	5.7	5.6	6	5.6	5.5	5.9	5.5	5.4	5.6	5.3	5.3	180
185	5.7	5.5	5.6	5.9	5.6	5.6	5.9	5.6	5.5	5.9	5.5	5.4	5.8	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	185
190	5.5	5.4	5.6	5.7	5.5	5.5	5.8	5.5	5.5	5.8	5.4	5.4	5.7	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	190
195	5.3	5.3	5.5	5.6	5.4	5.5	5.7	5.4	5.4	5.7	5.4	5.4	5.6	5.3	5.3	5.1	5.1	5.2	195
200	5.1	5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.5	5.3	5.4	5.5	5.3	5.3	5.5	5.2	5.3	5	5	5.1	200
205	4.9	5.1	5.3	5.2	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	5.4	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	4.8	4.9	5	205
210	4.7	4.9		5.1	5.1	5.3	5.1	5.1	5.4	5.3	5.1	5.3	5.3	5.1	5.2	4.6	4.8	5	210
215	4.5	4.7		4.9	5	5.2	4.9	5	5.3	5.2	5.1	5.2	5.2	5	5.2	4.3	4.7	4.9	215
220	4.3	4.5		4.7	4.8	5	4.7	4.9	5.2	5	5	5.2	5.1	4.9	5.1	4.1	4.5	4.8	220
225	4.2	4.3		4.5	4.7		4.5	4.8	5	4.8	4.9	5.2	5	4.9	5.1	4	4.4	4.6	225
230	4	4.1		4.4	4.5		4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	5.1	4.8	4.8	5.1	3.8	4.2	4.5	230
235	3.9			4.2	4.4		4.2	4.4	4.5	4.5	4.7	4.9	4.4	4.8	5	3.6	4	4.2	235
240				4.1	4.2		4	4.2		4.3	4.5	4.7	4	4.6	4.9	3.4	3.8	4	240
245				4	4.1		3.8	4		4.1	4.4	4.5	3.6	4.5	4.7	3.1	3.6	3.8	245
250				3.2			3.6	3.8		4	4.2	4.3	3.2	4.1	4.5	2.7	3.4	3.6	250
255							3.5	3.6		3.8	4		2.8	3.7	4	2.4	3.2	3.4	255
260							3.3			3.6	3.8		2.4	3.2	3.4	2	2.9	3.1	260
265										3.2	3.7		2	2.8	2.8	1.6	2.6	2.8	265
270										2.8	3.3		1.7	2.4			2.1	2.3	270
275													1.4	2			1.7		275
280														1.5					280

t_242_05400_00_000



Lifting capacities
Forces de levage


TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
22	15.2																		22
24	15.2																		24
26	15.2			14.4															26
28	15.1			14.4			13.4												28
30	15.1			14.4			13.3												30
32	15.1			14.3			13.3			12.7									32
34	15			14.3			13.3			12.6			11.8						34
36	15			14.2			13.2			12.6			11.7						36
38	14.9			14.2			13.2			12.5			11.7			11.2			38
40	14.8			14.1			13.1			12.5			11.7			11.1			40
45	14.5			14			13			12.4			11.6			11.1			45
50	14			13.7			12.9			12.4			11.5			11			50
55	13.5			13.3			12.7			12.3			11.5			10.9			55
60	12.9	10.6		12.8			12.3			12.1			11.4			10.9			60
65	12.3	10.1		12.3	10		12	9.8		11.8			11.2			10.8			65
70	11.7	9.6		11.8	9.6		11.6	9.5		11.4			11			10.7			70
75	11.1	9.2		11.3	9.2		11.2	9.1		11.1	9.1		10.7			10.5			75
80	10.6	8.8		10.8	8.9		10.7	8.8		10.7	8.8		10.4	8.7		10.2	8.6		80
85	10	8.5	7.1	10.3	8.6		10.3	8.5		10.3	8.5		10.1	8.4		10	8.4		85
90	9.5	8.1	6.9	9.8	8.3		9.9	8.3		10	8.3		9.8	8.2		9.7	8.2		90
95	9.1	7.8	6.7	9.4	8	6.7	9.5	8	6.7	9.6	8		9.5	8		9.4	8		95
100	8.7	7.6	6.5	9	7.7	6.6	9.1	7.8	6.6	9.3	7.8	6.5	9.2	7.8	6.5	9.2	7.8		100
105	8.3	7.3	6.4	8.7	7.5	6.4	8.8	7.5	6.4	9	7.6	6.4	9	7.6	6.4	8.9	7.6	6.3	105
110	7.9	7.1	6.3	8.3	7.2	6.3	8.5	7.3	6.3	8.7	7.4	6.3	8.7	7.4	6.3	8.7	7.4	6.3	110
115	7.6	6.8	6.2	8	7	6.2	8.2	7.1	6.2	8.4	7.2	6.2	8.4	7.2	6.2	8.5	7.2	6.2	115
120	7.2	6.7	6.1	7.7	6.8	6.1	7.9	6.9	6.1	8.1	7	6.1	8.2	7.1	6.1	8.3	7.1	6.1	120
125	6.9	6.5	6	7.4	6.6	6	7.6	6.8	6.1	7.9	6.9	6.1	7.9	6.9	6	8	6.9	6	125
130	6.5	6.3	6	7	6.5	6	7.3	6.6	6	7.6	6.7	6	7.7	6.8	6	7.8	6.8	5.9	130
135	6.2	6.1	6	6.7	6.4	6	7	6.5	5.9	7.3	6.6	5.9	7.4	6.6	5.9	7.6	6.7	5.9	135
140	6	5.9	6	6.4	6.2	6	6.8	6.3	5.9	7.1	6.4	5.9	7.2	6.5	5.9	7.4	6.5	5.8	140
145	5.7	5.7	6	6.2	6	6	6.5	6.2	5.9	6.8	6.3	5.9	7	6.4	5.8	7.1	6.4	5.8	145
150	5.4	5.5		5.9	5.8	6	6.3	6.1	5.9	6.6	6.2	5.8	6.7	6.2	5.8	6.9	6.3	5.8	150
155				5.7	5.7	6	6.1	5.9	5.9	6.4	6.1	5.8	6.5	6.1	5.8	6.7	6.2	5.8	155
160				5.5	5.5		5.8	5.7	5.9	6.2	5.9	5.8	6.3	6	5.8	6.5	6.1	5.7	160
165				5.3	5.4		5.6	5.6		5.9	5.8	5.8	6.1	5.9	5.8	6.3	6	5.7	165
170							5.4	5.5		5.8	5.6	5.8	5.9	5.7	5.8	6.2	5.8	5.7	170
175							5.3	5.4		5.6	5.5	5.8	5.7	5.6	5.7	6	5.7	5.7	175
180							5.2			5.4	5.4		5.5	5.5	5.7	5.8	5.6	5.7	180
185										5.3	5.3		5.3	5.3	5.5	5.7	5.5	5.7	185
190										5.2	5.3		5.1	5.2		5.5	5.4	5.6	190
195										5.1			4.9	5		5.3	5.3	5.5	195
200													4.7	4.8		5.1	5.2	5.4	200
205													4.6	4.7		5	5		205
210													4.5			4.8	4.9		210
215																4.7	4.8		215
220																4.6	4.7		220


t_242_05410_00_000





	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
45	10.3			9.9															45
50	10.3			9.8															50
55	10.2			9.8			9.2												55
60	10.2			9.7			9.2			8.6			8						60
65	10.1			9.6			9.1			8.6			8			7.2			65
70	10			9.6			9.1			8.5			8			7.2			70
75	9.9			9.5			9			8.5			7.9			7.1			75
80	9.8			9.5			9			8.4			7.9			7.1			80
85	9.6	8.2		9.4			8.9			8.4			7.9			7			85
90	9.4	8		9.2			8.9	7.8		8.3			7.8			6.9			90
95	9.2	7.8		9	7.8		8.8	7.6		8.3			7.8			6.8			95
100	9	7.7		8.9	7.6		8.6	7.5		8.2	7.3		7.7			6.8			100
105	8.8	7.5		8.7	7.5		8.5	7.3		8.1	7.2		7.6	7		6.7			105
110	8.6	7.3		8.5	7.3		8.3	7.2		8	7.1		7.5	6.9		6.6	6.4		110
115	8.4	7.2	6.1	8.3	7.1	6.1	8.1	7		7.8	6.9		7.5	6.8		6.6	6.4		115
120	8.2	7	6.1	8.1	7	6	7.9	6.9	6	7.7	6.8		7.4	6.7		6.5	6.3		120
125	8	6.9	6	7.9	6.9	5.9	7.8	6.8	5.9	7.6	6.7	5.8	7.3	6.6	5.7	6.5	6.3		125
130	7.7	6.8	5.9	7.7	6.8	5.9	7.6	6.7	5.8	7.4	6.6	5.8	7.2	6.5	5.7	6.5	6.2	5.6	130
135	7.5	6.6	5.9	7.5	6.6	5.8	7.4	6.6	5.8	7.3	6.5	5.7	7	6.4	5.6	6.4	6.1	5.5	135
140	7.3	6.5	5.8	7.4	6.5	5.8	7.3	6.5	5.7	7.1	6.4	5.7	6.9	6.3	5.6	6.4	6.1	5.5	140
145	7.1	6.4	5.8	7.2	6.4	5.7	7.1	6.4	5.7	7	6.3	5.6	6.8	6.2	5.6	6.3	6	5.4	145
150	7	6.3	5.7	7	6.3	5.7	6.9	6.3	5.7	6.8	6.2	5.6	6.6	6.1	5.5	6.3	5.9	5.4	150
155	6.8	6.2	5.7	6.8	6.2	5.7	6.8	6.2	5.6	6.7	6.1	5.6	6.5	6	5.5	6.2	5.8	5.4	155
160	6.6	6.1	5.7	6.6	6.1	5.6	6.6	6.1	5.6	6.5	6	5.5	6.4	5.9	5.5	6	5.7	5.4	160
165	6.4	6	5.7	6.5	6	5.6	6.4	6	5.6	6.4	5.9	5.5	6.3	5.8	5.4	6	5.6	5.3	165
170	6.2	5.9	5.7	6.3	5.9	5.6	6.3	5.9	5.6	6.3	5.8	5.5	6.2	5.7	5.4	5.8	5.5	5.3	170
175	6.1	5.8	5.7	6.2	5.8	5.6	6.2	5.8	5.6	6.1	5.7	5.5	6	5.6	5.4	5.7	5.4	5.3	175
180	5.9	5.6	5.6	6	5.7	5.6	6	5.7	5.6	6	5.6	5.5	5.9	5.5	5.4	5.6	5.3	5.3	180
185	5.7	5.5	5.6	5.9	5.6	5.6	5.9	5.6	5.5	5.9	5.5	5.4	5.8	5.5	5.4	5.4	5.3	5.3	185
190	5.5	5.4	5.6	5.7	5.5	5.5	5.8	5.5	5.5	5.8	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5	5.2	5.2	190
195	5.3	5.3	5.5	5.6	5.4	5.5	5.7	5.4	5.4	5.7	5.4	5.4	5.2	5.3	5.3	4.6	5.1	5.2	195
200	5.1	5.2	5.4	5.4	5.3	5.5	5.5	5.3	5.4	5.5	5.3	5.3	4.7	5.2	5.3	4.1	5	5.1	200
205	4.9	5.1	5.3	5.2	5.2	5.4	5.3	5.2	5.4	5.3	5.2	5.3	4.2	5.1	5.2	3.6	4.9	5	205
210	4.7	4.9		5.1	5.1	5.3	5.1	5.1	5.4	4.8	5.1	5.3	3.7	5	5.2	3.2	4.8	5	210
215	4.5	4.7		4.9	5	5.2	4.9	5	5.3	4.3	5.1	5.2	3.2	4.7	5.2	2.7	4.3	4.9	215
220	4.3	4.5		4.7	4.8	5	4.7	4.9	5.2	3.9	5	5.2	2.7	4.2	5	2.3	3.8	4.7	220
225	4.2	4.3		4.5	4.7		4.4	4.8	5	3.4	4.6	5.1	2.3	3.7	4.5	1.9	3.3	4.3	225
230	4	4.1		4.4	4.5		4	4.6	4.7	3	4.1	4.6	1.9	3.1	3.9		2.8	3.7	230
235	3.9			4.2	4.4		3.6	4.4	4.5	2.6	3.6	4.1	1.3	2.7	3.3		2.4	3.2	235
240				4.1	4.2		3.2	3.9		2.2	3.2	3.5		2.2	2.8		1.9	2.7	240
245				3.9	4.1		2.9	3.5		1.9	2.7	3		1.8	2.2		1.5	2.2	245
250				3.2			2.5	3		1.5	2.3	2.4			1.7		1.6		250
255							2.2	2.6			1.9								255
260							1.9				1.5								260

t_242_05410_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
22	22.6			20.2															22
24	22.5			20.2															24
26	22.5			20.2															26
28	22.4			20.2			18.2												28
30	22.2			20.2			18.2												30
32	21.9			20.1			18.1			16.9									32
34	21.6			20			18.1			16.9									34
36	21.2			19.9			18			16.8			15.3						36
38	20.7			19.8			17.9			16.7			15.3			14.4			38
40	20.2			19.6			17.8			16.7			15.2			14.3			40
45	18.9			19			17.6			16.5			15.1			14.2			45
50	17.7			18.2			17.2			16.3			14.9			14.1			50
55	16.5	13.3		17.4			16.6			16.1			14.8			14			55
60	15.4	12.6		16.5	12.5		15.9			15.5			14.6			13.8			60
65	14.4	11.9		15.6	11.9		15.1	11.7		14.9	11.6		14.2			13.7			65
70	13.5	11.2		14.7	11.3		14.4	11.2		14.3	11.2		13.7			13.4			70
75	12.6	10.6		13.8	10.8		13.7	10.7		13.7	10.7		13.2	10.5		12.9			75
80	11.7	10.1	8.3	13	10.3	8.3	13	10.3		13.1	10.3		12.7	10.1		12.5	10.1		80
85	10.9	9.6	8	12.3	9.8	8.1	12.3	9.9	8	12.5	9.9		12.2	9.8		12	9.8		85
90	10.2	9.2	7.8	11.5	9.4	7.9	11.7	9.5	7.9	11.9	9.6		11.7	9.5		11.6	9.5		90
95	9.6	8.9	7.6	10.8	9.1	7.7	11	9.2	7.7	11.3	9.3	7.7	11.2	9.2	7.6	11.2	9.2		95
100	9	8.5	7.4	10.2	8.8	7.5	10.4	8.9	7.5	10.8	9	7.5	10.7	9	7.5	10.7	9	7.5	100
105	8.5	8.2	7.3	9.6	8.5	7.4	9.9	8.6	7.4	10.3	8.7	7.4	10.3	8.7	7.4	10.3	8.7	7.4	105
110	8	8	7.2	9	8.2	7.3	9.4	8.4	7.3	9.8	8.5	7.3	9.8	8.5	7.3	9.9	8.6	7.2	110
115	7.6	7.7	7.1	8.6	8	7.1	8.9	8.1	7.2	9.3	8.3	7.2	9.4	8.3	7.2	9.6	8.3	7.2	115
120	7.2	7.4	7	8.2	7.7	7.1	8.5	7.9	7.1	8.9	8.1	7.1	9	8.1	7.1	9.2	8.2	7.1	120
125	6.9	7	7	7.8	7.4	7	8.2	7.7	7	8.6	7.8	7	8.7	7.9	7	8.9	8	7	125
130	6.6	6.7	6.8	7.4	7.2	7	7.8	7.4	6.9	8.2	7.6	6.9	8.4	7.7	6.9	8.6	7.8	6.9	130
135	6.3	6.4	6.7	7.1	6.9	6.9	7.5	7.1	6.9	7.9	7.4	6.9	8.1	7.5	6.9	8.3	7.6	6.9	135
140	6	6.2		6.8	6.6	6.7	7.2	6.9	6.8	7.6	7.1	6.9	7.8	7.2	6.8	8	7.4	6.8	140
145	5.8			6.5	6.4		6.9	6.7	6.7	7.3	6.9	6.8	7.5	7.1	6.8	7.8	7.2	6.8	145
150				6.2	6.2		6.7	6.5	6.6	7.1	6.7	6.7	7.2	6.9	6.7	7.5	7	6.7	150
155				6	6.1		6.4	6.3	6.5	6.8	6.5	6.6	6.9	6.7	6.6	7.3	6.8	6.7	155
160							6.2	6.1		6.6	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	7	6.6	6.6	160
165							6	6		6.4	6.2	6.5	6.3	6.3	6.4	6.8	6.5	6.5	165
170							5.8	6		6.2	6.1		6.1	6.1	6.3	6.5	6.3	6.4	170
175										6	5.9		5.8	5.9	6.1	6.3	6.2	6.3	175
180										5.8	5.9		5.6	5.7		6.1	6	6.2	180
185										5.7			5.4	5.5		5.9	5.9	6	185
190													5.2	5.3		5.7	5.7	5.9	190
195													5	5.1		5.5	5.5		195
200													4.9			5.3	5.4		200
205																5.1	5.2		205
210																5	5.1		210
215																4.8			215


t_242_04400_00_000



Lifting capacities

Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
45	13.1			12.3															45
50	13			12.2															50
55	12.8			12.1			11.2												55
60	12.7			12			11.1			10.3			9.4						60
65	12.5			11.9			11			10.2			9.4			8.3			65
70	12.3			11.8			10.8			10.1			9.3			8.2			70
75	12.1			11.6			10.7			10			9.1			8.1			75
80	11.8	9.8		11.4			10.5			9.9			9.1			8			80
85	11.5	9.6		11.2	9.5		10.4			9.7			9			7.9			85
90	11.2	9.3		10.9	9.2		10.2			9.6			8.9			7.8			90
95	10.8	9.1		10.6	9		10.1	8.9		9.5	8.7		8.8			7.7			95
100	10.5	8.9		10.2	8.8		9.9	8.7		9.3	8.5		8.7	8.1		7.6			100
105	10.1	8.7	7.3	9.9	8.6	7.2	9.6	8.5		9.2	8.4		8.6	8		7.5	7.1		105
110	9.7	8.5	7.2	9.7	8.5	7.2	9.4	8.3		9	8.2		8.5	7.9		7.4	7.1		110
115	9.4	8.3	7.1	9.4	8.3	7.1	9.1	8.2	7	8.8	8.1	6.9	8.4	7.8		7.4	7.1		115
120	9.1	8.1	7	9.1	8.1	7	8.9	8	6.9	8.7	7.9	6.8	8.2	7.7	6.7	7.4	7.1		120
125	8.8	7.9	6.9	8.8	7.9	6.9	8.7	7.8	6.9	8.5	7.7	6.8	8.1	7.5	6.7	7.3	7	6.5	125
130	8.6	7.7	6.9	8.6	7.8	6.9	8.4	7.6	6.8	8.3	7.5	6.7	8	7.3	6.6	7.3	6.9	6.4	130
135	8.3	7.5	6.8	8.4	7.6	6.8	8.2	7.5	6.7	8.1	7.4	6.7	7.8	7.2	6.6	7.2	6.8	6.3	135
140	8.1	7.4	6.8	8.1	7.4	6.8	8	7.3	6.7	7.9	7.2	6.6	7.7	7.1	6.5	7.2	6.7	6.3	140
145	7.8	7.2	6.8	7.9	7.2	6.7	7.8	7.1	6.7	7.7	7.1	6.6	7.5	6.9	6.5	7.1	6.6	6.2	145
150	7.6	7	6.7	7.7	7.1	6.7	7.6	7	6.6	7.6	6.9	6.5	7.4	6.8	6.4	7	6.5	6.1	150
155	7.4	6.8	6.6	7.5	6.9	6.6	7.4	6.8	6.6	7.4	6.8	6.5	7.2	6.6	6.4	6.9	6.4	6.1	155
160	7.1	6.7	6.6	7.3	6.7	6.5	7.3	6.7	6.5	7.2	6.7	6.4	7.1	6.5	6.3	6.7	6.3	6	160
165	6.9	6.5	6.5	7.1	6.6	6.5	7.1	6.6	6.4	7.1	6.5	6.3	6.9	6.4	6.2	6.6	6.2	6	165
170	6.6	6.4	6.4	6.9	6.4	6.4	6.9	6.4	6.3	6.9	6.4	6.3	6.8	6.3	6.2	6.3	6.1	5.9	170
175	6.4	6.3	6.3	6.7	6.3	6.3	6.8	6.3	6.3	6.8	6.3	6.2	6.6	6.2	6.1	6.1	6	5.8	175
180	6.1	6.1	6.2	6.5	6.2	6.2	6.6	6.2	6.2	6.6	6.2	6.1	6.5	6.1	6	5.9	5.9	5.8	180
185	5.8	6	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	6.1	6.5	6.1	6.1	6.4	6	6	5.7	5.7	5.7	185
190	5.6	5.8	6	6	6	6.1	6.1	6	6	6.3	6	6	6.3	5.9	5.9	5.5	5.6	5.6	190
195	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	6	5.9	5.9	6	6.1	5.9	6	6.2	5.8	5.8	5.3	5.5	5.6	195
200	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	5.7	5.8	5.9	5.9	5.8	5.9	6	5.7	5.8	5.1	5.3	5.4	200
205	5	5.1		5.4	5.5	5.7	5.4	5.6	5.8	5.7	5.7	5.9	5.8	5.6	5.8	4.9	5.1	5.3	205
210	4.8	4.9		5.2	5.3	5.5	5.2	5.4	5.7	5.5	5.6	5.8	5.7	5.6	5.7	4.6	4.9	5.2	210
215	4.6	4.7		5	5.1		5	5.2	5.4	5.3	5.5	5.7	5.5	5.5	5.7	4.4	4.7	5	215
220	4.4	4.5		4.8	4.9		4.8	5	5.2	5.1	5.3	5.5	5.3	5.4	5.6	4.2	4.5	4.8	220
225	4.3			4.6	4.8		4.6	4.8	4.9	4.9	5.1	5.3	5	5.3	5.5	4	4.3	4.6	225
230				4.5	4.6		4.3	4.6	4.6	4.7	4.9	5.1	4.6	5.1	5.3	3.8	4.1	4.4	230
235				4.4	4.5		4.1	4.3		4.5	4.7	4.9	4.1	4.9	5.1	3.6	3.9	4.2	235
240				4.1			4	4.1		4.4	4.6	4.7	3.7	4.6	4.9	3.3	3.7	4	240
245							3.8	3.9		4.2	4.4	4.5	3.3	4.1	4.4	2.9	3.5	3.8	245
250							3.6	3.7		4	4.2		2.9	3.7	3.8	2.5	3.3	3.5	250
255							1.7			3.7	4		2.5	3.2	3.3	2.1	3	3.2	255
260										3.3	3.7		2.1	2.7		1.8	2.5	2.7	260
265										1.7			1.7	2.3		1.3	2.1	2.2	265
270													1.4	1.9			1.7		270
275														1.4					275

t_242_04400_00_000

Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
22	22.6			20.2															22
24	22.5			20.2															24
26	22.5			20.2															26
28	22.4			20.2			18.2												28
30	22.2			20.2			18.2												30
32	21.9			20.1			18.1			16.9									32
34	21.6			20			18.1			16.9									34
36	21.2			19.9			18			16.8			15.3						36
38	20.7			19.8			17.9			16.7			15.3			14.4			38
40	20.2			19.6			17.8			16.7			15.2			14.3			40
45	18.9			19			17.6			16.5			15.1			14.2			45
50	17.7			18.2			17.2			16.3			14.9			14.1			50
55	16.5	13.3		17.4			16.6			16.1			14.8			14			55
60	15.4	12.6		16.5	12.5		15.9			15.5			14.6			13.8			60
65	14.4	11.9		15.6	11.9		15.1	11.7		14.9	11.6		14.2			13.7			65
70	13.5	11.2		14.7	11.3		14.4	11.2		14.3	11.2		13.7			13.4			70
75	12.6	10.6		13.8	10.8		13.7	10.7		13.7	10.7		13.2	10.5		12.9			75
80	11.7	10.1	8.3	13	10.3	8.3	13	10.3		13.1	10.3		12.7	10.1		12.5	10.1		80
85	10.9	9.6	8	12.3	9.8	8.1	12.3	9.9	8	12.5	9.9		12.2	9.8		12	9.8		85
90	10.2	9.2	7.8	11.5	9.4	7.9	11.7	9.5	7.9	11.9	9.6		11.7	9.5		11.6	9.5		90
95	9.6	8.9	7.6	10.8	9.1	7.7	11	9.2	7.7	11.3	9.3	7.7	11.2	9.2	7.6	11.2	9.2		95
100	9	8.5	7.4	10.2	8.8	7.5	10.4	8.9	7.5	10.8	9	7.5	10.7	9	7.5	10.7	9	7.5	100
105	8.5	8.2	7.3	9.6	8.5	7.4	9.9	8.6	7.4	10.3	8.7	7.4	10.3	8.7	7.4	10.3	8.7	7.4	105
110	8	8	7.2	9	8.2	7.3	9.4	8.4	7.3	9.8	8.5	7.3	9.8	8.5	7.3	9.9	8.6	7.2	110
115	7.6	7.7	7.1	8.6	8	7.1	8.9	8.1	7.2	9.3	8.3	7.2	9.4	8.3	7.2	9.6	8.3	7.2	115
120	7.2	7.4	7	8.2	7.7	7.1	8.5	7.9	7.1	8.9	8.1	7.1	9	8.1	7.1	9.2	8.2	7.1	120
125	6.9	7	7	7.8	7.4	7	8.2	7.7	7	8.6	7.8	7	8.7	7.9	7	8.9	8	7	125
130	6.6	6.7	6.8	7.4	7.2	7	7.8	7.4	6.9	8.2	7.6	6.9	8.4	7.7	6.9	8.6	7.8	6.9	130
135	6.3	6.4	6.7	7.1	6.9	6.9	7.5	7.1	6.9	7.9	7.4	6.9	8.1	7.5	6.9	8.3	7.6	6.9	135
140	6	6.2		6.8	6.6	6.7	7.2	6.9	6.8	7.6	7.1	6.9	7.8	7.2	6.8	8	7.4	6.8	140
145	5.8			6.5	6.4		6.9	6.7	6.7	7.3	6.9	6.8	7.5	7.1	6.8	7.8	7.2	6.8	145
150				6.2	6.2		6.7	6.5	6.6	7.1	6.7	6.7	7.2	6.9	6.7	7.5	7	6.7	150
155				6	6.1		6.4	6.3	6.5	6.8	6.5	6.6	6.9	6.7	6.6	7.3	6.8	6.7	155
160							6.2	6.1		6.6	6.4	6.5	6.6	6.5	6.5	7	6.6	6.6	160
165							6	6		6.4	6.2	6.5	6.3	6.3	6.4	6.8	6.5	6.5	165
170							5.8	6		6.2	6.1		6.1	6.1	6.3	6.5	6.3	6.4	170
175										6	5.9		5.8	5.9	6.1	6.3	6.2	6.3	175
180										5.8	5.9		5.6	5.7		6.1	6	6.2	180
185										5.7			5.4	5.5		5.9	5.9	6	185
190													5.2	5.3		5.7	5.7	5.9	190
195													5	5.1		5.5	5.5		195
200													4.9			5.3	5.4		200
205																5.1	5.2		205
210																5	5.1		210
215																4.8			215

t_242_04410_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
45	13.1			12.3															45
50	13			12.2															50
55	12.8			12.1			11.2												55
60	12.7			12			11.1			10.3			9.4						60
65	12.5			11.9			11			10.2			9.4			8.3			65
70	12.3			11.8			10.8			10.1			9.3			8.2			70
75	12.1			11.6			10.7			10			9.1			8.1			75
80	11.8	9.8		11.4			10.5			9.9			9.1			8			80
85	11.5	9.6		11.2	9.5		10.4			9.7			9			7.9			85
90	11.2	9.3		10.9	9.2		10.2			9.6			8.9			7.8			90
95	10.8	9.1		10.6	9		10.1	8.9		9.5	8.7		8.8			7.7			95
100	10.5	8.9		10.2	8.8		9.9	8.7		9.3	8.5		8.7	8.1		7.6			100
105	10.1	8.7	7.3	9.9	8.6	7.2	9.6	8.5		9.2	8.4		8.6	8		7.5	7.1		105
110	9.7	8.5	7.2	9.7	8.5	7.2	9.4	8.3		9	8.2		8.5	7.9		7.4	7.1		110
115	9.4	8.3	7.1	9.4	8.3	7.1	9.1	8.2	7	8.8	8.1	6.9	8.4	7.8		7.4	7.1		115
120	9.1	8.1	7	9.1	8.1	7	8.9	8	6.9	8.7	7.9	6.8	8.2	7.7	6.7	7.4	7.1		120
125	8.8	7.9	6.9	8.8	7.9	6.9	8.7	7.8	6.9	8.5	7.7	6.8	8.1	7.5	6.7	7.3	7	6.5	125
130	8.6	7.7	6.9	8.6	7.8	6.9	8.4	7.6	6.8	8.3	7.5	6.7	8	7.3	6.6	7.3	6.9	6.4	130
135	8.3	7.5	6.8	8.4	7.6	6.8	8.2	7.5	6.7	8.1	7.4	6.7	7.8	7.2	6.6	7.2	6.8	6.3	135
140	8.1	7.4	6.8	8.1	7.4	6.8	8	7.3	6.7	7.9	7.2	6.6	7.7	7.1	6.5	7.2	6.7	6.3	140
145	7.8	7.2	6.8	7.9	7.2	6.7	7.8	7.1	6.7	7.7	7.1	6.6	7.5	6.9	6.5	7.1	6.6	6.2	145
150	7.6	7	6.7	7.7	7.1	6.7	7.6	7	6.6	7.6	6.9	6.5	7.4	6.8	6.4	7	6.5	6.1	150
155	7.4	6.8	6.6	7.5	6.9	6.6	7.4	6.8	6.6	7.4	6.8	6.5	7.2	6.6	6.4	6.9	6.4	6.1	155
160	7.1	6.7	6.6	7.3	6.7	6.5	7.3	6.7	6.5	7.2	6.7	6.4	7.1	6.5	6.3	6.7	6.3	6	160
165	6.9	6.5	6.5	7.1	6.6	6.5	7.1	6.6	6.4	7.1	6.5	6.3	6.9	6.4	6.2	6.6	6.2	6	165
170	6.6	6.4	6.4	6.9	6.4	6.4	6.9	6.4	6.3	6.9	6.4	6.3	6.8	6.3	6.2	6.3	6.1	5.9	170
175	6.4	6.3	6.3	6.7	6.3	6.3	6.8	6.3	6.3	6.8	6.3	6.2	6.6	6.2	6.1	6.1	6	5.8	175
180	6.1	6.1	6.2	6.5	6.2	6.2	6.6	6.2	6.2	6.6	6.2	6.1	6.5	6.1	6	5.9	5.9	5.8	180
185	5.8	6	6.2	6.2	6.1	6.1	6.3	6.1	6.1	6.5	6.1	6.1	6	6	6	5.4	5.7	5.7	185
190	5.6	5.8	6	6	6	6.1	6.1	6	6	6.3	6	6	5.5	5.9	5.9	4.9	5.6	5.6	190
195	5.4	5.6	5.7	5.8	5.8	6	5.9	5.9	6	6	5.9	6	5	5.8	5.8	4.4	5.5	5.6	195
200	5.2	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	5.7	5.8	5.9	5.6	5.8	5.9	4.4	5.7	5.8	3.9	5.3	5.4	200
205	5	5.1		5.4	5.5	5.7	5.4	5.6	5.8	5	5.7	5.9	3.9	5.3	5.8	3.4	4.9	5.3	205
210	4.8	4.9		5.2	5.3	5.5	5.2	5.4	5.7	4.5	5.6	5.8	3.3	4.8	5.5	2.9	4.4	5.1	210
215	4.6	4.7		5	5.1		4.9	5.2	5.4	4	5.2	5.6	2.9	4.2	5	2.5	3.9	4.8	215
220	4.4	4.5		4.8	4.9		4.5	5	5.2	3.6	4.6	5.2	2.4	3.7	4.4	2	3.4	4.2	220
225	4.3			4.6	4.8		4.1	4.8	4.9	3.1	4.1	4.5	2	3.2	3.8	1.5	2.9	3.6	225
230				4.5	4.6		3.7	4.4	4.5	2.7	3.6	4	1.5	2.7	3.2		2.4	3.1	230
235				4.3	4.5		3.3	3.9		2.3	3.1	3.4		2.2	2.6		2	2.5	235
240				4			2.9	3.4		2	2.7	2.8		1.7	2.1		1.4	2	240
245							2.6	3		1.6	2.3	2.3			1.5			1.4	245
250							2.3	2.5			1.8								250
255							1.7				1.4								255

t_242_04410_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
24	10.1																		24
26	10.5																		26
28	10.8			9.9															28
30	11			10.1															30
32	11			10.3			9.3												32
34	10.9			10.3			9.4			8.9									34
36	10.9			10.3			9.5			9									36
38	10.8			10.2			9.5			9.1									38
40	10.8			10.2			9.5			9									40
45	10.5			10.1			9.4			9			8.4			8.1			45
50	10.2			9.9			9.3			8.9			8.4			8			50
55	9.8			9.6			9.1			8.8			8.3			8			55
60	9.4			9.3			8.9			8.7			8.3			7.9			60
65	9.1			9			8.7			8.5			8.2			7.9			65
70	8.7	7.2		8.6			8.4			8.3			8			7.8			70
75	8.3	6.9		8.3			8.1			8			7.8			7.6			75
80	7.9	6.6		8	6.6		7.9			7.8			7.6			7.4			80
85	7.5	6.3		7.7	6.3		7.6	6.2		7.5	6.2		7.4			7.2			85
90	7.2	6		7.3	6.1		7.3	6		7.3	6		7.1	5.9		7.1	5.8		90
95	6.9	5.8		7	5.8		7	5.8		7.1	5.8		6.9	5.7		6.9	5.7		95
100	6.6	5.5		6.7	5.6		6.8	5.6		6.8	5.6		6.7	5.5		6.7	5.5		100
105	6.2	5.3	4.4	6.4	5.4		6.5	5.4		6.6	5.4		6.5	5.4		6.5	5.3		105
110	6	5.1	4.3	6.2	5.2	4.3	6.3	5.2	4.3	6.4	5.3		6.3	5.2		6.3	5.2		110
115	5.7	4.9	4.2	5.9	5	4.2	6	5.1	4.2	6.2	5.1		6.1	5.1		6.1	5.1		115
120	5.4	4.8	4.1	5.7	4.9	4.1	5.8	4.9	4.1	5.9	4.9	4.1	6	4.9		6	4.9		120
125	5.2	4.6	4	5.5	4.7	4	5.6	4.7	4	5.7	4.8	4	5.8	4.8	4	5.8	4.8	3.9	125
130	5	4.4	3.9	5.3	4.6	3.9	5.4	4.6	3.9	5.5	4.6	3.9	5.6	4.7	3.9	5.6	4.7	3.9	130
135	4.8	4.3	3.8	5	4.4	3.9	5.2	4.5	3.8	5.3	4.5	3.8	5.4	4.5	3.8	5.5	4.5	3.8	135
140	4.6	4.2	3.8	4.9	4.3	3.8	5	4.3	3.8	5.2	4.4	3.8	5.2	4.4	3.8	5.3	4.4	3.7	140
145	4.4	4	3.7	4.7	4.2	3.7	4.8	4.2	3.7	5	4.3	3.7	5.1	4.3	3.7	5.1	4.3	3.7	145
150	4.2	3.9	3.7	4.5	4	3.7	4.7	4.1	3.7	4.9	4.2	3.7	4.9	4.2	3.7	5	4.2	3.6	150
155	4	3.8	3.7	4.3	3.9	3.7	4.5	4	3.6	4.7	4.1	3.6	4.8	4.1	3.6	4.9	4.2	3.6	155
160	3.8	3.7	3.7	4.2	3.9	3.6	4.4	3.9	3.6	4.6	4	3.6	4.6	4	3.6	4.7	4.1	3.6	160
165	3.7	3.7	3.7	4	3.8	3.6	4.2	3.9	3.6	4.4	3.9	3.6	4.5	3.9	3.5	4.6	4	3.5	165
170	3.5	3.7		3.9	3.7	3.6	4.1	3.8	3.6	4.3	3.8	3.6	4.4	3.9	3.5	4.5	3.9	3.5	170
175	3.4	3.7		3.7	3.7		4	3.7	3.6	4.1	3.8	3.6	4.3	3.8	3.5	4.4	3.8	3.5	175
180				3.6	3.6		3.8	3.6	3.6	4.1	3.7	3.6	4.1	3.7	3.5	4.3	3.8	3.5	180
185				3.4	3.6		3.7	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	4	3.7	3.5	4.1	3.7	3.5	185
190				3.3			3.6	3.6		3.8	3.6	3.6	3.9	3.6	3.5	4	3.6	3.5	190
195							3.5	3.6		3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.9	3.6	3.5	195
200							3.4	3.5		3.6	3.5		3.8	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	200
205							3.3			3.5	3.5		3.7	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	205
210										3.4	3.5		3.5	3.5		3.7	3.5	3.5	210
215										3.3	3.5		3.5	3.4		3.6	3.4	3.5	215
220													3.4	3.4		3.5	3.4		220
225													3.2	3.3		3.4	3.4		225
230													3.1			3.3	3.3		230
235																3.2	3.3		235
240																3.2	3.3		240
245																3.2			245

t_242_06400_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
55	7.5			7.2			6.7												55
60	7.5			7.2															60
65	7.4			7.1			6.7			6.2			5.7						65
70	7.4			7.1			6.6			6.1			5.6			4.5			70
75	7.3			7			6.6			6.1			5.6			4.5			75
80	7.2			7			6.5			6.1			5.6			4.5			80
85	7			6.8			6.5			6			5.6			4.5			85
90	6.8			6.7			6.4			6			5.5			4.4			90
95	6.7			6.6			6.3			6			5.5			4.3			95
100	6.5	5.4		6.4			6.2			5.9			5.5			4.3			100
105	6.4	5.3		6.3	5.2		6.1			5.8			5.4			4.2			105
110	6.2	5.1		6.1	5.1		6	5		5.7	4.9		5.4			4.1			110
115	6	5		6	5		5.8	4.9		5.6	4.8		5.3			4.1			115
120	5.9	4.9		5.8	4.8		5.7	4.8		5.5	4.7		5.2	4.6		4			120
125	5.7	4.7		5.7	4.7		5.6	4.6		5.4	4.6		5.2	4.5		4	4.2		125
130	5.6	4.6	3.8	5.5	4.6	3.8	5.4	4.5		5.3	4.5		5.1	4.4		3.9	4.1		130
135	5.4	4.5	3.8	5.4	4.5	3.8	5.3	4.5		5.2	4.4		5	4.3		3.9	4.1		135
140	5.3	4.4	3.7	5.3	4.4	3.7	5.2	4.4	3.6	5.1	4.3		4.9	4.2		3.8	4		140
145	5.2	4.3	3.7	5.2	4.3	3.6	5.1	4.3	3.6	5	4.2	3.5	4.8	4.1		3.8	4		145
150	5	4.2	3.6	5	4.2	3.6	5	4.2	3.6	4.9	4.1	3.5	4.7	4	3.4	3.7	3.9		150
155	4.9	4.2	3.6	4.9	4.2	3.6	4.9	4.1	3.5	4.8	4.1	3.5	4.7	4	3.4	3.7	3.8		155
160	4.8	4.1	3.5	4.8	4.1	3.5	4.7	4	3.5	4.7	4	3.4	4.6	3.9	3.4	3.7	3.8	3.3	160
165	4.6	4	3.5	4.7	4	3.5	4.6	4	3.4	4.6	3.9	3.4	4.5	3.8	3.3	3.6	3.7	3.3	165
170	4.5	3.9	3.5	4.6	3.9	3.4	4.5	3.9	3.4	4.5	3.9	3.4	4.4	3.8	3.3	3.6	3.7	3.2	170
175	4.4	3.8	3.4	4.5	3.9	3.4	4.4	3.8	3.4	4.4	3.8	3.3	4.3	3.7	3.3	3.5	3.6	3.2	175
180	4.3	3.8	3.4	4.3	3.8	3.4	4.3	3.8	3.4	4.3	3.7	3.3	4.2	3.7	3.3	3.5	3.6	3.2	180
185	4.2	3.7	3.4	4.2	3.7	3.4	4.2	3.7	3.3	4.2	3.7	3.3	4.1	3.6	3.2	3.5	3.5	3.2	185
190	4.1	3.6	3.4	4.2	3.7	3.4	4.1	3.6	3.3	4.1	3.6	3.3	4.1	3.6	3.2	3.5	3.5	3.2	190
195	4	3.6	3.4	4.1	3.6	3.4	4.1	3.6	3.3	4.1	3.6	3.3	4	3.5	3.2	3.5	3.4	3.1	195
200	3.9	3.5	3.4	4	3.6	3.4	4	3.5	3.3	4	3.5	3.3	3.9	3.5	3.2	3.5	3.4	3.1	200
205	3.8	3.5	3.4	3.9	3.5	3.4	3.9	3.5	3.3	3.9	3.5	3.3	3.8	3.4	3.2	3.5	3.3	3.1	205
210	3.7	3.5	3.4	3.8	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	3.8	3.4	3.3	3.8	3.4	3.2	3.5	3.3	3.1	210
215	3.7	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4	3.8	3.4	3.3	3.7	3.4	3.3	3.7	3.3	3.2	3.4	3.2	3.1	215
220	3.6	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	3.7	3.4	3.3	3.7	3.3	3.3	3.6	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	220
225	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.6	3.3	3.3	3.6	3.3	3.3	3.5	3.3	3.2	3.1	3.2	3.1	225
230	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3.5	3.3	3.3	3.5	3.2	3.2	2.9	3.2	3.1	230
235	3.2	3.3		3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3.4	3.2	3.2	2.7	3.1	3	235
240	3.1	3.2		3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	2.6	3	3	240
245	2.9	3.1		3.2	3.2		3.2	3.2	3.3	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	3.2	2.4	2.8	3	245
250	2.8	2.9		3.1	3.2		3	3.2	3.3	3.2	3.2	3.3	3	3.1	3.2	2.2	2.7	3	250
255	2.7			3	3.1		2.9	3.1	3.3	3.1	3.1	3.3	2.7	3.1	3.2	2	2.5	2.8	255
260	2.4			2.9	3		2.7	3		3	3.1	3.3	2.3	3	3.2	1.8	2.4	2.7	260
265				2.8	2.9		2.5	2.8		2.8	3	3.2	1.9	3	3.2	1.4	2.2	2.5	265
270				2.7			2.4	2.6		2.7	2.9	3.1	1.6	2.7	3.2		2	2.3	270
275							2.2			2.5	2.8			2.3	2.8			2.1	275
280							2			2.2	2.6			1.9	2.2			1.8	280
285										1.9	2.5			1.6					285
290										1.5									290

t_242_06400_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK



	44 ft + 23 ft			58 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			86 ft + 23 ft			100 ft + 23 ft			114 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
24	10.1																		24
26	10.5																		26
28	10.8			9.9															28
30	11			10.1															30
32	11			10.3			9.3												32
34	10.9			10.3			9.4			8.9									34
36	10.9			10.3			9.5			9									36
38	10.8			10.2			9.5			9.1									38
40	10.8			10.2			9.5			9									40
45	10.5			10.1			9.4			9			8.4			8.1			45
50	10.2			9.9			9.3			8.9			8.4			8			50
55	9.8			9.6			9.1			8.8			8.3			8			55
60	9.4			9.3			8.9			8.7			8.3			7.9			60
65	9.1			9			8.7			8.5			8.2			7.9			65
70	8.7	7.2		8.6			8.4			8.3			8			7.8			70
75	8.3	6.9		8.3			8.1			8			7.8			7.6			75
80	7.9	6.6		8	6.6		7.9			7.8			7.6			7.4			80
85	7.5	6.3		7.7	6.3		7.6	6.2		7.5	6.2		7.4			7.2			85
90	7.2	6		7.3	6.1		7.3	6		7.3	6		7.1	5.9		7.1	5.8		90
95	6.9	5.8		7	5.8		7	5.8		7.1	5.8		6.9	5.7		6.9	5.7		95
100	6.6	5.5		6.7	5.6		6.8	5.6		6.8	5.6		6.7	5.5		6.7	5.5		100
105	6.2	5.3	4.4	6.4	5.4		6.5	5.4		6.6	5.4		6.5	5.4		6.5	5.3		105
110	6	5.1	4.3	6.2	5.2	4.3	6.3	5.2	4.3	6.4	5.3		6.3	5.2		6.3	5.2		110
115	5.7	4.9	4.2	5.9	5	4.2	6	5.1	4.2	6.2	5.1		6.1	5.1		6.1	5.1		115
120	5.4	4.8	4.1	5.7	4.9	4.1	5.8	4.9	4.1	5.9	4.9	4.1	6	4.9		6	4.9		120
125	5.2	4.6	4	5.5	4.7	4	5.6	4.7	4	5.7	4.8	4	5.8	4.8	4	5.8	4.8	3.9	125
130	5	4.4	3.9	5.3	4.6	3.9	5.4	4.6	3.9	5.5	4.6	3.9	5.6	4.7	3.9	5.6	4.7	3.9	130
135	4.8	4.3	3.8	5	4.4	3.9	5.2	4.5	3.8	5.3	4.5	3.8	5.4	4.5	3.8	5.5	4.5	3.8	135
140	4.6	4.2	3.8	4.9	4.3	3.8	5	4.3	3.8	5.2	4.4	3.8	5.2	4.4	3.8	5.3	4.4	3.7	140
145	4.4	4	3.7	4.7	4.2	3.7	4.8	4.2	3.7	5	4.3	3.7	5.1	4.3	3.7	5.1	4.3	3.7	145
150	4.2	3.9	3.7	4.5	4	3.7	4.7	4.1	3.7	4.9	4.2	3.7	4.9	4.2	3.7	5	4.2	3.6	150
155	4	3.8	3.7	4.3	3.9	3.7	4.5	4	3.6	4.7	4.1	3.6	4.8	4.1	3.6	4.9	4.2	3.6	155
160	3.8	3.7	3.7	4.2	3.9	3.6	4.4	3.9	3.6	4.6	4	3.6	4.6	4	3.6	4.7	4.1	3.6	160
165	3.7	3.7	3.7	4	3.8	3.6	4.2	3.9	3.6	4.4	3.9	3.6	4.5	3.9	3.5	4.6	4	3.5	165
170	3.5	3.7		3.9	3.7	3.6	4.1	3.8	3.6	4.3	3.8	3.6	4.4	3.9	3.5	4.5	3.9	3.5	170
175	3.4	3.7		3.7	3.7		4	3.7	3.6	4.1	3.8	3.6	4.3	3.8	3.5	4.4	3.8	3.5	175
180				3.6	3.6		3.8	3.6	3.6	4.1	3.7	3.6	4.1	3.7	3.5	4.3	3.8	3.5	180
185				3.4	3.6		3.7	3.6	3.6	3.9	3.6	3.6	4	3.7	3.5	4.1	3.7	3.5	185
190				3.3			3.6	3.6		3.8	3.6	3.6	3.9	3.6	3.5	4	3.6	3.5	190
195							3.5	3.6		3.7	3.6	3.6	3.8	3.6	3.5	3.9	3.6	3.5	195
200							3.4	3.5		3.6	3.5		3.8	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	200
205							3.3			3.5	3.5		3.7	3.5	3.5	3.8	3.5	3.5	205
210										3.4	3.5		3.5	3.5		3.7	3.5	3.5	210
215										3.3	3.5		3.5	3.4		3.6	3.4	3.5	215
220													3.4	3.4		3.5	3.4		220
225													3.2	3.3		3.4	3.4		225
230													3.1			3.3	3.3		230
235																3.2	3.3		235
240																3.2	3.3		240
245																3.2			245

t_242_06410_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

TVNZK




	128 ft + 23 ft			142 ft + 23 ft			156 ft + 23 ft			171 ft + 23 ft			185 ft + 23 ft			197 ft + 23 ft			
	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	0°	22.5°	45°	
55	7.5			7.2			6.7												55
60	7.5			7.2															60
65	7.4			7.1			6.7			6.2			5.7						65
70	7.4			7.1			6.6			6.1			5.6			4.5			70
75	7.3			7			6.6			6.1			5.6			4.5			75
80	7.2			7			6.5			6.1			5.6			4.5			80
85	7			6.8			6.5			6			5.6			4.5			85
90	6.8			6.7			6.4			6			5.5			4.4			90
95	6.7			6.6			6.3			6			5.5			4.3			95
100	6.5	5.4		6.4			6.2			5.9			5.5			4.3			100
105	6.4	5.3		6.3	5.2		6.1			5.8			5.4			4.2			105
110	6.2	5.1		6.1	5.1		6	5		5.7	4.9		5.4			4.1			110
115	6	5		6	5		5.8	4.9		5.6	4.8		5.3			4.1			115
120	5.9	4.9		5.8	4.8		5.7	4.8		5.5	4.7		5.2	4.6		4			120
125	5.7	4.7		5.7	4.7		5.6	4.6		5.4	4.6		5.2	4.5		4	4.2		125
130	5.6	4.6	3.8	5.5	4.6	3.8	5.4	4.5		5.3	4.5		5.1	4.4		3.9	4.1		130
135	5.4	4.5	3.8	5.4	4.5	3.8	5.3	4.5		5.2	4.4		5	4.3		3.9	4.1		135
140	5.3	4.4	3.7	5.3	4.4	3.7	5.2	4.4	3.6	5.1	4.3		4.9	4.2		3.8	4		140
145	5.2	4.3	3.7	5.2	4.3	3.6	5.1	4.3	3.6	5	4.2	3.5	4.8	4.1		3.8	4		145
150	5	4.2	3.6	5	4.2	3.6	5	4.2	3.6	4.9	4.1	3.5	4.7	4	3.4	3.7	3.9		150
155	4.9	4.2	3.6	4.9	4.2	3.6	4.9	4.1	3.5	4.8	4.1	3.5	4.7	4	3.4	3.7	3.8		155
160	4.8	4.1	3.5	4.8	4.1	3.5	4.7	4	3.5	4.7	4	3.4	4.6	3.9	3.4	3.7	3.8	3.3	160
165	4.6	4	3.5	4.7	4	3.5	4.6	4	3.4	4.6	3.9	3.4	4.5	3.8	3.3	3.6	3.7	3.3	165
170	4.5	3.9	3.5	4.6	3.9	3.4	4.5	3.9	3.4	4.5	3.9	3.4	4.4	3.8	3.3	3.6	3.7	3.2	170
175	4.4	3.8	3.4	4.5	3.9	3.4	4.4	3.8	3.4	4.4	3.8	3.3	4.3	3.7	3.3	3.5	3.6	3.2	175
180	4.3	3.8	3.4	4.3	3.8	3.4	4.3	3.8	3.4	4.3	3.7	3.3	4.2	3.7	3.3	3.5	3.6	3.2	180
185	4.2	3.7	3.4	4.2	3.7	3.4	4.2	3.7	3.3	4.2	3.7	3.3	4.1	3.6	3.2	3.5	3.5	3.2	185
190	4.1	3.6	3.4	4.2	3.7	3.4	4.1	3.6	3.3	4.1	3.6	3.3	4.1	3.6	3.2	3.5	3.5	3.2	190
195	4	3.6	3.4	4.1	3.6	3.4	4.1	3.6	3.3	4.1	3.6	3.3	4	3.5	3.2	3.5	3.4	3.1	195
200	3.9	3.5	3.4	4	3.6	3.4	4	3.5	3.3	4	3.5	3.3	3.9	3.5	3.2	3.5	3.4	3.1	200
205	3.8	3.5	3.4	3.9	3.5	3.4	3.9	3.5	3.3	3.9	3.5	3.3	3.7	3.4	3.2	3.2	3.3	3.1	205
210	3.7	3.5	3.4	3.8	3.5	3.4	3.8	3.4	3.3	3.8	3.4	3.3	3.5	3.4	3.2	2.9	3.3	3.1	210
215	3.7	3.4	3.4	3.7	3.4	3.4	3.8	3.4	3.3	3.7	3.4	3.3	3	3.3	3.2	2.5	3.2	3.1	215
220	3.6	3.4	3.4	3.6	3.4	3.4	3.7	3.4	3.3	3.7	3.3	3.3	2.6	3.3	3.2	2	3.2	3.1	220
225	3.5	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.6	3.3	3.3	3.4	3.3	3.3	2.2	3.3	3.2	1.5	3.2	3.1	225
230	3.3	3.3	3.4	3.5	3.3	3.4	3.5	3.3	3.3	3	3.3	3.3	1.7	3.2	3.2		3.1	3.1	230
235	3.2	3.3		3.4	3.3	3.4	3.4	3.3	3.3	2.6	3.2	3.3		3	3.2		2.6	3	235
240	3.1	3.2		3.3	3.3	3.4	3.2	3.2	3.3	2.2	3.2	3.3		2.6	3.2		2.2	3	240
245	2.9	3.1		3.2	3.2		2.8	3.2	3.3	1.9	3	3.3		2.2	3.1		1.8	2.8	245
250	2.8	2.9		3.1	3.2		2.5	3.2	3.3	1.5	2.7	3.3		1.8	2.7			2.4	250
255	2.7			3	3.1		2.1	3	3.2		2.3	2.8			2.2			1.9	255
260	2.4			2.8	3		1.8	2.6			1.9	2.3			1.7				260
265				2.6	2.9		1.5	2.2			1.5	1.9							265
270				2.3				1.9											270

t_242_06410_00_000




Lifting heights Hauteurs de levage

THK



Lifting capacities
Forces de levage

THK




	44 ft	58 ft	72 ft	86 ft	100 ft	114 ft	128 ft	142 ft	156 ft	171 ft	185 ft	197 ft	
	11 ft												
10	90.9												10
11	90.9	90.9											11
12	90.9	90.9											12
13	90.9	90.9											13
14	90.9	90.9	90.9										14
15	90.9	90.9	90.9										15
16	90.9	90.9	90.9	90.9									16
17	90.9	90.9	90.9	90.9									17
18	90.9	90.9	90.9	90.9									18
19	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9								19
20	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9								20
22	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9								22
24	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9							24
26	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9							26
28	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9						28
30	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9						30
32	89.3	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.7	72.7					32
34	84.1	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.1	78.4					34
36	79	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	88.9	76.2					36
38	74.6	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	86.9	74.1					38
40	72.4	90	90.9	90.9	90.9	89.7	84	72.1	61.3	48.4			40
45	67.3	80.7	90.9	90.9	90.9	83.8	77	67.2	58.1	49.9	41.9		45
50		73.3	88.4	90.7	89.5	79.5	71.2	62.7	54.9	47.1	40.2	35.1	50
55		69.4	80.2	82	80.5	75.7	65.8	58.7	51.7	44.4	38.4	33.6	55
60		64.6	73.3	72.9	71.3	71.7	60.8	54.8	48.8	42	36.6	32	60
65			66	65.2	65.8	65.1	56.1	51.2	46.1	39.9	34.8	30.6	65
70			59.5	59.3	60.3	58.7	52.2	47.8	43.6	38.1	33.2	29.1	70
75			46.8	55.6	54.7	53.1	48.4	44.8	41.3	36.4	31.6	27.7	75
80				50.8	49.8	48.3	45.1	42.3	39.2	34.7	30.1	26.4	80
85				46.5	45.6	44	41.9	40.3	37.1	33	28.7	25.2	85
90				29.2	41.9	40.3	38.7	38	35.2	31.4	27.4	24	90
95					38.5	37	35.9	35.8	33.3	30	26.2	22.9	95
100					35.2	34	34.5	33.5	31.5	28.6	25	21.8	100
105						31.3	32.4	30.8	29.8	27.4	24	20.8	105
110						30.1	30	28.4	28.1	26.2	22.9	19.9	110
115						27.5	27.7	26.8	26.6	25.1	22	19	115
120							25.8	25.1	24.9	23.9	21.1	18.1	120
125							23.9	23.6	23	22.6	20.2	17.4	125
130							21	22.7	21.3	20.9	19.4	16.6	130
135								21.2	20.2	19.8	18.6	15.9	135
140								19.8	19.1	18.3	17.8	15.3	140
145								15	17.8	16.9	16.7	14.6	145
150									17.1	15.7	15.4	14	150
155									15.7	15	14.3	13.4	155
160									9.1	14.2	13.2	12.9	160
165										13.2	12.1	12.1	165
170										11.4	11.1	11.1	170
175											10.2	10.2	175
180											9.5	9.4	180
185											7.5	8.8	185
190												8.1	190
195												7.3	195
200												3.3	200

t_242_07100_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

THK



	44 ft	58 ft	72 ft	86 ft	100 ft	114 ft	128 ft	142 ft	156 ft	171 ft	185 ft	197 ft	
	11 ft												
10	90.9												10
11	90.9	90.9											11
12	90.9	90.9											12
13	90.9	90.9											13
14	90.9	90.9	90.9										14
15	90.9	90.9	90.9										15
16	90.9	90.9	90.9	90.9									16
17	90.9	90.9	90.9	90.9									17
18	90.9	90.9	90.9	90.9									18
19	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9								19
20	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9								20
22	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9								22
24	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9							24
26	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9							26
28	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9						28
30	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9						30
32	89.3	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.7	72.7					32
34	84.1	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.1	78.4					34
36	79	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	88.9	76.2					36
38	74.6	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	86.9	74.1					38
40	72.4	90	90.9	90.9	90.9	89.7	84	72.1	61.3	48.4			40
45	67.3	80.7	90.7	89.8	88.7	83.8	77	67.2	58.1	49.9	41.9		45
50		73.3	78.8	78.1	76.8	77.3	71.1	62.7	54.9	47.1	40.2	35.1	50
55		68.4	68.7	68.4	69.4	68	64.9	58.7	51.7	44.4	38.4	33.6	55
60		60.2	60.6	62.1	61.3	59.9	58.3	54.8	48.8	42	36.6	32	60
65			55.4	55.3	54.6	53.1	51.7	50.5	46.1	39.9	34.8	30.6	65
70			49.8	49.7	48.9	47.6	47.1	46.3	43.6	38.1	33.2	29.1	70
75			45	45	44.1	42.8	43	42.4	41.2	36.4	31.6	27.7	75
80				40.8	40	38.9	39.7	38.3	38.2	34.7	30.1	26.4	80
85				37.3	36.5	36.7	36.1	35.6	34.6	33	28.7	25.2	85
90				29.2	33.4	34.3	33	32.5	32	31.4	27.4	24	90
95					30.8	31.6	30.2	30.1	29.6	29.1	26.2	22.9	95
100					29.8	29.1	28.1	28.3	27.7	26.7	25	21.8	100
105						26.9	25.9	26.1	25.6	24.9	23.9	20.8	105
110						25	24.7	24.1	23.6	22.9	22.6	19.9	110
115						23.2	23.6	22.3	22.3	21.4	20.8	19	115
120							21.9	21	20.6	20	19	18.1	120
125							20.4	19.4	19	18.4	17.4	17.2	125
130							19	18.5	17.5	17	16	15.9	130
135								17.5	16.3	15.6	14.6	14.6	135
140								16.2	15.3	14.4	13.4	13.4	140
145								15	14.1	13.2	12.2	12.2	145
150									13.1	12.2	11.1	11.1	150
155									12.1	11.2	10.1	10.1	155
160									9.1	10.3	9.2	9.2	160
165										9.4	8.4	8.3	165
170										8.7	7.5	7.5	170
175											6.8	6.8	175
180											6.1	6	180
185											5.4	5.4	185
190												4.7	190
195												4.1	195
200												3.3	200

t_242_07110_00_000



Lifting capacities
Forces de levage

THK

44 - 197 ft

14 ft 9 in

11 ft

360°

154,350 lb

44,100 lb

75%

	44 ft	58 ft	72 ft	86 ft	100 ft	114 ft	128 ft	142 ft	156 ft	171 ft	185 ft	197 ft	
	11 ft												
36		90.3		84.3									36
38	74.6	87.7	84.9	83.1	73.5								38
40	72.4	81.5	80.9	78.6	70.7								40
45	67.3	69.9	70.1	69.5	66.9	59.7							45
50		60.1	61.9	61.8	61.1	58.8	54.2	47.2					50
55		53.2	54.2	54.1	53.3	52.9	51.1	46.6	41.9				55
60		46.8	47.8	47.7	47	47.5	46.7	43.5	41.2	38.1	34.8		60
65			42.6	42.5	42.2	42.6	41.7	40.4	38.6	35.9	32.6	30.5	65
70			38.2	38.1	39.1	38.3	37.6	37.4	35.7	33.8	30.5	28.7	70
75			34.4	34.3	35.3	34.5	34.5	34.1	32.8	31.5	28.6	27	75
80				31.7	32	31.2	31.7	30.8	30.2	28.9	26.8	25.3	80
85				29.5	29.2	28.9	28.8	28.5	27.7	26.3	24.7	23.7	85
90				27	26.7	27	26.3	26.2	25.4	24	22.5	21.8	90
95					24.5	24.8	24.1	24	23.2	22	20.5	19.9	95
100					22.6	22.8	22.3	22	21.1	20.1	18.6	18.1	100
105						21	20.6	20.2	19.2	18.3	17	16.5	105
110						19.4	18.9	18.4	17.5	16.6	15.4	15	110
115						17.9	17.4	16.9	16	15.1	14	13.6	115
120							16	15.5	14.5	13.7	12.7	12.4	120
125							14.7	14.2	13.2	12.4	11.4	11.2	125
130							13.5	13	12	11.2	10.2	10.1	130
135								11.9	11	10.1	9.1	9.1	135
140								10.9	10	9.1	8.1	8.1	140
145								10	9	8.1	7.1	7.1	145
150									8.2	7.3	6.3	6.2	150
155									7.4	6.5	5.5	5.4	155
160									6.7	5.7	4.7	4.7	160
165										5	4	3.9	165
170										4.4	3.3	3.3	170
175											2.7	2.6	175

t_242_07110_00_000



Equipment



Crawler travel gear

Frame	Low torsion box construction, consisting of crawler center section, two traverse beams and two crawler carriers. The crawler carriers can be removed from the telescoping traverse beams. Hydraulic track width adjustment.
Tracks	Low maintenance crawler travel gear with 3 ft 3 inch wide flat base plates.
Travel drive	Per crawler carrier, a hydraulic travel drive consisting of an axial piston motor, planetary gear with spring-loaded hydraulically-releasable travel brake. The crawler chains can be controlled synchronously as well as independently and counter-rotating. Travel speed: 0 – 1.18 mph.
Central ballast	44,100 lb, placement blocks at 22,050 lb each, mounting on crawler center section.



Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane engine	Diesel, 4 cylinder, watercooled, make Liebherr, output 230 kW (312 h.p.), max. torque 1062 lb-ft. Exhaust emissions acc. to (EU) 2016/1628, EPA/CARB or ECE-R96. Fuel tank capacity: 185 gallons.
Crane drive	Diesel-hydraulic, with 5 axial piston variable displacement pumps, with servo-control and capacity control, 1 double gear pump. Compact hydraulic drive flanged to the Diesel engine. Drive assembly completely enclosed for noise abatement.
Control	Electronic control by the LICCON computer system (PLC control), two self-centering control levers (joy-sticks). Infinitely variable crane motions through displacement control of the hydraulic pump. Additional working speed control by variation of the Diesel engine.
Hoist gear	Axial piston variable displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake. Actuation by closed regulated oil circuit.
Luffing gear	1 differential ram with nonreturn valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tilttable 20° to rear.
Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switches, safety valves against rupture of pipes and hoses.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system Telematik. Boom length 44 ft to 197 ft.
Counterweight	110,250 lb
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Additional equipment

HK	Assembly jib 11 ft.
K	Double swing-away jib 40 ft – 72 ft. Mechanical adjustment 0°; 22.5°; 45°.
NZK	Double swing-away jib 40 ft – 72 ft. Hydraulic adjustment 0° – 45°.
V	Telescopic boom extension 1 x 23 ft.
2 nd hoist gear incl. self mounting device	For two-hook operation or for operation with swing-away jib if the hoist rope shall remain reeved.
Additional counterweight	2 additional counterweight slabs of 22,050 lb each for a total counterweight of 154,350 lb.

Other items of equipment available on request.



Equipement



Train de chenilles

Châssis	Construction en caisson indéformable haute résistance, constitué de la partie centrale du train de roulement, deux traverses et de deux longerons. Les longerons peuvent être démontés des traverses télescopiques. Réglage hydraulique de la voie.
Train de roulement	Chenilles nécessitant peu d'entretien avec une plaque support plate de 3 ft 3 inch de large.
Transmission	Une transmission hydraulique par longeron, comprenant un moteur à cylindrée variable et pistons axiaux, un réducteur planétaire avec frein à ressort et à déblocage hydraulique. Les chaînes sont synchrones, indépendantes et une commande inversée est possible. Vitesse de translation: 0 – 1.18 mph.
Contrepoids central	44,100 lb, blocs de suspension de 22,050 lb chacun, fixation sur la partie centrale du train de roulement.



Partie tournante

Châssis	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Moteur	Diesel, 4 cylindres, marque Liebherr, refroidissement par eau, puissance 230 kW (312 ch), couple maxi. 1062 lb-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes au directive (EU) 2016/1628, EPA/CARB ou ECE-R.96. Capacité du réservoir carburant: 185 gallons.
Entraînement de la grue	Diesel hydraulique avec 5 pompes à débit variable à pistons axiaux, servocommande et régulation de la puissance, 1 double pompe à engrenages. Entraînement hydraulique compact, accouplé directement au moteur Diesel, mécanisme d'entraînement total fermé pour une bonne insonorisation.
Commande	Commande électronique par l'ordinateur LICCON (commande SPS). 2 leviers à 4 directions avec rappel automatique au point mort. Commande des mouvements progressive en continu par variation de l'inclinaison des pompes et augmentation du régime moteur.
Mécanisme de levage	Moteur hydraulique à cylindrée variable, treuil de marque Liebherr avec réducteur planétaire à frein d'arrêt à lamelles intégrées, en circuit hydraulique fermé.
Mécanisme de relevage	1 vérin hydraulique différentiel avec clapets anti-retour de sécurité.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, engrenage planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort.
Cabine du grutier	Large champ de vision, vitrage de sécurité, équipement pour un confort idéal, cabine inclinable de 20° vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge LICCON2, système test, fin de course crochet haut, clapets de sécurité en cas de ruptures de flexibles.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide Telematik. Longueur de flèche: 44 ft – 197 ft.
Contrepoids	110,250 lb
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données. Courant continu 24 Volts.

Equipement supplémentaire

HK	Flechette de montage 11 ft.
K	Double flechette pliante 40 ft – 72 ft. Réglage mécanique 0°; 22.5°; 45°.
NZK	Double flechette pliante 40 ft – 72 ft. Réglage hydraulique 0° – 45°.
V	Rallonge flèche télescopique 1 x 23 ft.
2ème mécanisme de levage avec dispositif de montage autonome	Pour l'utilisation du deuxième crochet, ou bien pour une utilisation avec flechette pliante lorsque le câble de levage principal rest mouflé.
Contrepoids supplémentaire	2 x 22,050 lb pour un contrepoids total de 154,350 lb.

Autres équipements supplémentaires sur demande.



Description of symbols

Explication des symboles

	Max. capacity Capacité max.		No. of sheaves Poulies
	Max. hoist height Hauteur de levage max.		No. of lines Brins
	Max. radius Portée max.		Weight Poids
	Driving force Puissance propulsive		infinitely variable en continu
	Total weight Poids total		Radius Portée
	Ground pressure Pression au sol		Width crawler chassis Largeur du train de chenilles
	Driving speed Vitesse de translation		Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail
	Gradability Aptitude à graver les pentes		over front / over rear ±10° en avant / en arrière ±10°
	Rope diameter Diamètre		Counterweight Contrepoids
	Rope length Longueur du câble		Central ballast Contrepoids central
	Max. single line pull Effort au brin maxi.		Standard Norme
	Hoist gear Treuil de levage		Telescopic boom Flèche télescopique
	Slewing speeds Vitesses d'orientation		Hydraulic swing away jib Fléchette pliante hydraulique
	Boom length Longueur de la flèche		Telescopic boom extension Rallonge flèche télescopique
	Boom position Position de la flèche		Assembly jib Fléchette de montage
	Hookblock/Capacity Moufle à crochet/Capacité de charge		

Remarks

1.	The lifting capacities do not exceed 75 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2.	For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3.	The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4.	Lifting capacities are given in kip.
5.	The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6.	Working radii are measured from the slewing center.
7.	The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8.	The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9.	Lifting capacities above 295,400 lb / 332,900 lb only with additional pulley block/special equipment.
10.	Subject to modification of lifting capacities.
11.	Lateral inclination ± 0.3°.
12.	The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
13.	The illustrations in this brochure may feature accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Remarques

1.	La capacité de charge ne doit pas dépasser 75 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2.	Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)s sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3.	Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4.	Les charges sont indiquées en kip.
5.	Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6.	Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7.	Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8.	Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9.	Les charges supérieures à 295,400 lb / 332,900 lb seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.
10.	Charges données sous réserve de modification.
11.	Inclinaison latérale ± 0,3°.
12.	Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
13.	Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.



MyLiebherr

Our MyLiebherr portal is the easy way for you to access Liebherr’s digital service world.
Take advantage of extensive basic and additional services for your mobile and crawler cranes.

Avec notre portail MyLiebherr, accédez facilement à l'univers numérique du service de Liebherr.
Bénéficiez dès maintenant d'un service global et de prestations complémentaires pour vos grues mobiles et sur chenilles.



One portal, all services

MyLiebherr



Planning
Crane Finder



Operations
Performance



Planning
Crane Planner 2.0



Operations
Documents



Maintenance
Spare Parts Catalogue



Planning
LICCON Work Planner



Training
Digital Crane Operator



Maintenance
Parts Shop

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel

Subject to modification · Sous réserve de modifications

Liebherr-Werk Ebingen GmbH · Postfach 1361 · 89582 Ebingen, Germany
Phone +49 73 91 5 02-0 · www.liebherr.com

MyLiebherr



Printed in Germany (5)
lwe-1d-242-05-us10-2021

